

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
 Reparația acoperișului la Casa de Cultură din s. Bozieni, r-nul Hincești  
 (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului   | Anul 2026  |  |
|------------|---|------------|--|
|            |   | 60 de zile |  |
| 1.         | Organizare de șantier   |            |  |
| 2.         | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile   |            |  |
| 3          | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  |            |  |
| 4          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  |            |  |
| 5          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. k=0,007 (contraasteriala 0,025x0,05m si asteriala 0,05x0,05) |            |  |
| 6          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   |            |  |
| 7          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.  |            |  |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 8  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss(densitatea minim 150gr/m2 )montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate   |  |  |  |
| 9  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.grosimea minima 0,45mm LK-20 zinc cu cantitatea minim 225gr/m2 |  |  |  |
| 10 | Invelitori din tabla profilata protejata m2 21,250 1 2 3 4 5 Aplicat anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , (Streasina)  |  |  |  |
| 11 | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapad  |  |  |  |
| 12 | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  |  |  |  |
| 13 | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  |  |  |  |
| 14 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore   |  |  |  |

*Semnat: semnatura electronica*  
*Nume: Pîrău Marianna*  
*Funcția în cadrul întreprinderii: administrator*  
*Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy*