

ANEXA 1

FIȘA TEHNICĂ ADITIV ANTIOXIDANT PENTRU ULEI ELECTROIZOLANT DE TRANSFORMATOR PE BAZA DE 2.6 DITERBUTIL - PARACREZOL				
Nr crt.	Caracteristica	U.M	Date tehnice solicitate	Date tehnice garantate (oferta furnizorului)
FURNIZOR Nanjing Datang Chemical CO., LTD.				
TIP BTH				
ȚARA DE ORIGINE China				
1	CONDIȚII CLIMATERICE ȘI DE MEDIU			
1.1	Temperatura mediului ambiant	°C	-40 / +40	--
1.2	Radiația solară maximă	kW/m ²	1.1	--
1.3	Altitudine	m	≤ 1000	--
1.4	Umiditatea relativă a aerului	%	100	--
1.5	Domeniul de utilizare		aditivarea uleiului mineral electroizolant	aditivarea uleiului mineral electroizolant
1.6	Mediul de imersie		ulei mineral electroizolant	ulei mineral electroizolant
2	CARACTERISTICI			
2.1	Numărul CAS		128-37-0	128-37-0
2.2	Formula chimică		C ₁₅ H ₂₄ O	C ₁₅ H ₂₄ O
2.3	Tip aditiv		AGHIDOL-1 tehnic (lonol, BHT) sau analog	BTH
2.4	Aspect		praf	cristal
2.5	Culoare		alb/sur	aLb
2.6	Fracție de masă a tert-butil-phenol (BHT)	%	≥99,7	≥99,7
2.7	Conținutul de umiditate	%	lipsa	≤ 0.05 %
2.8	Conținutul de phenol	%	lipsa	≤ 0.02 %
2.9	Conținutul de cenușă	%	≤0,008	≤ 0.005 %
3	MARCAREA			
3.1	- fabrica producătoare		Da	Da
3.2	- denumirea produs		Da	Da
3.3	- cantitate de produs în recipient		Da	Da
3.4	- numărul lotului		Da	Da
3.5	- datele referitor la protecția mediului ambiant și sănătatea și securitate ocupațională		Da	--
3.6	- standardul de fabricație		Da	--
3.7	- condiții de depozitare		Da	--
4	AMBALAREA			
4.1	Tip recipient			saci de hârtie cu un strat de PE
4.2	Cantitate recipient	kg	max. 50	25kg
4.3	Anul de fabricație			Da

Furnizor

Semnătură