

Описание

Парафинонагреватель Каскад-40 предназначен для нагрева парафина и озокерита с автоматическим поддержанием температуры от 40 до 85 °С., рабочий объем 40 литров.

Внутренняя 40-литровая емкость парафинонагревателя «Каскад-40» изготовлена из пищевого алюминия. К наружной поверхности бака плотно прилегают плоские электронагреватели на основе термоупорного миканита. Наружный корпус изготовлен из стали и окрашен порошковой краской. Слив парафина из бака производится с помощью шарового крана. Автоматическое поддержание температуры обеспечивается электронным терморегулятором. Установка требуемого режима (температуры рабочей смеси) осуществляется с помощью кнопок терморегулятора. Терморегулятор обеспечивает плавную регулировку температуры в диапазоне от 40 до 120°С. Расширенный диапазон регулировки температуры позволяет надежно стерилизовать парафин (озокерит). Для визуального контроля за температурой нагрева на передней панели расположен цифровой термометр.

Технические характеристики аппарата Каскад-40

- Питание от сети переменного тока (в): 220
- Потребляемая мощность(ВА): 1500
- Диапазон температуры нагрева (°С): 40 — 120
- Номинальная температура нагрева (°С): 120
- Емкость бака (л): 40
- Нагреваемый материал: парафин, озокерит
- Масса (кг): 30

ПАРАФІНОНАГРЕВАТЕЛІ "КАСКАД"

Наименование	Каскад (7 л)	Каскад-15	Каскад-40
Емкость, л	7	15	40
Диапазон температуры нагрева, °С	40-100	30-120	30-120
Масса, кг	6	18	30
Габаритные размеры, мм	300*350*300	500*400*420	530*530*530
Макс. время нагрева до 80С, мин	90	120	180
Потребляемая мощность, ВА	500	1000	1500
Цифровой термометр для визуального контроля	нет	есть	
Нагреваемый материал	парафин, озокерит		





Технические характеристики	
Сеть	220В
Емкость	40 л
Потребляемая мощность	1500 ВА
Диапазон температуры нагрева	40-120 С
Масса	30 кг
Нагрев 40 кг парафина до 80С	3 часа
Габаритные размеры	530 x 530 x 530 мм
Нагреваемый материал	озокерит, парафин

Комплектация Каскад-40

- парафинонагреватель Каскад-40;
- руководство по эксплуатации.

Производитель: **ОАО "Мед-Сервис"(Россия)**

Парафинонагреватель Каскад-40 применяется для нагрева и расплавления парафина, озокерита или их смеси при проведении лечебных процедур.

Парафинонагреватель Каскад-40 состоит из алюминиевого бака, изготовленного из пищевого алюминия. К наружной поверхности бака плотно прилегают плоские электронагреватели на основе термоупорного миканита. Наружный корпус изготовлен из стали и окрашен порошковой краской. Слив парафина (озокерита) из бака производится с помощью крана. Бак парафинонагревателя закрывается крышкой. Автоматическое поддержание и плавная регулировка температуры в диапазоне от 40 до 120°С обеспечивается электронным терморегулятором.

Установка требуемого режима (температуры рабочей смеси) и визуальный контроль температуры осуществляется с помощью кнопок и цифрового термометра, расположенных слева на передней панели парафинонагревателя.