

BactoSfera OBB 15S OZONE



BactoSfera OBB 15S OZONE комплектуется озоновой бактерицидной лампой

Убивает (инактивирует) вирусы, бактерии, плесень, грибки, дрожжи, споры, аллергены и прочие инфекционные микроорганизмы, в т.ч. вирусы гриппа всех типов (гриппатипы А, В, С), вирусы вызывающие ОРЗ и ОРВИ, коронавирус SARS-CoV-2 (2019-nCoV) вызывающий заболевание COVID-19, штам коронавируса «Омикрон». Поглощенная доза ультрафиолетовой радиации молекулами ДНК и РНК микробов приводит к их мгновенной гибели.

Кварцевание помещений особенно эффективно для предотвращения заболеваний в период острых респираторных вирусных инфекций, эпидемий и пандемий гриппа. Позволяет избежать заражения опасной для здоровья человека инфекцией во время пребывания в доме носителя инфекции. В период эпидемий гриппа кварцевание комнат необходимо проводить ежедневно. В профилактических целях кварцевание комнат рекомендуется проводить 1-2 раза в неделю.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Широко применяется в быту (дома, квартиры, любые жилые и нежилые помещения), в бизнесе (офисы, цеха, производства, гостиницы, рестораны, кафе, магазины, парикмахерские и другие коммерческие помещения), в медицине (поликлиники, больницы, родильные дома, амбулатории, лаборатории), в детских садах, школах, вузах, местах массового скопления людей (торговые площадки, театры, кинотеатры, спортзалы, столовые и т.п.).

Технические характеристики

Использование в присутствии людей	Запрещено
Площадь помещения	До 20 м ²
Цель обеззараживания	Воздух и поверхности
Мощность	15 Вт
Тип эксплуатации	Стационарный (настенный или потолочный)
Зона действия	180°
Бактерицидная лампа	Озоновая
Эффективный ресурс лампы	9 000 ч
Генерация озона	Да
Пик УФС излучения	254 нм
Мощность УФ 254 нм	4,8 Вт
Материал корпуса	Алюминий
Подставка	Нет
Провод	3 м
Электропитание	220 В 50 Гц
Габариты	45x80x510 мм
Вес	0,6 кг
Рекомендуемый сеанс кварцевания	Не больше 30 мин
Эффективный сеанс кварцевания	Не меньше 10 мин
Перерыв между сеансами	Без перерыва
Степень защиты	IP40