

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21029529 / MD-1603100915547 din 27.10.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri : Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic-suplimentar							

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	Lot 2. Corp de iluminat stradal LED	Corp de iluminat stradal 80W LED BERLIN	Turcia	Pelsan	Puterea 70-85 W, U=220-240,50 Hz, Grad de protecție IP64, flux luminos 6500-8000 lm, temperatura de culoare minimă 6000K, carcasă din metal.	Puterea 80 W, U=220-240, Grad de protecție IP66, flux luminos 9360 lm, temperatura de culoare minimă 4000K, carcasă din metal.	
	Lot 8. Lampă fluorescentă	Tub 36W/T8 6500K,120cm	Ungaria	Tungsram	Soclu G13, puterea-36W, tensiunea 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 120 cm, temperatura de culoare 6500K, flux luminos minin 2000 lm.	Soclu G13, puterea-36W, tensiunea 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 120 cm, temperatura de culoare 6500K, flux luminos 2350 lm.	
	Lot 13. Fir electric	Cablu aluminiu NAYY-J 4x35RE 0.6/1kV	Ungaria	Prysmian	Fir electric : minim dublă izolație , numărul de fire 4, secțiunea 35 mm ² , cu conductor din aluminiu	Fir electric : izolație triplă , numărul de fire 4, secțiunea 35 mm ² , cu conductor din aluminiu	

	Lot 14. Fir electric	Cablu aluminiu NAYY-J 4x50RM 0.6/1kV	Ungaria	Prysmian	Fir electric : minim dublă izolație , numărul de fire 4, secțiunea 50 mm ² , cu conductor din aluminiu	Fir electric : izolație triplă , numărul de fire 4, secțiunea 50 mm ² , cu conductor din aluminiu	
	Lot 15. Fir electric	Cablu AC2X2YAbz2Y 4X240 0,6kV	Ungaria	Prysmian	Fir electric : minim dublă izolație , numărul de fire 4, secțiunea 240 mm ² , cu conductor din aluminiu	Fir electric : izolație triplă , numărul de fire 4, secțiunea 240 mm ² , cu conductor din aluminiu ,cablu bronzat	
	Lot 16. Furtun	Furtun metalic izolat cu sirma 18M(50M)	Turcia	Metaksan	Diametru : 18-25 mm, metalic flexibil cu izolație din PVC	Diametru : 18 mm, metalic flexibil cu izolație din PVC	
	Lot 17. Priză unitară interioară	EKON Priza SCHUKO 2P+E alba (VE10PW-P)	Slovenia	TEM	16 A, U=220 V-250, 50 Hz, cu impamintare	16 A, U=220 V-250, 50 Hz, cu impamintare	
	Lot 19. Cutie de distribuție	Doze etanșe de deriv. patrate 100*100 gri(60 cutie)	Grecia	Courbi	Marimea 100x100x45, maximă : 130x130x60 mm, gradul de protecție IP 44, din plastic cu suruburi de fixarea capacului	Marimea 100*100*50, gradul de protecție IP 65, din plastic cu suruburi de fixarea capacului	
	Lot 21. Fisă electrică cu împământare	Fisa 2P+N 16A	Turcia	AplusPlastic	220-250V, 50Hz, 16 A	220-250V, 50Hz, 16 A,material dur	

Semnat: Chitoroaga Numele, Prenumele: Iurie Chitoroaga În calitate de: director vinzari

Ofertantul: SC „Habsev Grup” SRL Adresa: or. Chisinau MD-2023, str. Uzinelor, 90

