

Formularul nr. 1

Devizul: Betonarea unei portiuni de drum in satul Porumbrei H 15cm

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.12.11

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Betonarea unei portiuni de drum cu S =450m2 H =15cm. Beton M 350		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	1,2
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de pina la 2 km.	t	184
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.	100m3	1,2
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,6
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.	m3	76,5
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	28,8
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	1250
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. BETON M 350	m2	450
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	104
10	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos.	m	104
11	DI115* K=1.5	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 15 cm. Coeficient piatra sparta K=1.5	m2	43
		TOTAL Betonarea unei portiuni de drum cu S =450m2 H		

Beneficiar : Pr com Porumbrei

(functia, semnatura, numele prenume)

L.S.

