

4.0 SPECIFICAȚII TEHNICE

Echipamentul electric medical este conform și a fost testat numai cu privire la riscul de electrocutare, de incendiu, compatibilitatea electromagnetică, pericole mecanice și de alt tip specificate, în conformitate cu UL60601-1: 2005 + CORR. 2: 2006 + CORR. 2: 2007; AAMI ES60601-1-2005, CSA C22.2 No. 601.1:2008/02/01 + CORR 2: 2011; IEC-60601-1-6: 2010; IEC-62366: 2007; IEC-60601-2-10: 2009; IEC60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995; IEC60601-1-6:2006; IEC60601-2-18: 1996 + A1:2000; IEC 60601-1-2: 2007



4.1 Specificațiile tehnice ale produsului

4.1.1 Specificații tehnice

Tabelul 5: Specificațiile tehnice pentru Looking Glass

AV4132	
Clasificare:	Clasa 1, tip CF, piese aplicate (AV41CHE)
Rețea de alimentare cu energie electrică:	100–240 Vc.a., 50–60 Hz, 0,8 amp
Senzor de imagine:	3 senzori CMOS de 1/3 inchi
Putere de intrare:	24 Vc.c., 8,5 A
Durată de viață:	7 ani
Rezoluția afișajului:	4K (17:9) (pentru o rezoluție a imaginii de 4096 x 2160),
Îeșiri video:	
Display Port 1.2	UHD 3840x2160p, 16x9, 50 Hz sau 60 Hz
12G-SDI	UHD 3840x2160p, 16x9
HDMI	1080p; 50 Hz sau 60 Hz; raport de aspect 16:9, HDMI cu o singură legătură
3G-SDI	1080p; 50 Hz sau 60 Hz; raport de aspect 16:9
Sensibilitate:	F8 la 2000 lx, 3200 K
Raport semnal/zgomot (SNR):	54 dB
Consum de putere:	204 VA
Dimensiuni (consolă):	777 (L) x 472 (Î) x 119 (A) mm (30,6 x 18,6 x 4,6 inchi)
Greutate (consolă):	32,3 livre (14,7 kg)
Îeșire telecomandă (x2):	mufă mamă de 3,5 mm pentru conductori bifilari (mono) pentru telefon
Balans de alb:	Declanșat prin intermediul panoului frontal sau al butonului de pe capul camerei.
Zoom electronic:	Până la 2:1, controlabil prin butonul capului camerei
Clasificare pentru protecția la infiltrare	IP20 (Sistem) IPX1 (Interfața conectorului) IPX7 (Capul camerei) IPX0 (Alimentarea cu curent)