

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1591364833600

Data: „16” iulie 2020

Alternativa nr.: __

Denumirea licitației: Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie

Lot:

Pagina: 1 din 1

Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
340	33100000-1	340. Piesă turbină	LK-M72	China	ZZLINKER	4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan, fascicul (generator) lumină inclus (incorporat).	4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan, fascicul (generator) lumină inclus (incorporat).	CE/ISO
354	33100000-1	354. Lampa fotopolimer cu LED	LK-G54	China	ZZLINKER	fără fir, prezinta un design ergonomic si asigura o fotopolimerizare rapida a materialelor compozite datorita parametrilor tehnici excelenti. Este dotata cu LED de 5W cu o intensitate luminoasa de 1100-1600mv / cm, este usor de operat si intretinut, dispune de minim 4 timpi de setare (5, 10, 15, 20 sec.)	Fără fir, prezinta un design ergonomic si asigura o fotopolimerizare rapida a materialelor compozite datorita parametrilor tehnici excelenti. Este dotata cu LED de 5W cu o intensitate luminoasa de 800-1600mv / cm , este usor de operat si intretinut, dispune de minim 4 timpi de setare (5, 10, 15, 20 sec.) Funcție power tester	CE/ISO
504	33100000-1	504. Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	6 holes Fiber Optic Quick Coupling Kavo9000L	China	ZZLINKER	Push Button cu autogenerare lumina. Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim șase ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm	Push Button cu autogenerare lumina. Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; 6 ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm	CE/ISO
505	33100000-1	505. Piesă mecanică contra unghi pentru micromotor standard	LK-N12 NAC-E	China	ZZLINKER	minim 80 mm	minim 80 mm	CE/ISO

510	33100000-1	510. Lampa foto iLED	LK-G32	China	ZZLINKER	• Cap rotativ, 360° • Polimerizare rapida: 1 secunda .Voltaj acumulator: 3.7V • Capacitate baterie: 1400mAh • Sursa luminoasa: LED albastru, 5W • Lungime unda: 420-480nm • Intensitate luminoasa: 1000-2500mw/cm2	• Cap rotativ, 360° • Polimerizare rapida: 1 secunda .Voltaj acumulator: 3.7V • Capacitate baterie: 2200mAh • Sursa luminoasa: LED albastru, 5W • Lungime unda: 420-480nm • Intensitate luminoasa: 2300-2500mw/cm2	CE/ISO
525	33100000-1	525. Piesa contra unghi	LK-N12 NAC-E	China	ZZLINKER	pentru micromotor, cu cap demontabil, turații maxime 40000, ax freză compatibil maxim Ø 2.35	pentru micromotor, cu cap demontabil, turații maxime 40000, ax freză compatibil maxim Ø 2.35	CE/ISO
526	33100000-1	526. Piesă pneumatică	LK-M72	China	ZZLINKER	LED cu generator încorporat, cu buton, minim 4 intrări, minim 3 orificii spray apă	LED cu generator încorporat, cu buton, 4 intrări, 3 orificii spray apă	CE/ISO
528	33100000-1	528. Apexlocator	LK-J15-1 Apex LocatorWoodpex III Gold	China	ZZLINKER	Măsurarea canalului radicular de mare precizie generată de utilizarea SmartLogic Auto-detector a apexului cu exactitate în orice condiții, uscat sau umed Poate fi localizat pe consola echipamentului dentar Trei sunete de alertă diferite, în funcție de locația vârfului fișierului, asigurând proceduri precise Un panou LCD de 3 culori, cu reflexie foarte scăzută, permite clinicienilor să monitorizeze cu acuratețe și instantaneu procedurile. Precizie mare în canalul umed sau uscat. NSK iPex are tehnologie de măsurare multi-frecvență Interfață ușor de utilizat Ecran LCD cu contrast mare. Sistem de avertizare sonoră. Oprirea automată a alimentării. Setul conține Unitatea de comandă Sonda iPex II (1,8 m) Clip pentru fișiere (3 buc.) Cârlig pentru buze (3 buc.) AAA baterii cu mangan (3 buc.) Tester	Măsurarea canalului radicular de mare precizie generată de utilizarea SmartLogic Auto-detector a apexului cu exactitate în orice condiții, uscat sau umed Poate fi localizat pe consola echipamentului dentar Trei sunete de alertă diferite, în funcție de locația vârfului fișierului, asigurând proceduri precise Un panou 4.5inches OLED Screen, cu reflexie foarte scăzută, permite clinicienilor să monitorizeze cu acuratețe și instantaneu procedurile. Precizie mare în canalul umed sau uscat. Tehnologie de măsurare multi-frecvență Interfață ușor de utilizat Ecran 4.5inches OLED Screen cu contrast mare. Sistem de avertizare sonoră. Oprirea automată a alimentării. Setul conține Unitatea de comandă Sonda iPex II (1,8 m) Clip pentru fișiere (3 buc.) Cârlig pentru buze (3 buc.) Bateri 3.7V/750mAh (3 buc.) Tester	CE/ISO

555	33100000-1	555. Piesa in unghi	LK-N12 NAC-E	China	ZZLINKER	ES1:1,40000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei.	ES1:1,40000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei.	CE/ISO
556	33100000-1	556. Micromotor stomatologic	LK-N24	China	ZZLINKER	Pneumatic, compatibil la 4 ieșiri, cu reglator de viteza inclus	Pneumatic, compatibil la 4 ieșiri, cu reglator de viteza inclus	CE/ISO

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Savca Octavian

În calitate de: Director General

Ofertantul: Vipromed Service SRL

Adresa: mun.Chișinău, str. Uzinelor 90