

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>21028053</u> din <u>19.09.20</u>								
Denumirea procedurii de achiziție: COP Obiective de semafoare LED de transport, pietonale, Controler de trafic rutier cu 32 de canale de alimentare, Modem GSM-GPRS, necesare pentru funcționarea a Sistemului de Automatizat de Dirijare a Circulației Rutiere.								
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Bunuri							
	Lotul 1							
34996100-6	1.1. Semafor de transport LED T1. completat cu elemente de fixare	СД Т1.1-С	Ucraina	SEA www.sea.com.ua	Semafor de transport cu LED-uri, cu lentile diametrul de 200mm, cu elemente de fixare. Intensitate luminoasă axială, Kd. Nu mai puțin: Rosu-450, Galben-410, Verde -500. Distribuția luminii de semnal la un unghi de ±20°, Кд. nu mai puțin: Rosu-20, Galben-35, Verde -45. Consumul de energie al unei secțiuni nu depășește 10 W	Conform cerinței (vezi: pasaport ethnic, si site www.sea.com.ua) Garantia 2 ani Termen de exploatare nu mai puțin de 10 ani	ДСТУ 4092 і ТУ У 31.6-32611674-001:2007.	
34996100-6	1.2. Semafor pietonal LED P(II) 1. cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare	СД П1.1-С-ТК3	Ucraina	SEA www.sea.com.ua	Semafor pietonal cu LED-uri, lențile cu diametrul de 200mm, cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare. Intensitate luminoasă axială, Kd. Nu mai puțin: Rosu-70, Verde -100. Consumul de energie al unei	Conform cerinței (vezi: pasaport ethnic, si site www.sea.com.ua) Garantia 2 ani Termen de exploatare nu mai	ДСТУ 4092 і ТУ У 31.6-32611674-001:2007.	

					secțiuni nu depășește 10 W	putin de 10 ani	
349961 00-6	1.3. Semafor de transport LED T1.2 cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare	СД Т1.3-С-ТЖ	Ucraina	SEA www.sea.com.ua	Semafor de transport cu LED-uri,-3 secțiuni, cu lentile diametrul de 300mm, cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare . Intensitate luminoasă axială, Kd. Nu mai puțin: Rosu-450, Galben-410, Verde - 500. Distribuția luminii de semnal la un unghi de ±20°, Кд. nu mai puțin: Rosu-20, Galben-35, Verde -45. Consumul de energie al unei secțiuni nu depășește 10 W	Conform cerintei (vezi: pasaport ethnic, si site www.sea.com.ua) Garantia 2 ani Termen de exploatare nu mai puțin de 10 ani	ДСТУ 4092 і ТУ У 31.6-32611674-001:2007
349961 00-6	1.4. Semafor de transport LED T1. completat cu elemente de fixare	СД Т1.3-С	Ucraina	SEA www.sea.com.ua	Semafor de transport cu LED-uri,-3 secțiuni, cu lentile diametrul de 300mm, completat cu elemente de fixare. Intensitate luminoasă axială, Kd. Nu mai puțin: Rosu-450, Galben-410, Verde -500. Distribuția luminii de semnal la un unghi de ±20°, Кд. nu mai puțin: Rosu-20, Galben-35, Verde -45 . Consumul de energie al unei secțiuni nu depășește 10 W	Conform cerintei (vezi: pasaport ethnic, si site www.sea.com.ua) Garantia 2 ani Termen de exploatare nu mai puțin de 10 ani	ДСТУ 4092 і ТУ У 31.6-32611674-001:2007
349961 00-6	1.5. Semafor de transport LED T1.1 cu indicatorul de referință al timpului, completat cu elemente de fixare	СД Т1.1-С-ТЖ	Ucraina	SEA www.sea.com.ua	Semafor de transport cu LED-uri,3 secțiuni cu lentile diametrul de 200mm, cu indicatorul de referință al timpului, completat completat cu elemente de fixare Intensitate luminoasă axială, Kd. Nu mai puțin: Rosu-450, Galben-410, Verde -500. Distribuția luminii de semnal la un unghi de ±20°, Кд. nu mai puțin: Rosu-20, Galben-35, Verde -45 Consumul de energie al unei secțiuni nu depășește 10 W.	Conform cerintei (vezi: pasaport ethnic, si site www.sea.com.ua) Garantia 2 ani Termen de exploatare nu mai puțin de 10 ani	ДСТУ 4092 і ТУ У 31.6-32611674-001:2007

349961 00-6	1.6. Controler de trafic rutier, care funcționează în standardul GSM, cu 32 de canale de alimentare.	КДУ 3.3PH (32 canale)	Rusia	Комсигнал ООО www.comsignal.ru	Conform condițiilor suplimentar discifrate	Tabelul de corespundere si pasaport tehnic se anexeaza Garantia 1 an Termen de exploatare nu mai puțin de 10 ani	ТУ-4218-002-47661447-09, ГОСТ 34.401-90
349961 00-6	1.7. Modem GSM-GPRS pentru functionare în sistemul АСУДД-КС	КМД-1	Rusia	Комсигнал ООО www.comsignal.ru	Protocol de functionare în sistemul АСУДД-КС. Modem asigură transmisia de pachete în rețelele celulare 800/900/1800/1900 MHz, clasa 10. Modemul are antenă externă și este alimentat direct de la rețeaua de 220V, în cazul unei defecțiuni de rețea, este furnizată o baterie de rezervă. Dispozitivul are două porturi RS-485 pentru comunicarea cu alte dispozitive. Modemul realizat sub formă de cutie pentru instalare pe șină DIN.	Tabelul de corespundere si pasaport tehnic se anexeaza Garantia 1 an Termen de exploatare nu mai puțin de 10 ani	ТУ-4218-002-47661447-09, ГОСТ 34.401-90
	Total Lotul 1						
	TOTAL						

Semnat:



Vitosinschi Serghei

În calitate de: director



Ofertantul: "Neototal" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Ion Dumeniuk, 26, ap.88