

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **oferant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1771501230651](#) din 19.02.2026

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Stan dard e de refer ință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu completare						
1.1 Laminat	Laminat Floorpan	Turcia	Kastomonu	Tip material: MDF cu strat protecție; Grosimea: 8mm; Clasa: A33; Culoarea: stejar gri deschis;	Tip material: MDF cu strat protecție; Grosimea: 8mm; Clasa: A33; Culoarea: stejar gri deschis;	
1.2 Folie PEE	Folie	Moldova	Djofra-M	Tip material: substrat sub laminat; Grosimea: 3mm.	Tip material: substrat sub laminat; Grosimea: 3mm.	
1.3 Plintă plastic	Plinta Esquero	Polonia	Vox	Tip material: plastic; Utilizare: plinte podea PVC Lungimea: 2.5m; Înălțimea: 60mm; Culoarea: stejar gri deschis.	Tip material: plastic; Utilizare: plinte podea PVC Lungimea: 2.5m; Înălțimea: 66,6 mm; Culoarea: stejar gri deschis.	
1.4 Complectare pentru plintă plastic - Îmbinare plintă;	Acesorii pentru plinta	Polonia	Vox	Tip material: plastic; Utilizare: pentru plinte;	Tip material: plastic; Utilizare: pentru plinte;	

- Dop plintă stânga; - Dop plintă dreapta; - Colțar plintă exterior; - Colțar plintă interior.				Înălțimea: 60mm; Culoarea: stejar gri deschis.	Înălțimea: 66,6 mm; Culoarea: stejar gri deschis.	
1.5 Prag aluminiu 3 cm	Prag aluminiu	China	Decora/ Prolinc	Utilizare: prag trecere pardoseală în complex cu dibluri masă plastică/metal; Culoarea: stejar gri deschis; Lungimea: 1800mm; Lățimea: 30mm.	Utilizare: prag trecere pardoseală în complex cu dibluri masă plastică/metal; Culoarea: stejar gri deschis; Lungimea: 1800mm; Lățimea: 30mm.	
Lotul nr. 10 Fâșii PAL laminat-stejar deschis						
10.1 Fâșii PAL laminat - stejar deschis	Fâșii PAL laminat - stejar deschis	Ukraina	Kronospan	Material: PAL laminat p/u mobilier, fâșii înțeleiate marginea cu ABS – 0,4 mm; Culoarea: 3025 MX Stejar deschis Sonoma sau produs echivalent; Lungimea: 150 cm; Lățimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.	Material: PAL laminat p/u mobilier, fâșii înțeleiate marginea cu ABS – 0,4 mm; Culoarea: 3025 MX Stejar deschis Sonoma sau produs echivalent; Lungimea: 150 cm; Lățimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.	
10.2 Fâșii PAL laminat - gri	Fâșii PAL laminat - gri	Ukraina	Kronospan	Material: PAL laminat p/u mobilier, fâșii înțeleiate marginea cu ABS - 0,4 mm; Culoarea: gri; Lungimea: 150 cm; Lățimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.	Material: PAL laminat p/u mobilier, fâșii înțeleiate marginea cu ABS - 0,4 mm; Culoarea: gri; Lungimea: 150 cm; Lățimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.	
Lotul nr. 13 Dibluri si șuruburi						

<i>13.1 Diblu 6*40</i>	Diblu 6*40	Moldova	Profmet	Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 40 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 45 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK.	Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 40 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 45 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK.
<i>13.2 Diblu 6*60</i>	Diblu 6*60	Moldova	Profmet	Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 60 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK.	Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 60 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK.
<i>13.3 Diblu 6*80</i>	Diblu 6*80	Moldova	Profmet	Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 80 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 85 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK.	Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 80 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 85 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK.
<i>13.4 Diblu fluture ghips carton</i>	Diblu fluture ghips carton	Polonia	Wkret-Met sp z o o	Tip: diblu plastic cu șurub pentru plăci ghips carton; Diametru plastic: 10 mm;	Tip: diblu plastic cu șurub pentru plăci ghips carton; Diametru plastic: 10 mm;

				Lungimea plastic: 47 mm; Diametru șurub: 3 mm; Lungimea șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat	Lungimea plastic: 47 mm; Diametru șurub: 3 mm; Lungimea șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat	
13.5 Șuruburi pentru ghips-metal	Șuruburi pentru ghips-metal	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD/PROFMET	Tip material: oțel acoperit cu fosfat pentru gips-carton; Diametrul: 3,5 mm; Lungime: 25 mm; Cod de referință: KGM.	Tip material: oțel acoperit cu fosfat pentru gips-carton; Diametrul: 3,5 mm; Lungime: 25 mm; Cod de referință: KGM.	
Lotul nr. 17 Hidroizolație în rulouri						
17.1 Membrana bituminoasa strat inferior	Hydrabase Ultra EPP	Ukraina	Sweetondale	Tip: hidro izolație in rulouri de tip BIPOLI EPP sau echivalent de calitate nu mai mică; Utilizare: pentru montarea acoperișurilor cu panta mica si hidroizolarea construcțiilor; Baza: bituminoasă; Material: pânza din fibră de sticlă compus din baza rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperita pe ambele părți cu liant bitum-polimeri de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeri care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă; Utilizare: exterior;	Tip: hidro izolație in rulouri de tip BIPOLI EPP sau echivalent de calitate nu mai mică; Utilizare: pentru montarea acoperișurilor cu panta mica si hidroizolarea construcțiilor; Baza: bituminoasă; Material: pânza din fibră de sticlă compus din baza rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperita pe ambele părți cu liant bitum-polimeri de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeri care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă; Utilizare: exterior;	

				Lungimea: 15 m; Lățimea: 1 m.	Lungimea: 15 m; Lățimea: 1 m.	
17.2 Membrană bituminoasă strat superior	Hydrabase Ultra EKP	Ukraina	Sweetondale	<p>Tip: hidro izolație în rulouri de tip BIPOLI ECP sau echivalent de calitate nu mai mică;</p> <p>Utilizare: pentru montarea acoperișurilor cu panta mică și hidroizolarea construcțiilor;</p> <p>Baza: bituminoasă;</p> <p>Material: pânza din fibra de sticla compus din baza rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant bitum - polimeri de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeri care se topește ușor, partea de sus - cu minerale mărunțite;</p> <p>Utilizare: exterior;</p> <p>Lungimea: 10 m; Lățimea: 1 m.</p>	<p>Tip: hidro izolație în rulouri de tip BIPOLI ECP sau echivalent de calitate nu mai mică;</p> <p>Utilizare: pentru montarea acoperișurilor cu panta mică și hidroizolarea construcțiilor;</p> <p>Baza: bituminoasă;</p> <p>Material: pânza din fibra de sticla compus din baza rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant bitum - polimeri de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeri care se topește ușor, partea de sus - cu minerale mărunțite;</p> <p>Utilizare: exterior;</p> <p>Lungimea: 10 m; Lățimea: 1 m.</p>	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: *Criganuta Inna*

În calitate de: *Administrator*

Ofertantul: *INM Cons & Partners SRL* Adresa: *MD-2038, Mun.Chisinau, str Trandafirilor 31/7 ap 19*