

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1612534465125	Data: 28 febr 2021, 9:54 - 23 mart 2021, 8:54	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Produse parafarmaceutice - 2021	Lot: 3-202	Pagina: 1 din 4

Nr. LOT /poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
3	33600000-6	3.Ac p/u puncție spinală 25G cu știlet	181.05	Franta	Vygon	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanța vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanța vârf-orificiu 0.90mm, lungimea orificiului 0,90mm, cu stilet 38mm, d 0,9mm	CE/ISO
4	33600000-6	4.Ac p/u puncție spinală (p/u obezi)	181.45	Franta	Vygon	Pencil-Point, 22G- 25G, conector transparent, Lungimea acului 120-150mm, distanța vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm	Pencil-Point, 22G- 25G, conector transparent, Lungimea acului 120-145mm, distanța vârf-orificiu 0.9mm, lungimea orificiului 0.90mm, cu stilet 38mm, d 0,9mm	CE/ISO
9	33600000-6	9.Ansă litotripsie mecanică	BMLV242QR-30 BMLV232QR-30 BMLV232QR-26 BMLV442QR-30	Japonia	Olympus	Compatibilă cu mâner Lito Crash V, model N0.: MAJ-441(Olympus)	Compatibilă cu mâner Lito Crash V, model N0.: MAJ-441(Olympus)	CE/ISO
17	33600000-6	17.Capcan de apă	MN133-01	Turcia	Morton	Capcana de apă concepută p/u circuitele de ventilație.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
24	33600000-6	24.Cateter i/v cu valvă periferic	KDP-07-19, KDP-09-25, KDP-11-32, KDP-13-45, KDP-15-45	Polonia	Zarys	Cateter periferic cu port suplimentar p/u perfuzie și (valva de silicon) din PUR, X-RAY. Material poliuretan. Dimensiune: G24G122,G20,G18,G16	Conform broșurii anexate	CE/ISO
28	33600000-6	28.Cateter p/trombol. Fogarty, 3Fr	120803F	SUA	Edwards	Cateter p/trombol. Fogarty, 3 Fr	Cateter p/trombol. Fogarty, 3 Fr	CE/ISO
29	33600000-6	29.Cateter p/trombol. Fogarty, 4Fr	120804F	SUA	Edwards	Cateter p/trombol. Fogarty, 4 Fr	Cateter p/trombol. Fogarty, 4 Fr	CE/ISO
30	33600000-6	30.Cateter p/trombol. Fogarty, 5Fr	120805F	SUA	Edwards	Cateter p/trombol. Fogarty, 5 Fr	Cateter p/trombol. Fogarty, 5 Fr	CE/ISO
31	33600000-6	31.Cateter p/trombol. Fogarty, 6Fr	120806F	SUA	Edwards	Cateter p/trombol. Fogarty, 6 Fr	Cateter p/trombol. Fogarty, 6 Fr	CE/ISO
32	33600000-6	32.Cateter p/trombol. Fogarty, 7Fr	120807F	SUA	Edwards	Cateter p/trombol. Fogarty, 7 Fr	Cateter p/trombol. Fogarty, 7 Fr	CE/ISO
42	33600000-6	42.Clame hemostatice endoscopice (set de singură folosință)	SX-HC-2300-090L	China	Shangxian	Lungime cateter: 2200mm; Diametru: 2,8mm; Open width: 11mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO

50	33600000 -6	50.Emplastru banda 5cm x 5m	SNW50005W	Polonia	Zarys	Emplastru banda 5cmx5m Farmacerotto neșesut, transparent	Conform broșurii anexate	CE/ISO
51	33600000 -6	51.Emplastru banda 1.25cm x 5m	SNW12505W	Polonia	Zarys	Emplastru banda 1.25cmx5m Farmacerotto neșesut, transparent	Conform broșurii anexate	CE/ISO
53	33600000 -6	53.Emplastru rulou 15cm x 10m	806012	Polonia	Zarys	Emplastru în bandă rulou 15cmx10m, țesătură microporoasă, hipoalergică și confortabilă p/u piele.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
59	33600000 -6	59.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii	MN 137	Turcia	Morton	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
60	33600000 -6	60.Filtru p/u pacienți la respirația spontană prin traheostomie, p/u reducerea pierderii a umidității și căldurii (HME)	MN 138-01	Turcia	Morton	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
62	33600000 -6	62.Filtru p/u utilizarea în anestezie sau în TI	MN 137	Turcia	Morton	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
64	33600000 -6	64.Forceps de litoextracție p/u ureterscop	A2580	Japonia	Olympus	Rigid; Lungime: 115cm; Diametru: 3,5Fr.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
66	33600000 -6	66.Gel electroconductor	G-10	Spania	Telic	Gel electroconductor p/u ECG, hipoalergic, solubil în apă, nu conține grăsimi, formaldehid, sare, fără miros, PH 6-8, Ambalaj: flacon 250ml	Conform broșurii anexate	CE/ISO
84	33600000 -6	84.Mască Boussignac CPAP cu nibulizer	5577.013	Franta	Vygon	Dispozitiv p/u ventilare neinvazivă cu nebulizer (regim CPAP)	Dispozitiv p/u ventilare neinvazivă cu nebulizer (regim CPAP)	CE/ISO
91	33600000 -6	91.Mască p/u oxigen	MTS-M/MTS-L	Polonia	Zarys	Nr. 4,5-6 maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	Conform broșurii anexate	CE/ISO
101	33600000 -6	101.Piese bucale p/u spirografie	33898	Italia	Gima	Carton mouth pieces, length 60mm int.28mm-ext.30,3mm, ambalate individual	Conform broșurii anexate	CE/ISO
107	33600000 -6	107.Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat	P1500-BF	Polonia	Zarys	Original perfuzor tubing PE	Conform broșurii anexate	CE/ISO

116	33600000-6	116.Rampa de robinete	5828.253	Franta	Vygon	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare.	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 150cm, obturatoare.	CE/ISO
118	33600000-6	118.Robinet tridirecțional	KTP-100	Polonia	Zarys	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
124	33600000-6	124.Seringă p/u perfuzor	050ML-3CZ-LL-BL	Polonia	Zarys	Sterilă, 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock, aparate existente în instituție.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
128	33600000-6	128.Spike p/u perfuzie	CPHN	Polonia	Zarys	Dispozitiv cu conector tip luer-lock, cu 2 filtre: p/u fluide și filtru hidrofobic	Conform broșurii anexate	CE/ISO
134	33600000-6	134.Stent ureteral Long-Life	EG560xxxx	Japonia	Olympus	Material termosensibil cu micșorarea durtății la temperatura corpului, perioada intracorporală până la 12 luni.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
154	33600000-6	154.Set aspirație Yankauer	ZO-212400104	Polonia	Zarys	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210 cm și canula Yankauer, steril. Canula îndoită cu capac perforat. Lungime totală canula Yankauer: 27,4cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
159	33600000-6	159.Set ligaturare varice esofagian	MBL-10	SUA	Cook Medical	Sistem de drenare a inelelor cu 2 fire paralele. Cateter preghitat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. Conector luer-lock p/u irigare încorporate. Set disponibil cu 10 inele latex sau latex-free hipoalergice la solicitare.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
162	33600000-6	162.Set p/u cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză	5118.703-22G/80mm 5118.915-20G/160mm 5118.908-20G/80mm 5118.215-18G/160mm	Franta	Vygon	Set p/u cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză. Mărimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm.	Set p/u cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză. Mărimea: 18G/150mm 20G/80mm 20G/150mm 22G/30mm	CE/ISO
165	33600000-6	165.Set p/u cateterizarea venelor centrale (trilumin)	6208.25	Franta	Vygon	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min	CE/ISO
167	33600000-6	167.Set p/u cateterizarea venelor centrale, Y-type	6202.27	Franta	Vygon	Set cateter Y-type biluminal G14; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min	Set cateter Y-type biluminal G14; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, seringă 5ml, dilatator, bisturiu, aripa de fixare, Flux >109ml/min	CE/ISO
168	33600000-6	168.Set p/u cateterizarea venelor centrale	1268.20	Franta	Vygon	Set cateter G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min	Set cateter G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, seringă 10ml, tub extensie 25cm, dilatator, Flux >145ml/min	CE/ISO
172	33600000-6	172.Set tuburi gofrate p/u aparat de ventilare (3 direcții)	MN 100-13	Turcia	Morton	Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
185	33600000-6	185.Șorț protector	FF-71x180/FF-71x116	Polonia	Zarys	Nesteril din polietilen. De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă p/u murdării (lichide și altele)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
198	33600000-6	198.Tub conector la tubul de intubare Mount	PMR-15	Polonia	Zarys	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni	Conform broșurii anexate	CE/ISO

						22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.		
202	33600000-6	202.Tub endotraheal cu manjetă	RIM-xx	Polonia	Zarys	PVC, îclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Mărimi posibile: N7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 (20buc. N3-6)	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**