

СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ П1.2
С ТАБЛО ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ
СДСП-17А
(300мм)
Паспорт
КС 40.12.000 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

- 1.1 Наименование: Светофор дорожный светодиодный пешеходный П.1.2 (300мм) с ТООВ (табло обратного отсчета времени) СДСП-17А.
1.2 Обозначение: Соответствие ГОСТ Р 52282-2004.
1.3 Предприятие изготовитель: ООО «Комсигнал» г. Екатеринбург.
1.4 Партия

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- 2.1 Светофор дорожный светодиодный пешеходный П.1.2 (300мм) с ТООВ (табло обратного отсчета времени) СДСП-17А предназначен для установки на регулируемых перекрестках автомобильных дорог в целях обозначения требуемых световых сигналов для участников дорожного движения и отсчета времени, оставшегося до конца горения каждого сигнала пешеходного светофора и соответствует требованиям ГОСТ Р 52282-2004.
2.2 Устройство обеспечивает автоматическое определение времени горения сигнала светофора и обратный отсчет оставшегося времени в диапазоне 1...99 секунд с шагом 1 секунда.
2.3 Устройство обеспечивает вывод индикации на двухцветное светодиодное табло диаметром 300мм с гашением незначащих нулей.
2.4 Условия эксплуатации.
2.4.1 Режим работы непрерывный.
2.4.2 Рабочий диапазон температуры окружающей среды от минус 40°С до плюс 60°С.
2.4.3 Относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 30°С без конденсации влаги.
2.4.4 Атмосферное давление от 460 до 780 мм.рт.ст.
2.4.5 Амплитуда вибрационной нагрузки не более 0,1 мм в диапазоне частот от 5 Гц до 25 Гц.
2.4.6 Рабочий диапазон напряжения питания сети переменного тока от 175 В до 242 В с частотой от 49 Гц до 51 Гц.
2.4.7 Осевая сила света (не менее) 90 Кд.
2.4.8 Потребляемая мощность каждого сигнала не более 7 Вт.
2.4.9 Габаритные размеры 670x380x420мм.
2.4.10 Масса не более 9 кг.
2.4.11 Средний срок службы 8 лет.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Комплект поставки должен соответствовать табл.1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Количество	Примечание
	Светофор дорожный светодиодный пешеходный П1.2 (300мм) с ТООВ СДСП-17А		
	Комплект кронштейнов крепления	1 компл.	
КС 40.12.000 ПС	Паспорт	1 шт. на партию	

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Светофор дорожный светодиодный пешеходный П1.2 (300мм) с ТООВ соответствует техническим требованиям разработчика и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.



Подпись ответственного лица _____

[Handwritten signature]

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.

Светофор дорожный светодиодный пешеходный П1.2 (300мм) с ТООВ упакован в ООО "Комсигнал" согласно требованиям, предусмотренными техническими условиями.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие светофора дорожного светодиодного пешеходного П1.2 (300мм) с ТООВ техническим требованиям при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

При отказе в работе или неисправности светофора в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта или замене светофора и предъявляется изготовителю по адресу: 620131 г. Екатеринбург, ул. Крауля, д.74 а/я 145
ООО "Комсигнал". Тел. 8(343) 287-38-41.