

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1778221507828</a> din 08.05.2026 |
| Obiectul achiziției: <b>Aparate de uz casnic (loturile neachiziționate)</b>                     |

| Denumirea bunurilor/serviciilor       | Denumirea modelului bunului/serviciului      | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|---------------------------------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| 1                                     | 2  | 3               | 4            | 5   | 6   | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                |  |                 |              |   |   |                        |
| Încălzitor de apă cu serpentină 120 l | Boiler termoelectric Tesy 120L cu serpentina | Bulgaria        | Tesy         | <p>Temperatură, °C 95<br/>           Tip încălzire serpentină / încălzitor electric (ca exemplu încălzitor de apă cu serpentină Galmet SGW (S) Neptun Kombi IUS 120) .Putere de încălzire, W 2000.Temperatura maximă de încălzire, °C 75 – 110.Număr elemente de incalzire 2. Mod racordare serpantin: dreapta<br/>           Tip control electronic.Presiunea maximă de lucru, bar 6.Amplasare pe perete vertical<br/>           Clapetă de siguranță da.Anod de magneziu da<br/>           Indicator de funcționare da.Indicator temperatura apa da.Material cuva oțel.Capacitate, L 120<br/>           Acoperire internă a rezervorului ceramică, email<br/>           Culoare alb.Garanție pe componente electrice, luni 24.Garanție pe rezervor, luni 48</p> | <p>Temperatură, °C 95<br/>           Tip încălzire serpentină / încălzitor electric (ca exemplu încălzitor de apă cu serpentină Galmet SGW (S) Neptun Kombi IUS 120) .Putere de încălzire, W 2000.Temperatura maximă de încălzire, °C 75 – 110.Număr elemente de incalzire 2. Mod racordare serpantin: dreapta<br/>           Tip control electronic.Presiunea maximă de lucru, bar 6.Amplasare pe perete vertical<br/>           Clapetă de siguranță da.Anod de magneziu da<br/>           Indicator de funcționare da.Indicator temperatura apa da.Material cuva oțel.Capacitate, L 120<br/>           Acoperire internă a rezervorului ceramică, email<br/>           Culoare alb.Garanție pe componente electrice, luni 24.Garanție pe rezervor, luni 48</p> | CE                     |

|  |                                    |         |           |  |  |    |
|--|------------------------------------|---------|-----------|--|--|----|
| Încălzitor electric de apă cumulativ 100 L | Boiler electric Nova Standard 100L | Ucraina | Gidroprom | <p>Capacitate - 100 L. Material cuva - oțel<br/>         Acoperire internă a rezervorului - email<br/>         Număr elemente de încălzire – 1. Putere de încălzire - 1500 W. Temperatura maximă de încălzire - 75-80 °C. Încălzitor – umed. Amplasare – vertical. Presiunea maximă de lucru - 8 bar<br/>         Form factor – circular. Tip control - mecanic<br/>         Regulator de temperatură – da. Indicator de funcționare – da. Indicator temperatura apa - da<br/>         Clapetă de siguranță – da. Anod de magneziu - da<br/>         Culoare – alb. Garanție pe rezervor - 24 luni<br/>         Garanție pe componente electrice - 24 luni<br/>         Cablu cu fișă pentru conectare - da<br/>         Dibluri pentru ancorare - 2 buc</p> | <p>Capacitate - 100 L. Material cuva - oțel<br/>         Acoperire internă a rezervorului - email<br/>         Număr elemente de încălzire – 1. Putere de încălzire - 1500 W. Temperatura maximă de încălzire - 75-80 °C. Încălzitor – umed. Amplasare – vertical. Presiunea maximă de lucru - 8 bar<br/>         Form factor – circular. Tip control - mecanic<br/>         Regulator de temperatură – da. Indicator de funcționare – da. Indicator temperatura apa - da<br/>         Clapetă de siguranță – da. Anod de magneziu - da<br/>         Culoare – alb. Garanție pe rezervor - 24 luni<br/>         Garanție pe componente electrice - 12 luni<br/>         Cablu cu fișă pentru conectare - da<br/>         Dibluri pentru ancorare - 2 buc</p> | CE |
| Încălzitor electric de apă cumulativ 50 L  | Boiler electric Aquaterm 50L       | Ucraina | Gidroprom | <p>Capacitate - 50 L. Material cuva - oțel<br/>         Acoperire internă a rezervorului - email<br/>         Număr elemente de încălzire – 1. Putere de încălzire - 1500 W. Temperatura maximă de încălzire - 75 - 80 °C. Încălzitor - umed<br/>         Amplasare – vertical. Presiunea maximă de lucru - 8 bar. Form factor – circular. Tip control – mecanic. Regulator de temperatură - da<br/>         Indicator de funcționare – da. Indicator temperatura apa – da. Clapetă de siguranță - da<br/>         Anod de magneziu – da. Culoare - alb<br/>         Garanție pe rezervor - 24 luni</p>  | <p>Capacitate - 50 L. Material cuva - oțel<br/>         Acoperire internă a rezervorului - email<br/>         Număr elemente de încălzire – 1. Putere de încălzire - 1500 W. Temperatura maximă de încălzire - 75 - 80 °C. Încălzitor - umed<br/>         Amplasare – vertical. Presiunea maximă de lucru - 8 bar. Form factor – circular. Tip control – mecanic. Regulator de temperatură - da<br/>         Indicator de funcționare – da. Indicator temperatura apa – da. Clapetă de siguranță - da<br/>         Anod de magneziu – da. Culoare - alb<br/>         Garanție pe rezervor - 24 luni<br/>         Garanție pe componente electrice - 12 luni</p>  | CE |

|                                  |  |       |     |   |  |    |
|----------------------------------|--|-------|-----|---|--|----|
|                                  |  |       |     | <p>Garanție pe componente electrice - 24 luni</p> <p>Cablu cu fișă pentru conectare - da</p> <p>Dibluri pentru ancorare - 2 buc</p>   | <p>Cablu cu fișă pentru conectare - da</p> <p>Dibluri pentru ancorare - 2 buc</p>  |    |
| Aparat aer condiționat BTU 9000  | Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 9000Btu  | China | TCL | <p>Condiționere pe perete.Putere, BTU 9000</p> <p>Compresor Inverter.Modul de operare: dezumidificare, încălzire, ventilare, răcire</p> <p>Circulația aerului m<sup>3</sup>/oră 500-750.Intervalul de temperaturi (Încălzire) la,°C: -15 ~ +24</p> <p>Intervalul de temperaturi (Răcire) la,°C: -10 ~ +48.Clasă energoeficienta A+ .Suprafata incaperii, m<sup>2</sup> 25.Lungime maxima trasa,m 15</p> <p>Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8.Culoare: alb</p> <p>Tip control: pupitru de comandă</p> <p>Consum en. electrică la răcire, kW 0,65-0,8</p> <p>Consum en. electrică la încălzire, kW 0,7-0,75</p> <p>Garantia 24 luni.Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț</p> | <p>Condiționere pe perete.Putere, BTU 9000</p> <p>Compresor Inverter.Modul de operare: dezumidificare, încălzire, ventilare, răcire</p> <p>Circulația aerului m<sup>3</sup>/oră 500.Intervalul de temperaturi (Încălzire) la,°C: -15 ~ +30</p> <p>Intervalul de temperaturi (Răcire) la,°C: -15 ~ +53.Clasă energoeficienta A+ .Suprafata incaperii, m<sup>2</sup> 25.Lungime maxima trasa,m 15</p> <p>Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8.Culoare: alb</p> <p>Tip control: pupitru de comandă</p> <p>Consum en. electrică la răcire, kW 0,8</p> <p>Consum en. electrică la încălzire, kW 0,75</p> <p>Garantia 24 luni.Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț</p> | CE |
| Aparat aer condiționat BTU 12000 | Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 12000Btu | China | TCL | <p>Condiționere pe perete.Putere, BTU 12000</p> <p>Compresor Inverter. Modul de operare: dezumidificare, încălzire, ventilare, răcire</p> <p>Circulația aerului m<sup>3</sup>/oră 580-1700</p> <p>Intervalul de temperaturi (Încălzire) la,°C: -15 ~ +24. Intervalul de temperaturi (Răcire) la,°C: -10 ~ +48. Clasă energoeficienta A+</p> <p>Suprafata incaperii, m<sup>2</sup> 35.Lungime maxima trasa,m 15.Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8</p>  | <p>Condiționere pe perete.Putere, BTU 12000</p> <p>Compresor Inverter. Modul de operare: dezumidificare, încălzire, ventilare, răcire</p> <p>Circulația aerului m<sup>3</sup>/oră 700</p> <p>Intervalul de temperaturi (Încălzire) la,°C: -15 ~ +30. Intervalul de temperaturi (Răcire) la,°C: -10 ~ +53. Clasă energoeficienta A+</p> <p>Suprafata incaperii, m<sup>2</sup> 35.Lungime maxima trasa,m 15.Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8</p>  | CE |

|                                       |   |       |         |   |   |    |
|---------------------------------------|---|-------|---------|---|---|----|
|                                       |   |       |         | <p>Culoare: alb.Tip control: pupitru de comandă<br/> Consum en. electrică la răcire, kW 0,9-1,1<br/> Consum en. electrică la încălzire, kW 0,8-1,0<br/> Garantia 24 luni .Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț</p>   | <p>Culoare: alb.Tip control: pupitru de comandă<br/> Consum en. electrică la răcire, kW 1,1<br/> Consum en. electrică la încălzire, kW 1,0<br/> Garantia 24 luni .Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț</p>   |    |
| Aparat aer condiționat mobil BTU 9000 | Aparat de aer condiționat TCL Mobile series 9000Btu | China | TCL     | <p>Moduri de operareventilare,dezumidificare,răcire<br/> Clasa de eficiență energetică -A.Tip compressor – standard.Capacitate de racire, - W 2000-2600<br/> Suprafata maximala, m2 - 20-25<br/> Circulația aerului, m³/h - 270 - 320<br/> Dezumidificare aerului, L/ora - 0.9<br/> Capacitate de racire, BTU - 9000 (Ca exemplu Aparat aer condiționat mobil TCL TAC(P)-09F4CSW0).Interval de temperaturi (răcire) °C +18 ~ +35.Viteze ventilator - 2.Construcția - Tip mobil.Consum la racire, W - 950 - 1300<br/> Filtrarea - Filtru de aer.Agent frigorific - R290<br/> Funcții:Timer – da,Auto restart – da.Indicație - Display simbol.Control de pe smartphone (Smart Home) da.Tip control pupitru de comandă<br/> Garanție, luni 24.</p> | <p>Moduri de operareventilare,dezumidificare,răcire<br/> Clasa de eficiență energetică -A.Tip compressor – standard.Capacitate de racire, - W 2000<br/> Suprafata maximala, m2 - 25<br/> Circulația aerului, m³/h – 270<br/> Dezumidificare aerului, L/ora - 0.9<br/> Capacitate de racire, BTU - 9000 (Ca exemplu Aparat aer condiționat mobil TCL TAC(P)-09F4CSW0).Interval de temperaturi (răcire) °C +18 ~ +35.Viteze ventilator - 2.Construcția - Tip mobil.Consum la racire, W - 950 - 1300<br/> Filtrarea - Filtru de aer.Agent frigorific - R290<br/> Funcții:Timer – da,Auto restart – da.Indicație - Display simbol.Control de pe smartphone (Smart Home) da.Tip control pupitru de comandă<br/> Garanție, luni 24.</p> | CE |
| Frigider cu două uși cu congelator    | Frigider cu 2 uși Eurolux SRD275DT                  | China | Eurolux | <p>Tip: cu congelator.Numarul de usi: cu doua usi Pozat<br/> :Vertical.Capacitate totala: 210 - 245 l<br/> Numar compresoare: cu un compresor<br/> Amplasare congelator: sus.Tip control: mecanic</p>   | <p>Tip: cu congelator.Numarul de usi: cu doua usi Pozat<br/> :Vertical.Capacitate totala: 210 l<br/> Numar compresoare: cu un compresor<br/> Amplasare congelator: sus.Tip control: mecanic<br/> Culoare: alb.Sistem dezghetare congelator: manual.Capacitate de congelare : 2,0-2,6 kg/24 h</p>  | CE |

|                                 |   |       |         |   |   |    |
|---------------------------------|---|-------|---------|---|---|----|
|                                 |   |       |         | Culoare: alb.Sistem dezghetare congelator: manual.Capacitate de congelare : 2,0-2,6 kg/24 h Sistem dezghetare frigider: automat.Material rafturi: sticla.Numar de rafturi: 3.Accesorii incluse: suport pentru oua.Eficienta energetica: A; A+.Autonomie fara curent:17 h.Garantie: 24   | Sistem dezghetare frigider: automat.Material rafturi: sticla.Numar de rafturi: 3.Accesorii incluse: suport pentru oua.Eficienta energetica: A; A+.Autonomie fara curent:17 h.Garantie: 24 luni  |    |
| Frigider cu congelator cu o ușă | Frigider cu 2 usi Arctic AD54240M40W sau Arctic AD54240M30W | China | Arctic  | Garantie, luni 24.Tipul Frigider cu congelator cu o usa. Culoare Alb, Pozat: Vertical. Congelatorul pozat sus.Clasa eficientei energetice : A.Numarul de compresoare 1.Materialul rafturilor Sticla Materialul rafturilor pe usa Plastic.Numarul de rafturi in frigider 2. Rafturi pe usa frig. 5.Volumul total util, L 220-230. Sistema de decongelare.Dezghetarea congelatorului Manuala.Dezghetarea frigiderului Picurare.Panou de control. Gestionare Mecanic | Garantie, luni 24.Tipul Frigider cu congelator cu o usa. Culoare Alb, Pozat: Vertical. Congelatorul pozat sus.Clasa eficientei energetice : A.Numarul de compresoare 1.Materialul rafturilor Sticla Materialul rafturilor pe usa Plastic.Numarul de rafturi in frigider 2. Rafturi pe usa frig. 5.Volumul total util, L 223. Sistema de decongelare.Dezghetarea congelatorului Manuala.Dezghetarea frigiderului Picurare.Panou de control. Gestionare Mecanic | CE |
| Mașină de spălat frontală 7 kg  | Masina de spalat Eurolux F70222AB 7kg                       | CHina | Eurolux | Consum de apă în program - 43-45 ciclu<br>Clasa de eficiență energetică - A(EU standatd)<br>Ingrijire cu aburi – Da.Clasa de eficiență la stoarcere – B.Clasa de eficiență la spălare - A, B<br>Tip mașină de spălat - Cu încărcare frontală<br>Viteza maximă de centrifugare - 1200 - 1400 rpm<br>Capacitate de încărcare - 7 kg.Tip motor – inverter.Display – simbol.Tip control - electronic<br>Numărul de programe - 12 – 15.Garanție - 24 luni.             | Consum de apă în program - 43-45 ciclu<br>Clasa de eficiență energetică - A(EU standatd)<br>Ingrijire cu aburi – Da.Clasa de eficiență la stoarcere – B.Clasa de eficiență la spălare - A, B<br>Tip mașină de spălat - Cu încărcare frontală<br>Viteza maximă de centrifugare - 1200 rpm<br>Capacitate de încărcare - 7 kg.Tip motor – inverter.Display – simbol.Tip control - electronic<br>Numărul de programe - 12 – 15.Garanție - 24 luni.                | CE |
| Cuptor cu microunde             | Cuptor cu microunde AVA AVA23 23L                           | China | AVA     | Volum - 23 L ±1 L.Acoperire interna -Ceramica   | Volum - 23 L ±1 L.Acoperire interna -Ceramica   | CE |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>Tip reglaj –<br/>Electronic.Disponibilitatea display –<br/>Da. Puterea microundei – 1150<br/>W.Numar niveluri de putere –<br/>6.Deconectare automata la<br/>deschiderea usii – Da.Iluminare - Da<br/>Diametrul paletei - 28.8 cm±1<br/>cm.Deschiderea usii – Maner.<br/>Inaltime, cm - 27.5±1 cm.Latime, cm -<br/>48.9±1 cm.Adincime, cm - 37.4±1<br/>cm.<br/>Dimensiuni (IxLxA), cm -<br/>27.5x48.9x37.4 ±1 cm Garantie, luni<br/>- 36</p> | <p>Tip reglaj –<br/>Electronic.Disponibilitatea display –<br/>Da. Puterea microundei – 900<br/>W.Numar niveluri de putere –<br/>6.Deconectare automata la<br/>deschiderea usii – Da.Iluminare - Da<br/>Diametrul paletei - 28.8 cm±1<br/>cm.Deschiderea usii – Maner.<br/>Inaltime, cm - 27.5±1 cm.Latime, cm -<br/>48.9±1 cm.Adincime, cm - 37.4±1 cm.<br/>Dimensiuni (IxLxA), cm -<br/>27.5x48.9x37.4 ±1 cm Garantie, luni -<br/>36</p> |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator  
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.