



SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743773838540 de la 04.04.2025
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Achiziționarea debitmetrului ultrasonic

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard-de referință
LOT 1								
		Debitmetru ultrasonic		UK	Katronic Technologies LTD	Cu ultrasunet Parametrii chimici ai agentului termic: - apă tratată chimic (apă de rețea) - acizi carbonici liberi 0 - O2dizolvat ≤20µg/l - pH 8,5-10,5 - Fe ≤0,5mg/l - indicele de carbon ≤0,1(mg echiv/l)². Debitmetru staționar cu senzori clamp on Metal 100 ÷ 1000 mm 4...15 mm Debit, viteză agent termic 0...55°C IP66 Două canale care pot fi configurate separat 2 ieșiri selectabile de frecvență (rată) sau impuls (sumator). 2 ieșiri 4...20mA/0...20mA ±0,5% - 40...150°C LCD grafic, cu iluminare Engleză și/sau română 220 V, 50/60 Hz 25000 înregistrare USB port și/sau RS 232 100% (24/24 ore) CE	1 Debitmetru clamp-on fix KF150-2-03-1-1-0-CCDDAAAA 1-3-0-0-000/SU KF150:Debitmetru ultrasonic KATflow 150, interfață serială RS 232, instrucțiuni de operare 2: 2 canale de măsurare 03: Cod intern 1: Alimentare: 100 ... 240 V CA, 50/60 Hz 1: Tip carcasă: Polycarbonat (UL94 V-0), montare pe perete, IP 66 0: Comunicare: Fără CC: 2x ieșiri de curent, 0/4 ... 20 mA, active DD: 2x ieșiri digitale, tip Open-Collector AAAA: 4x intrări Pt 100 pentru măsurarea cantității de căldură pe 2 canale 1: Datalogger intern, 30.000 de măsurători 3: Cu măsurare cantitate de căldură pe 2 canale, inclusiv 4 senzori Pt 100, cablu de 5 m cu conexiune directă la senzor 0: Ieșire pentru viteza sunetului: Fără 0: Prolungitor cablu PT100: Fără 000: Cablu prelungitor PT100 (lungime în metri): Fără /SU: Software de descărcare KATdata+ și cablu USB 2 Senzori de debit clamp-on K1E-1-1-50-D-C000 K1: Pereche de transductoare, pentru țevi cu diametrul între 50 ... 3.000 mm E: Temperatură de proces -30 ... +250 °C, include pastă acustică de cuplare 1: Cod intern 1: Grad de protecție IP 66 5: Coliere și bride metalice pentru DN 100 ... 3.00	ISO
2	33600000-6							ISO
3	38434560-9							ISO

Semnat: _____

Valabilitatea ofertei: 30 zile

Numele, Prenumele: Michiciuc Gheorghe

25. 04.2025

Funcția: Director

Ofertantul: SRL «Mic — Tan»

Adresa: mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38