

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LD nr. ocde-b3wdp1-MD-1636005716673/21046329 conform SIA RSAP M-Tender
Obiectul achiziției: Consumabile pentru sterilizare p-u anul 2022

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						CE, ISO
1	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile	RS75x200	China	M&G	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO

2	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile	RS100x200	China	M&G	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO
3	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	RS100x200	China	M&G	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO

4	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliestere/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	RS150x200	China	M&G	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO
5	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm,cu strat din poliestere/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	RS150x200	China	M&G	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO

6	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	RS200x200	China	M&G	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO
7	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	RS250x200	China	M&G	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO

8	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	RS300x200	China	M&G	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO
---	--	-----------	-------	-----	--	--	---------

9	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	RS350x200	China	M&G	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO
10	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	RS350x200	China	M&G	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO

11	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	RS150x70	China	M&G	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO
12	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	RS250x70	China	M&G	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO

13	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	RS300x70	China	M&G	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, desclere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, desclere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO
----	--	----------	-------	-----	--	--	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51