

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție CPV15700000-5 din 16.06.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă

Cod CPV		Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce - cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
15700000-5		Bunuri						
		Lotul 2						
		Masa verde de porumb				SM 2978-88. Nutrețuri verzi. Stadiul optim de recoltare este faza de coacere în lapte-ceară, în timp ce tulpina și frunzele plantei trebuie să rămână verzi. Conținutul optim de substanță uscată al întregii plante 30–35%. Porumbul trebuie să fie recoltat folosind combinele pentru recoltarea silozului de următoarele modele: New Holland FX-28-58, John Deere WTS seria 8600i - 9680, Jaguar 800-900 CLAAS combină recoltoare, alte combine moderne, care asigură o înălțime de tăiere optimă, dimensiunea		<u>ANEXA</u> (atașată la documentație) ÎNSILOZARE A CORECTĂ A MASEI VERZI DE PORUMB LA FERMA DIDACTICĂ DE BOVINE UASM

					<i>însilozării și zdrobirea sau aplatizarea tuturor boabelor de porumb.</i> <i>Tocarea masei verzi la dimensiuni între 0,5 și 1 cm. Fiecare bob de porumb trebuie zdrobit sau aplatizat.</i> <i>Pentru a îmbunătăți calitatea recoltării silozului de porumb, utilizarea obligatorie a unui conservant bazat pe bacterii liofilizate.</i> <i>Nivelarea și compactarea însilozării trebuie efectuate cu utilizarea încărcătoarelor Amkodor-332C, Amkodor-352C-02 și alte modele de acest tip de mașină. Tractoarele „K-700/701”, echipate cu lopată, pentru a asigura tasarea masei de însilozare la o densitate de 800-850 kg / m³, iar temperatura masei nu trebuie să crească peste 35-37 grade Celsius.</i> <i>Porumbul – masă verde să fie recoltat pe timp fără precipitații, (fără conținut de pământ).</i> <u>Autoritatea Contractantă v-a efectua un control înainte de a fi recoltat porumbul, pentru a verifica calitatea bunului ce urmează a fi livrat.</u> Operatorul economic oferă transportul furajului la locul de stocare. Însoțit cu tehnica de tasat silozul. Transportarea și umplerea tranșeei de siloz se va efectua fără întrerupere în decurs de 4 zile consecutive.	
--	--	--	--	--	--	--