

Specificatii tehnice

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1762501775898 din 07 noiembrie 2025	Data: 18/11/2025	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:	Amenajarea unui teren de joacă modern pentru copii din s. Dănceni r-ul Ialoveni	Lot: 1	Pagina: __ din __	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Balansoar clasic	PTP 012-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane. Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă profil cu o secțiune de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele legănelui sunt confecționate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Mănerile metalice detin o secțiune de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic in două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 777mm Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxbh=600x550x600 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.	
	Balansoar pe arc elicoidal "Poni"	PTP 029-03	Moldova	"Power Team" SRL	-	Balansoarul pe arc elicoidal este destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 10 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utilizator pe echipament: 1 persoana. Constructia este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de poncei, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului este de ø20mm si inaltimea 400 mm; - sezut si panouri este realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, in două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungime: 760 mm, Latime: 241 mm, Înaltime: 804 mm Fundatia constructiei detine dimensiuni de Lxbh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.	
	Balansoar pe arc elicoidal "Tigru"	PTP 044-06	Moldova	"Power Team" SRL	-	Balansoar cu două locuri este destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani pina la 10 ani. Greutatea maxima a utilizatorului - 55kg. Numar maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane. Constructia este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de scuter, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ø20mm si inaltimea 400 mm; - sezut si panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, in două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei : Lungime: 1921 mm, Latime: 270 mm, Înaltime: 855 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxbh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.	
	Balansoar pe arc elicoidal "Masinuta"	PTP 030-02	Moldova	"Power Team" SRL	-	Proiectat pentru utilizarea simultană de catre 1 copil. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. Balansoarul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza, 2 protectii laterale ale scaunului in forma de "Masinuta", bare-suporturi pentru miini si picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ø20mm si inaltimea de 400 mm; - protectii laterale, scaun cu speteaza al balansoarului este din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, in două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungime: 904 mm, Lățime: 480 mm, Înălțime: 827 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni minime de Lxbh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.	

37530000-2

Caruselă cu 8 locuri	PTP 027	Moldova	"Power Team" SRL	-	Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pîna la 6 ani. Construcția este confecționată din teava portantă cu secțiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este conectat din teava cu diametrul de 33 mm și teava patrată cu o secțiunea de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care sunt amplasate 4 scaune duble din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm, de formă patrată, cu miniere metalice, secțiunea de 21mm. Podeaua este confecționată din HDPE, cu grosimea de 15 mm. Pe partea superioară a cadrului caruselului este amplasată o mică placă rotundă din HDPE, cu o grosime de 10 mm, cu fante, care servește ca punct de sprijin pentru copii în timpul rotației. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: diametrul – 1630mm, înălțimea – 690 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pămînt) – 110mm. Fundatia construcției are dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pămînt) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.	
Leagăn dublu cu scaune	PTP 50-2	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: construcția este constituită din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi). Un leagăn cu scaune simple fără speteaza, realizat din HDPE cu grosimea 15 mm. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante este confecționate din teava de oțel cu secțiunea de Ø 57 mm și grosimea 3 mm, bara metalică orizontală este confecționată din teava de oțel cu secțiunea de Ø 76 mm și grosimea de 2 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 3450mm, Lățimea – 1677mm, Înălțimea – 2163 mm. Fundatia construcției are dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.	
Leagăn dublu cu scaune	PTP 50-2	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: construcția este constituită din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi). Un cu scaun cu speteaza realizat din HDPE cu grosimea de 15 mm, și al doilea scaun cu protective pentru copii de la 3 ani realizat din HDPE cu grosimea de 15 mm Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante este confecționate din teava de oțel cu secțiunea de Ø 57 mm și grosimea de 3 mm, bara metalică orizontală este confecționată din teava de oțel cu secțiunea de Ø 76 mm și grosimea 2 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 3450mm, Lățimea – 1677mm, Înălțimea – 2163 mm. Fundatia construcției are dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pămînt) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.	
Complex de joacă	PTP 21-11-T4K	Moldova	"Power Team" SRL	-	Complex de joacă este constituit din 2 turnuri hexagonale acoperite, turn simplu, 2 tobogane mare drept (H-1.5 m), tobogan drept (H-1 m), 2 tobogane spirale (H-1.5 m), 2 balconuri cu balustrade, scară, 2 podețuri cu balustrade de tip “val” cu elemente decorative, 2 masute cu scaune încorporate. Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime de 3mm. Podeaua turnurilor hexagonale sunt de formă rotundă cu diametrul de 1340mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Podeaua turnului simplu și balcoanelor este de formă rotundă cu diametrul de 930mm și trecerea dintre acestea fiind confecționată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Scara din va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor sunt confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Masute cu scaunele încorporate sub turnuri hexagonale sunt confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Toboganele dețin: - zona de pornire cu bară de protecție, care determină copilul să se așeze, fixată pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm și cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare. În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele dețin borduri în ambele părți cu înălțimea de 120 mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora - secțiune de 33 mm. Balustradele trecerii și paneele turnului hexagonal dispun de elemente decorative din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm. Acoperis și paneele turnului hexagonal sunt din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, plastic, cauciuc, LLDPE. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 8296mm, Lățimea – 5761mm, Înălțimea – 3562mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm. Fundatia construcției are dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pămînt) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.	
Aparat fitness "Presa picioare"	PTP 505T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de părghii, 2 scaune, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întariti de tip închis.Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior. Sezuturile și suporturile pentru picioare sunt confecționate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele este acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia construcției are dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pămînt) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: Lungimea - 2047 mm, Latimea - 547 mm, Inaltimea - 1835 mm. În afără de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.	

Aparat fitness dublu "Pendul"	PTP 507T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de părghii, minere, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2.8 mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul de 42mm. Elementele statice sunt conectate și detine diametrul de 33mm si 27mm, sunt confecționate din teava din oțel cu grosimea de 2.8 mm. Suporturi pentru picioare este confecționat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare si articulatii rezistente la mediul exterior. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele este acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxbxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza sunt adâncite in sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: Lungimea – 1156 mm, Latimea – 508 mm, Înălțimea – 1406 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se prevede zonă de impact de 1,5 m. Certificare ISO:9001, ISO 14001. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177.	
Complex sportive "Street Workout"	PTP 522	Moldova	"Power Team" SRL	-	Complexul este destinat dezvoltarii generale a muschilor cu ajutorul diferitor tipuri de exercitii. Componente: piloni de sprijin, spalier gymnastic, bare paralele, banca. Constructia este constituita din 6 piloni de sprijin realizati din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul 76mm si grosimea de 3mm, si 3 bare de diferit nivel realizate din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul de 33mm, bare paralele din teava cu diametrul de 42mm, spalier gimnastic vertical din teava cu diametrul de 33mm, cu bara fixa, banca realizata din profil cu dimensiunile de 50x20mm si teava cu diametrul de 42 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 4041 mm, Lățimea – 3222 mm, Înălțimea – 2215 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxbxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite in sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Bancă (lungime minim 1,2 m)	PTP 049	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confecționat din 2 profile de lemn compozit cu structura (Wood polimer compozit), profilul de deasupra este cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosime 25 mm, latime 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii inghet-dizghet), placa de lemn compozit este cu baza goala cu grosimea marginilor de 6 mm. Caracasa bancii este realizata din teava de oțel cu diametrul de 48 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, lemn compozit, plastic. Dimensiunile: Lungime: 1200mm, Lățime: 448mm, Înaltime: 660mm. Certificare ISO:9001, ISO 14001.	
Cos de gunoi	PTP 053	Moldova	"Power Team" SRL	-	Constructia este constituita din carcasa din oțel si cos pentru gunoi rotativ. Carcasa este realizată din țevă de oțel cu diametrul de 48 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, plastic. Dimensiunile: Lungime: 448mm, Lățime: 304mm, înălțime: 660mm Certificare ISO:9001, ISO 14001.	
Dale de cauciuc (inclusiv carcasă pentru dale)	19031	Moldova	"Power Team" SRL	-	(Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafata de contact, la iesirile din tobogane si sub sezuturi leagane. Covorul elastic din cauciuc in zonele descrise mai sus este asezat prin turnare continua sau prin placi imbinat astfel: la iesirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) este dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x100 x 3 cm	
Servicii de montare				-	Serviciile montare si amenajare a terenurilorde joaca conform devizului de cheltuieli formularul 3, 5, 7	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general
Ofertantul: "Power Team" SRL. Adresa: Chișinău str.Mincu 11 ap. 14.