

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751027191445 din 7 iul 2025, 10:00 - 17 iul 2025, 10:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025 (repetat 2)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	6	Set introductor radial	Radifocus™ Introducer II for radial access RT-R40A07PQ RT-R40G07PQ RT-R40A10PQ RT-R40D10PQ RT-R40G10PQ RT-R50A07PQ RT-R50G07PQ RT-R50A10PQ RT-R50D10PQ RT-R50G10PQ RT-R60A07PQ RT-R60G07PQ RT-R60A10PQ RT-R60D10PQ RT-R60G10PQ RT-R70D10PQ	Belgia	Terumo Europe N.V.	Set introductor pentru puncție arterială radială compus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterial, bisturiu. Material: teacă –PTFE. Acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018”, 0,021” sau 0,025”; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G, 20 G sau 21 G. Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr. Lungime: 8 cm, 11 cm, 23cm. Ghid de 45 cm si 80 cm. Teacă acoperire hidrofilică 70%.	Set introductor pentru puncție arterială radială compus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterial, bisturiu. Material: teacă –PTFE. Acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018”, 0,021” sau 0,025”; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 20 G, 21 G sau 22 G. Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr. Lungime: 7 cm, 10 cm. Ghid de 45 cm. Teacă acoperire hidrofilică 70%.	DM000678693 DM000678695 DM000678696 DM000678697 DM000678698 DM000678699 DM000678700 DM000678701 DM000678702 DM000678703 DM000678704 DM000678705 DM000678706 DM000678707 DM000678708 DM000678709
331 000 00-1	41	Balon OTW pentru proceduri periferice	Crosstella™ OTW BD-F20020MW BD-F20040MW BD-F20060MW BD-F20080MW BD-F20100MW BD-F20120MW BD-F20150MW BD-F20200MW BD-F25020MW BD-F25040MW BD-F25060MW BD-F25080MW BD-F25100MW BD-F25120MW BD-F25150MW	Japonia	KANEKA CORPORATIO N	Balon periferic OTW recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 90 cm si 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, in functie de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018”. Acoperire hidrofilica: 31 cm.	Balon periferic OTW recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 90 cm si 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, in functie de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018”. Acoperire hidrofilica: 31 cm.	DM000190927 DM000190928 DM000190929 DM000190930 DM000190931 DM000190932 DM000190933 DM000190934 DM000190935 DM000190936 DM000190937 DM000190938 DM000190939 DM000190940 DM000190941 DM000190942 DM000190943 DM000190944

		BD-F25200MW BD-F30020MW BD-F30040MW BD-F30060MW BD-F30080MW BD-F30100MW BD-F30120MW BD-F30150MW BD-F30200MW BD-F40020MW BD-F40040MW BD-F40060MW BD-F40080MW BD-F40100MW BD-F40120MW BD-F40150MW BD-F40200MW BD-F50020MW BD-F50040MW BD-F50060MW BD-F50080MW BD-F50100MW BD-F50120MW BD-F50150MW BD-F50200MW BD-F60020MW BD-F60040MW BD-F60060MW BD-F60080MW BD-F60100MW BD-F60120MW BD-F60150MW BD-F60200MW BD-F20020LW BD-F20040LW BD-F20060LW BD-F20080LW BD-F20100LW BD-F20120LW BD-F20150LW BD-F20200LW BD-F25020LW BD-F25040LW BD-F25060LW BD-F25080LW BD-F25100LW BD-F25120LW BD-F25150LW BD-F25200LW BD-F30020LW BD-F30040LW BD-F30060LW BD-F30080LW BD-F30100LW BD-F30120LW BD-F30150LW BD-F30200LW BD-F40020LW BD-F40040LW BD-F40060LW BD-F40080LW		Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	DM000190945 DM000190946 DM000190947 DM000190948 DM000190949 DM000190950 DM000190951 DM000190952 DM000190953 DM000190954 DM000190955 DM000190956 DM000190957 DM000190958 DM000190959 DM000190960 DM000190961 DM000190962 DM000190963 DM000190964 DM000190965 DM000190966 DM000190967 DM000190968 DM000190969 DM000190970 DM000190971 DM000190972 DM000190973 DM000190974 DM000190975 DM000190976 DM000190977 DM000190978 DM000190979 DM000190980 DM000190981 DM000190982 DM000190983 DM000190984 DM000190985 DM000190986 DM000190987 DM000190988 DM000190989 DM000190990 DM000190991 DM000190992 DM000190993 DM000190994 DM000190995 DM000190996 DM000190997 DM000190997 DM000190998 DM000190999 DM000191000 DM000191001 DM000191002 DM000191003 DM000191004
--	--	---	--	--	--	---

			BD-F40100LW BD-F40120LW BD-F40150LW BD-F40200LW BD-F50020LW BD-F50040LW BD-F50060LW BD-F50080LW BD-F50100LW BD-F50120LW BD-F50150LW BD-F50200LW BD-F60020LW BD-F60040LW BD-F60060LW BD-F60080LW BD-F60100LW BD-F60120LW BD-F60150LW BD-F60200LW					DM000191005 DM000191006 DM000191007 DM000191008 DM000191009 DM000191010 DM000191011 DM000191012 DM000191013 DM000191014 DM000191015 DM000191016 DM000191017 DM000191018 DM000191019 DM000191020 DM000191021 DM000191022
331 000 00-1	42	Cateter cu balon tip RX	Crosperio™ RX BD-B15020LR BD-B15040LR BD-B15080LR BD-B15120LR BD-B20040LR BD-B20080LR BD-B20120LR BD-B20150LR BD-B20200LR BD-B25040LR BD-B25080LR BD-B25120LR BD-B25150LR BD-B25200LR BD-B30040LR BD-B30080LR BD-B30120LR BD-B30150LR BD-B30200LR BD-B35040LR BD-B35080LR BD-B35120LR BD-B35150LR BD-B35200LR BD-B40040LR BD-B40080LR BD-B40120LR BD-B40150LR BD-B40200LR	Japonia	KANEKA CORPORATIO N	Cateter cu balon tip Rx, compatibil cu cateter ghid de 0,014" (0,36mm), destinat dilatarii stenozele din arterele iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale, precum si in tratamentul leziunilor obstructive. Destinat pentru patrundeara in leziuni distale din vasele mici, situate mai jos de genunchi. Balonul are 2 markeri radioopaci ce permite pozitionarea acestuia liinga stenoza. Diametru proximal balon 2,0mm - 4,0mm; diametru distal 1,5mm - 3,5mm; Compatibil cu teci de 4Fr. Presiunea nominala 8 ATM, Presiunea RBP 14 ATM. Lungime cateter 90cm si 170 cm. Diametre balon 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm. Lungime Balon 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 210mm.	Cateter cu balon tip RX, compatibil cu cateter ghid de 0,014" (0,36mm), destinat dilatarii stenozele din arterele iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale, precum si in tratamentul leziunilor obstructive. Destinat pentru patrundeara in leziuni distale din vasele mici, situate mai jos de genunchi. Balonul are 2 markeri radioopaci ce permite pozitionarea acestuia langa stenoza. Diametru proximal balon 1,5 mm - 4,0 mm; diametru distal 1,5 mm – 4,0 mm; Compatibil cu teci de 4Fr. Presiunea nominala 8 ATM, Presiunea RBP 14 ATM. Lungime cateter 150 cm. Diametre balon 1.5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm. Lungime Balon 20 mm, 40 mm, 80 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm.	DM000186886 DM000186887 DM000186888 DM000186889 DM000186891 DM000186892 DM000186893 DM000186894 DM000186895 DM000186896 DM000186864 DM000186865 DM000186866 DM000186867 DM000186869 DM000186870 DM000186871 DM000186872 DM000186873 DM000186875 DM000186876 DM000186877 DM000186878 DM000186879 DM000186881 DM000186882 DM000186883 DM000186884 DM000186885
331 000 00-1	46	Ghiduri pentru angioplastie Tip soft	Runthrough™ NS TW-AS418FA TW-DS418FH	Japonia	TERUMO CORPORATIO N	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ghiduri pentru angioplastie Tip soft Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. Virful împletit cu fire din platină. Ghidul acoperit cu material PTFE. forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ghiduri pentru angioplastie Tip soft Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. Virful împletit cu fire din platină. Ghidul acoperit cu material PTFE. forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating.	DM000186952

						Fără a se desprinde spire de metal în timpul schimbării unghiului. Radioopacitate: 3cm. . Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime:180cm Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). Diametru nu mai mare de 0,014", (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Fără a se desprinde spire de metal în timpul schimbării unghiului. Radioopacitate: 3cm. . Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime:180cm Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). Diametru nu mai mare de 0,014".	
331 000 00-1	47	Cateter de trombaspiratie activa	LITNG12HTORQ115 LITNG12HTORQ100 LITNG12XTORQ100	SUA	Penumbra	Cateter de trombaspiratie activa Cateter periferic cu lumen intern mare, dedicat tratamentului trombilor/embolurilor prin aspiratie, de asemenea cu indicatie venoasa si Embolism Pulmonar. Dimensiune maximizată (0,131"=3,33 mm ID) și disponibilitatea „curatarii” circumferențiale (pentru acoperirea unei suprafețe mari): - Hypotube dintr-o bucată din oțel inoxidabil, cu mai multe pasuri, design tăiat cu laser, - structură formată din 3 zone de tranziție, tranziție lină între capătul distal și cel proximal, - Control de torsiune 1:1 și capacitate de livrare avansată, - 12/12 F diametru exterior proximal/distal, 0,131"/9,98F/3,33 mm diametru interior distal, - Lungimi de 100 și 115 cm, cu varf HTORQ (dublu indoit) si XTORQ (indoit)	Cateter de trombaspiratie activa Cateter periferic cu lumen intern mare, dedicat tratamentului trombilor/embolurilor prin aspiratie, de asemenea cu indicatie venoasa si Embolism Pulmonar. Dimensiune maximizată (0,131"=3,33 mm ID) și disponibilitatea „curatarii” circumferențiale (pentru acoperirea unei suprafețe mari): - Hypotube dintr-o bucată din oțel inoxidabil, cu mai multe pasuri, design tăiat cu laser, - structură formată din 3 zone de tranziție, tranziție lină între capătul distal și cel proximal, - Control de torsiune 1:1 și capacitate de livrare avansată, - 12/12 F diametru exterior proximal/distal, 0,131"/9,98F/3,33 mm diametru interior distal, - Lungimi de 100 și 115 cm, cu varf HTORQ (dublu indoit) si XTORQ (indoit)	DM000359507 DM000359506 DM000359504
331 000 00-1	48	Separator de trombi/embo luri	SEP12	SUA	Penumbra	Separator” de tromb/embol în formă de picătură de polimer la capătul firului de ghidare din oțel, care este compatibil cu cateterul Lightning 12, - lungimi totale: 150 cm, lungime flexibila 20 cm, - diametre proximale/distale ale firelor de ghidare: 0,025" / 0,021", - diametrele „bulbilor” separatorului: 0,110"	Separator” de tromb/embol în formă de picătură de polimer la capătul firului de ghidare din oțel, care este compatibil cu cateterul Lightning 12, - lungimi totale: 150 cm, lungime flexibila 20 cm, - diametre proximale/distale ale firelor de ghidare: 0,025" / 0,021", - diametrele „bulbilor” separatorului: 0,110"	DM000359385
331 000 00-1	49	Micro-ghid cateter coronarian	Finecross™ MG Coronary Micro-Guide Cathether NC-F863A NC-F865A	Japonia	TERUMO CORPORATION	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Micro-ghid cateter coronarian Compatibil ghid de 0,014", Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul vârfului de 1.3 F (0.42 mm), Constructie shaft din 10 spire oțel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocлюзиile cronice și intervențiile coronariene complexe. Protector în spirală proximal. Vârf radiopac și vizibilitate sporită. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii lungimi obligatorie de 135 si 150 cm (shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) si shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 mm). suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),.	Micro-ghid cateter coronarian Compatibil ghid de 0,014". Diametrul vârfului de 1.8 F (0.60 mm). Constructie shaft din 10 spire oțel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocлюзиile cronice și intervențiile coronariene complexe. Protector în spirală proximal. Vârf radiopac și vizibilitate sporită. Cerinte minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii: lungimi obligatorii de 135 si 150 cm (shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) si shaft-ului proximal de 2.8 F.	DM000197000 DM000197001
331 000 00-1	53	Catetere de diagnostic femurale și radiale standarde	Radifocus™ Optitorque™ RH-4AL1000M RH-5AL1000M RH-6AL1000M RH-4AL2000M RH-5AL2000M	Japonia / Belgia	TERUMO CORPORATION / TERUMO EUROPE N.V.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter de diagnostic pentru abord radial și/sau femural. Material: nailon-poliuretan cu meșa internă din oțel inoxidabil cu împletire dublă, vârf conic atraumatic din poliuretan. Hub transparent cu întrarea conică pentru manipulare ușoară și prevenire de kinking.	Cateter de diagnostic pentru abord radial și/sau femural. Material: nailon-poliuretan cu meșa internă din oțel inoxidabil cu împletire dublă, vârf conic atraumatic din poliuretan. Hub transparent cu întrarea conică pentru manipulare ușoară și prevenire de kinking. Meșa cu împletire dublă asigură radiopacitate sporită și control al torsiunii. Pereți ultra subțiri asigură flux sporit a substanței de	DM000661771 DM000661989 DM000661772 DM000661990 DM000661773 DM000661991 DM000661774 DM000661992

		RH-6AL2000M RH-4AL3000M RH-5AL3000M RH-6AL3000M RH-4AR1000M RH-5AR1000M RH-6AR1000M RH-4AR2000M RH-5AR2000M RH-6AR2000M RH-5AR3000M RH-5ARJP00M RH-4CL3500M RH-5CL3500M RH-6CL3500M RH-4CL4000M RH-5CL4000M RH-6CL4000M RH-5CL4001M RH-5CL4500M RH-6CL4500M RH-4CL5000M RH-5CL5000M RH-6CL5000M RH-5CL6000M RH-6CL6000M RH-4CR3500M RH-5CR3500M RH-6CR3500M RH-5CR3521M RH-6JR4000M RH-4CR4000M RH-6CR4500M RH-4CR5000M RH-5CR5000M RH-6CR5000M RH-4MP2520M RH-5MP2520M RH-4MP3020M RH-6MP3500M RH-4MP3520M RH-4MP4020M RH-5MP4020M RH-6MP4020M RH-5MP4001M RH-4SP006GM RH-5SP006GM RH-4SP0068M RH-4SP0069M RH-4SP0061M RH-5SP0061M RH-6SP0061M RH-4AP4561M RH-5AP4561M RH-6AP4561M RH-BA14110M RH-BA24110M RH-BA25110M RH-BA34110M RH-BA35110M RH-BH14110M		Meşa cu împletire dublă asigură radiopacitate sporită şi control al torsiunii. Pereţi ultra subţiri asigură flux sporit a substanţei de contrast şi reduce timpul de injectare. Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr şi 6 Fr – 1000 psi. Orificii laterale în unele configuraţii pentru stabilizarea cateterului şi livrarea omogenă a substanţei de contrast sau a agenţilor terapeutici. Compatibilitate cu ghid: 0,038” (0.97 mm). Forme obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, Pigtail drept, angulat, Simmons, Vertebral. Cerinţe minime obligatorii: (oferta poate conţine suplimentare la cerinţele minime obligatorii şi alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametre: 4 Fr ,5 Fr, 6 Fr. Lungime : 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă şi alte dimensiuni)	contrast şi reduce timpul de injectare. Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr şi 6 Fr – 1000 psi. Orificii laterale în unele configuraţii pentru stabilizarea cateterului şi livrarea omogenă a substanţei de contrast sau a agenţilor terapeutici. Compatibilitate cu ghid: 0,038” (0.97 mm). Forme obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, Pigtail drept, angulat, Simmons, Vertebral. Cerinţe minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii: Diametre: 4 Fr ,5 Fr, 6 Fr. Lungime : 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm.	DM000661775 DM000661993 DM000661994 DM000661776 DM000661995 DM000661777 DM000661996 DM000661778 DM000661997 DM000661779 DM000661780 DM000661998 DM000661999 DM000661781 DM000661782 DM000662000 DM000661783 DM000662001 DM000661784 DM000662002 DM000662003 DM000661785 DM000662004 DM000661786 DM000661789 DM000662007 DM000662013 DM000661795 DM000662014 DM000661796 DM000661797 DM000662015 DM000662016 DM000661798 DM000662017 DM000661799 DM000662018 DM000661800 DM000662027 DM000661809 DM000661810 DM000662028 DM000662029 DM000661811 DM000662019 DM000661801 DM000661802 DM000662020 DM000662021 DM000661803 DM000662022 DM000661813 DM000662032 DM000661814 DM000661818 DM000662036 DM000661819 DM000662037 DM000662038 DM000661820 DM000661821
--	--	---	--	--	--	---

			RH-BH15110M RH-AE4410GM RH-AE44108M RH-AE55108M RH-AED510GM				DM000662039 DM000661826 DM000662044 DM000662041 DM000661823 DM000661836 DM000662054 DM000662045 DM000661827 DM000661828 DM000662046 DM000661829 DM000662047 DM000662056 DM000661838 DM000661839 DM000662057 DM000661840 DM000662058 DM000661842 DM000662060 DM000661843 DM000662061 DM000661845 DM000662063 DM000662064 DM000661846 DM000661847 DM000662065 DM000662066 DM000661848 DM000661983 DM000662201 DM000661984 DM000662202 DM000661874 DM000661985 DM000661875 DM000662093 DM000661876 DM000662094 DM000661877 DM000662095 DM000662096 DM000661878 DM000661879 DM000662097 DM000661880 DM000662098 DM000662099 DM000661881 DM000661962 DM000662180 DM000661963 DM000662181 DM000661964 DM000662182 DM000662183 DM000661965 DM000661966 DM000662184
--	--	--	---	--	--	--	---

								DM000662195 DM000661977 DM000662196 DM000661978 DM000662169 DM000661951 DM000661949 DM000662167 DM000662168 DM000661950 DM000661953 DM000662171
331 000 00-1	54	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Angio-Seal™ VIP 610132 610133	SUA	TERUMO MEDICAL CORPORATIO N	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant. Componente complet absorbabile in maxim 60-90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din collagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala. Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. Inchidere mecanică activa - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 cm (+/- 5cm) tip „J” cu indreptator.	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie. Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant. Componente complet absorbabile in maxim 60-90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala - dop din collagen - sutura cu strangere automata - sa nu necesite compresie manuala. Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. Inchidere mecanică activa - procedura rapida - ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 cm tip „J” cu indreptator.	DM000186936 DM000186937
331 000 00-1	55	Spirale platina cu detasare electro- mecanica	HyperSoft 3 D 100515HS3D-V 100510HS3D-V 100408HS3D-V 100406HS3D-V 100358HS3D-V 100355HS3D-V 100306HS3D-V 100304HS3D-V 100256HS3D-V 100254HS3D-V 100204HS3D-V 100203HS3D-V 100202HS3D-V 100154HS3D-V 100153HS3D-V 100152HS3D-V 100103HS3D-V HyperSoft Helical 100508HS-V 100408HS-V 100406HS-V 100308HS-V 100306HS-V 100304HS-V 100256HS-V 100254HS-V 100206HS-V 100204HS-V 100203HS-V 100202HS-V 100201HS-V	SUA	Micro Vention Inc./ Terumo Neuro	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala. Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de “framing”, „filling” si „finishing”, cu grade de duritate multiple: regulat, regulat stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala. Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de “framing”, „filling” si „finishing”, cu grade de duritate multiple: regulat, regulat stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	DM000801849 DM000801848 DM000801844 DM000801843 DM000801842 DM000801841 DM000801837 DM000801836 DM000801834 DM000801833 DM000801828 DM000801827 DM000801826 DM000801825 DM000801824 DM000801823 DM000801820 DM000801929 DM000801926 DM000801925 DM000801920 DM000801919 DM000801918 DM000801914 DM000801908 DM000801907 DM000801906 DM000801905 DM000801904 DM000801901 DM000801900 DM000801899

			100154HS-V 100153HS-V 100152HS-V 100151HS-V VFC VFC101540-V VFC101530-V VFC061030-V VFC061020-V VFC030615-V VFC030610-V VFC030606-V VFC010303-V Helical 18 Coils 181830HC-R-V 181630HC-R-V 181430HC-R-V 181230HC-R-V 181030HC-R-V 180930HC-R-V 180830HC-R-V 180730HC-R-V 180620HC-R-V 180520HC-R-V 180615HC-S-V 180512HC-S-V 180410HC-S-V 180406HC-S-V 180308HC-S-V 180304HC-S-V 180208HC-S-V 180204HC-S-V Helical 10 Coils 101030HCSR-R-V 100930HCSR-R-V 100830HCSR-R-V 100730HCSR-R-V 100620HCSR-R-V 100520HCSR-R-V 100515HCSR-R-V 100410HCSR-S-V 100408HCSR-S-V 100310HCSR-S-V 100308HCSR-S-V 100306HCSR-S-V 100208HCSR-S-V 100206HCSR-S-V 100204HCSR-S-V 100202HCSR-S-V				DM000801898 DM000802035 DM000802034 DM000802033 DM000802032 DM000802040 DM000802039 DM000802038 DM000802031 DM000802098 DM000802097 DM000802096 DM000802095 DM000802094 DM000802093 DM000802092 DM000802091 DM000802090 DM000802089 DM000802088 DM000802087 DM000802086 DM000802085 DM000802084 DM000802083 DM000802082 DM000802081 DM000802004 DM000802003 DM000802001 DM000801999 DM000801997 DM000801995 DM000801994 DM000801993 DM000801992 DM000801989 DM000801988 DM000801987 DM000801984 DM000801983 DM000801982 DM000801980
--	--	--	---	--	--	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**