

LUKOIL STABIO 220

Ulei mineral, de înaltă calitate, fără cenusa, pentru compresoare

Aprobari

- ARIEL
- ATMOS Chrást
- Termomeccanica Compressori
- UKZ S.A.
- JSC "Sumy Frunze NPO"
- JSC "KRASNY BORETS"

Îndeplinește cerințele

- DIN 51506 (VDL)

Descriere produs

Ulei de compresor, mineral, de înaltă calitate, fără cenușă.

Asigură o bună protecție împotriva oxidării, uzurii și spumării și posedă o bună compatibilitate cu etanșările. De asemenea, ajută la reducerea formării depozitelor.

Aplicații

LUKOIL STABIO 220 a fost conceput pentru a îndeplini cele mai recente cerințe pentru lubrifianți pentru compresoare moderne cu aer de mare putere și / sau gaze naturale cu compresor cu șurub, rotativ și cu piston ale producătorilor de top atunci când sunt utilizate în condiții severe. Poate fi utilizat și ca ulei de circulație pentru lubrifierea rulmenților simpli și cu role, la temperaturi ridicate de funcționare, în conformitate cu instrucțiunile din cartea tehnică a vehiculului.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate în acest document nu constituie o specificație, dar sunt indicații bazate pe producția curentă și pot prezenta toleranțe admisibile. Dreptul de a face modificări aparține LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de încercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	894,1
Viscozitate cinematică la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	241,6
Viscozitate cinematică la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	19,9
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	95
Indice de neutralizare, mgKOH/g	ASTM D 974	0,34
Proprietăți de extremitate presiune: - Diametrul petei de uzură (60 min, 196N)	STAS 8618	0,3
Punct de inflamare, COC, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	270
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-20

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare în ambalajul original, în locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricației.

Securitate, Sanatate, Mediu

Acest produs nu conține niciun ingredient toxic. În timpul depozitării, transportului și aplicării acestui produs, trebuie respectate normele de siguranță la manipularea materialelor de lubrifiere și reglementările de protecție a mediului. Pentru informații suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.