

## DILUANT SOLUȚIE "LUCIRE"

### 1. DESCRIERE

Diluant soluție "Lucire" este un amestec omogen de mai mulți solventi organici, destinat reglării vascozității de aplicare a emailurilor, lacurilor, vopselelor și grundurilor alchidice.

Elementele caracteristice principale sunt:

- Economic
- Accelerează uscarea vopselei

### 2. UTILIZARE

Diluant soluție "Lucire" este destinat pentru diluarea vopselelor (reducerea vascozității) de aplicare a emailurilor, lacurilor, vopselelor de ulei, emailurilor și grundurilor pe baza de rășini alchidice, dar și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafăților

### 3. CARACTERISTICI TEHNICE

#### TIP CARACTERISTICĂ

Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată
Acțiunea dizolvantă	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înlătirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.
Densitate	MAX.0,700 g/cm <sup>3</sup>

### 4. CONDIȚII DE APLICARE

După necesitate se curăță și degresează suprafața ce urmează a fi vopsită. După necesitate se deluiază vopseaua se amestecă foarte bine și se aplică vopseaua (lacul sau grundul) pe suprafață. Se recomandă ca lucrările de interior să se execute într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiti încaperea cel puțin 24 de ore. Folositi manuși de cauciuc pentru a va proteja mîinile. Efectuați lucru cu ochiali de protecție și în respirator.

### 5. AMBALARE

Recipienti PET de

0,4 l  
0,9 l

### 6. DEPOZITARE, MARCARE SI TRANSPORT

Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semen avertizoare: INFLAMABIL. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferrite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.

### 7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.

Produsul conține solventi organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu stricte normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitără în vigoare.

Se interzice:

- Prezența surselor de foc deschis (scânteie, fumat, etc.)
- Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie
- Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele
- Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor
- Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO<sub>2</sub>

Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta

regulile de igiena muncii.

8. TERMEN DE VALABILITATE	În ambalaje originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.
9. COMPOZIȚIE	Solvenți organici
13. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.
10. ALTE INFORMAȚII	Fraze de risc: Fraze H: H 226 - Lichid și vapori inflamabil  Fraze de Securitate: Fraze P: P 102 – A nu lăsa la îndemâna copiilor P 233 – Păstrați recipient închis  Utilizați numai în zone bine aerate!
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!