

Anexa nr.3
la contractul nr.14/ _____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21225824 din 21.05.2024

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție necesare IPLT „Liviu Deleanu”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Vopsea dispersivă în apă de interior albă	Snejana	MD	Supraten	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m ² /l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO. Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă	Conform Standardelor RM

Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase	Grund pentru beton			Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi si aditivi specifici utilizat la interior si exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate si aderenta la suport) în sistemul de protectie cu vopsele lavabile. Ambalaj 5 L. Produs, max. g/l:30. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi si aditivi specifici utilizat la interior si exterior	Conform Standardelor RM
culoare albă, turcoaz, roșu-marou, albastră, ciocolată, gri-deschis	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Conform Standardelor RM
Diluant	Diluant	MD	Cheton Grup	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Conform Standardelor RM

Coler roșu, piersic, turcoaz, cafeniu, albastru, verde	Coler	MD	Supraten	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune	Vopsea acrilică concentrată.	Conform Standardelor RM
Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 50x250mm	Perii pentru var 50*150mm	UA	Natur Color	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 50x250mm.		Conform Standardelor RM
Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 110/60mm.	Perii de vopsea 110/60mm.	UA	Natur Color	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 110/60mm.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 110/60mm.	Conform Standardelor RM
Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180-200mm*5-6mm.	Rulou cu mâner 150-180-200mm*5-6mm.	UA	Natur Color	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180-200mm*5-6mm.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180-200mm*5-6mm.	Conform Standardelor RM
Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150-160mm*5-6mm.	Rulou cu mâner 150-160mm*5-6mm.	UA	Natur Color	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150-160mm*5-6mm.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150-160mm*5-6mm.	Conform Standardelor RM
Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100-150mm*5-6mm.	Rulou cu mâner 100-150mm*5-6mm.	UA	Natur Color	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100-150mm*5-6mm.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100-150mm*5-6mm.	Conform Standardelor RM
Șpaclu inox N-1503200	N-1503200	CN	Bau Welt	Șpaclu inox N-1503200	Șpaclu inox N-1503201	Conform Standardelor RM
Bandă adezivă din hârtie pentru construcție lățimea 45mm, lungimea 25m.	Bandă adezivă 45mm*25m	CN	Giro	Bandă adezivă din hârtie pentru construcție lățimea 45mm, lungimea 25m.	Bandă adezivă din hârtie pentru construcție lățimea 45mm, lungimea 25m.	Conform Standardelor RM
Mănuși din stofă(pentru construcție), mărimea L/XL	Mănuși din stofă	CN	MPN	Mănuși din stofă(pentru construcție), mărimea L/XL	Mănuși din stofă(pentru construcție), mărimea L/XL	Conform Standardelor RM
Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior	CSM	MD	Supraten	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior. În saci 30kg.	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior. În saci 30kg.	Conform Standardelor RM
Chiuvetă din masă plastică pentru vopsea	Chiuvetă p/vopsea	CN	Bau Welt	Chiuvetă din masă plastică pentru vopsea 15 cmx 32 cm	Chiuvetă din masă plastică pentru vopsea 15 cmx 32 cm	Conform Standardelor RM

Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	Adeziv porțelana	MD	Supraten	Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior în saci de hârtie 25 kg.	Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior în saci de hârtie 25 kg.	Conform Standardelor RM
Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos	HP Finish	MD	Knauf	Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos similar Knauf FINISH în saci de hârtie de 25kg.	Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos similar Knauf FINISH în saci de hârtie de 25kg.	Conform Standardelor RM
Plasă p/u tencuit	Plasă p/u tencuit	MD	Giro	Plasă p/u tencuit 1 rulouri a câte 50 m 120cm*1000cm. Plasa de armare din fibra de sticla 145g/m2.	Plasă p/u tencuit 1 rulouri a câte 50 m 120cm*1000cm. Plasa de armare din fibra de sticla 145g/m2.	Conform Standardelor RM

Furnizor _____

Cumpărător _____