

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1726227245956 din 16.10.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Frigider de laborator 600 - 800l cu sertare	Frigider de laborator KLAB R700V HTS	Italia	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 600 - 800 litri; Temperatura minimă setabilă $\leq +4^{\circ}\text{C}$ Temperatura maximă setabilă $\geq +8^{\circ}\text{C}$ Sertare incluse: ≥ 5 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă transparentă Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 60 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥ 5 inch Afișare pe ecran a graficului de temperatură Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP < 150 , ODP = 0, fără fluor(non F) Dezghetare automată Convecție forțată Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H < 2000 mm, A sau L < 800 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale) Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.	Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 600 litri; Temperatura minimă setabilă 0°C Temperatura maximă setabilă $+15^{\circ}\text{C}$ Sertare incluse: 5 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă transparentă Construcție interioară: material inox AISI 304; Construcție exterioară: Tablă de oțel galvanizată la cald anticorozivă, acoperită cu folie PVC Dotat cu roțile pentru transportare (4 buc din care 2 cu frână) Izolare termică: 80 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, 5 inch Afișare pe ecran a graficului de temperatură Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP 145, ODP = 0, fără fluor(non F) R455a Dezghetare automată Convecție forțată Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: W 750 x D 840 x H 2050 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul Dispozitiv electric Termen de garanție 36 luni din momentul instalării.	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levița Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2