

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __21628063 _____ din __04/06/2026 _____

Obiectul de achiziției: Materiale electrice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Întrerupător dublu	9786	China	EKF	Culoare - Alb Indicator luminos - Nu Modul de montare - Incastrat Curentul nominal - 10 A Frecventa - 50 Hz Gradul de protecție - IP 20 Tensiunea nominala- 250 V	Alb Întrerupător SOFIA 2 kl 10A Culoare - Alb Indicator luminos - Nu Modul de montare - Incastrat Curentul nominal - 10 A Frecventa - 50 Hz Gradul de protecție - IP 20 Tensiunea nominala- 250 V	
Ventilator axial 100	17316	Turcia	DE-PA	Culoare:alb Debit de aer:100 m3/ h Diametrul tevii:100 mm Grad de protecție:IP X4 Marime:140 x 140 x 80 mm Material:plastic ABS Nivel de presiune acustica: max. 32 dB (A) Putere: min.15 W Tensiune alimentare:220 V/ 50 Hz Tip rulment:rulmenti cu bile Garanție. min. 12 luni	Ventilator D-100S DE-PA Culoare:alb Debit de aer:100 m3/ h Diametrul tevii:100 mm Grad de protecție:IP20 Marime:140 x 140 x 80 mm Material:plastic ABS Nivel de presiune acustica: max. 32 dB (A) Putere: min.15 W Tensiune alimentare:220 V/ 50 Hz Tip rulment:rulmenti cu bile Garanție. min. 12 luni	Confor standartelor producatorului
Ignitor Z 400 M 70-400W	15065	China		Puterea (W): 70-400 W Dimensiuni: (L x W x H x Ø) 90 x 35 mm Model: Z 400 M Gradul de protecție (IP): IP20	IZU-70/400 BT ELECTRONIC IGNITOR Puterea (W): 70-400 W Dimensiuni: (L x W x H x Ø) 90 x 35 mm	

				<p>Aplicație: ideal pentru lămpi cu sodiu (HS/DNaT) și halogenuri metalice (HI/MH) cu o putere de 35-400 wați. Tensiune: 220-240 V, 50-60 Hz. Impuls: Furnizează un impuls de înaltă tensiune (4-5 kV) pentru aprinderea arcului. Carcasă cilindrică robustă din aluminiu (diametru 35 mm, înălțime 76 mm). Siguranță: Se oprește după pornirea lămpii, asigurând funcționarea în siguranță.</p>	<p>Model: Z 400 M Gradul de protecție (IP): IP20 Aplicație: ideal pentru lămpi cu sodiu (HS/DNaT) și halogenuri metalice (HI/MH) cu o putere de 35-400 wați. Tensiune: 220-240 V, 50-60 Hz. Impuls: Furnizează un impuls de înaltă tensiune (4-5 kV) pentru aprinderea arcului. Carcasă cilindrică robustă din aluminiu (diametru 35 mm, înălțime 76 mm). Siguranță: Se oprește după pornirea lămpii, asigurând funcționarea în siguranță.</p>
Droserr NaHJ150 150Br	3225	China		<p>Putere: 150W Tensiune 220 V Aplicație: ideal pentru lămpi cu sodiu (HS/DNaT) și halogenuri metalice (HI/MH) 80 A 50Hz</p>	<p>Droseli Putere: 150W Tensiune 220 V Aplicație: ideal pentru lămpi cu sodiu (HS/DNaT) și halogenuri metalice (HI/MH) 80 A 50Hz</p>
Condensator MD MKP 20 μF 400 V	3518	China		<p>Tensiune (V): 400 V Echivalent: MD MKP Capacitate: 20 μF Frecvența: 50/60 Hz Tip conexiune: 2 fire Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°C pînă la +85°C</p>	<p>Condensator 20UF 250V 50HZ Tensiune (V): 220-240 V Echivalent: MD MKP Capacitate: 20 μF Frecvența: 50/60 Hz Tip conexiune: 2 fire Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°C pînă la +85°C</p>
Corp de iluminat pe perete/tavan p/u tub led T8. JM-WT 1*36W	16753	China	G-TECH	<p>Gradul de protecție: IP 65 Modul de montare: Exterior Dimensiuni: 1x120cm Tip material: Plastic/sticla</p>	<p>Corp de iluminat LED G-TECH 1x120 T8 G13 IP65 Gradul de protecție: IP 65 Modul de montare: Exterior Dimensiuni: 1x120cm Tip material: Plastic</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Cuzmina Olga _____ În calitate de: _____ Director _____

Ofertantul: __SRL Lilitec-Prim__ Adresa: _____ Chisinau, str.Gh.Madan 87/7 _____