

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_21285066_din_14.10.2024

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție și articole conexe pentru unitățile militare ale Armatei Naționale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Denumirea						
Lot nr.4 Elemente și accesorii pentru acoperiș tip șarpantă, unitatea militară Varnița, rn. Anenii Noi						
Tablă Cutată tip țiglă H 60 0,55, zincată	Tablă Cutată tip țiglă H 60 0,55, zincată	MD	Dasterum	Tablă Cutată tip țiglă H 60 0,55, zincată, Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Tablă Cutată tip țiglă H 60 0,55, zincată, Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM
Cherestea tivită	Cherestea tivită	MD	Stilholl	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM
Elemente de fixare (șuruburi 4,8 x 19mm)	Elemente de fixare 4,8 x 19mm	CN	ProfiBox	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Elemente de fixare 4,8 x 19mm	Conform Standardelor RM
Total lot 4						

Lot nr.5. Materiale de construcție unitatea militară Varnița, rn. Anenii						
Gresie porțelanat 400x400x8,5 mm	Gresie porțelanat 400x400x8,5 mm	UA	Atem	Plăci gresie porțelanată de calitate superioară. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Plăci gresie porțelanată de calitate superioară. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM
Gips-carton 1200x2500x12,5mm	Gips-carton 1200x2500x12,5mm	RO	Regips	Placi ghips-carton rezistent la umiditate 2500x1200x12,5mm, muchie semirotundă subțiată. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Placi ghips-carton rezistent la umiditate 2500x1200x12,5mm, muchie semirotundă subțiată. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM
Profil CD 4m (60x27) 0,4mm	Profil CD 4m (60x27) 0,4mm	MD	Giro	Profil de suport gips-carton CD-60/27 este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj, Grosime (mm) 0.4; Inaltime (mm) 27; Latime (mm) 60; Lungime (mm) 4000; Material Otel zincat; Tip Profil CD. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Profil de suport gips-carton CD-60/27 este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj, Grosime (mm) 0.4; Inaltime (mm) 27; Latime (mm) 60; Lungime (mm) 4000; Material Otel zincat; Tip Profil CD. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM
Profil UD 4m (27x28) 0,4mm	Profil UD 4m (27x28) 0,4mm	MD	Giro	Profil de ghidaj gips-carton UD-28/27, Grosime (mm) 0.4; Inaltime (mm) 27; Latime (mm) 28; Lungime (mm) 4000; Material Otel zincat. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Profil de ghidaj gips-carton UD-28/27, Grosime (mm) 0.4; Inaltime (mm) 27; Latime (mm) 28; Lungime (mm) 4000; Material Otel zincat. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM
Bridă reglabilă 125mm, 0,6mm	Bridă reglabilă 125mm, 0,6mm	MD	Giro	Bridă reglabilă; Material Otel zincat. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Bridă reglabilă; Material Otel zincat. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM
Suruburi autoforante pentru metal-metal 3.5x9.5mm	Suruburi autoforante pentru metal-metal 3.5x9.5mm	CN	ProfiBox	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM

Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5 x 4,5 mm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5 x 4,5 mm	CN	ProfiBox	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM
Șurub cu diblu impanat 6x60mm	Șurub cu diblu impanat 6x60mm	CN	ProfiBox	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM
Chit pentru rosturi (FUGA) culoarea în dependență de culoarea gresiei	Fuga	MD	Supraten	Fuga mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. PROPRIETĂȚI: Plasticitate; Rezistență la îngheț; Rezistență la apă; Aderență sporită; Comoditate și simplitate în aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Fuga mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. PROPRIETĂȚI: Plasticitate; Rezistență la îngheț; Rezistență la apă; Aderență sporită; Comoditate și simplitate în aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM
Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Eurofin	MD	Supraten	Tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira“; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Consum normat 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Amestecul avînd ambnalaj de hîrtie/plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira“; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Consum normat 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Amestecul avînd ambnalaj de hîrtie/plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM
Crucelițe teracotă	Crucelițe teracotă	CN	Yato	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM
Ciment Marca M400	Ciment Marca M401	MD	Rezina	Ciment M400, 32,5R, în ambalaj, rezistent la abraziune și coroziune. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Ciment M400, 32,5R, în ambalaj, rezistent la abraziune și coroziune. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform Standardelor RM

Vopsea lavabilă pentru lucrări în interior	Vopsea lavabilă pentru lucrări în interior	MD	Supraten	VOPSEA ACRILICĂ HIPOALERGICĂ LAVABILĂ PENTRU PEREȚI ȘI TAVANE Vopseaua emulsionată este destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin "respirația" pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. Este ideală pentru persoane alergice și pentru cele cu sensibilitate marită, toxice și nici alergice. hipoalergică, ecologică, putere mare de acoperire randament optim, asigură respirația pereților. Randament: până la 14 m²/litru/strat. Număr de straturi: 2. Culori disponibile: alb, de asemenea vopseaua poate fi nuanțată la orice culoare cu pasta universală. Crează pelicule rezistente la frecare prin spălări repetate. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 980kg; RRAA, com. Băcioi, - 420kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 70kg; RRAA, or. Căușeni, -840kg; BglIMO. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 210 kg.	VOPSEA ACRILICĂ HIPOALERGICĂ LAVABILĂ PENTRU PEREȚI ȘI TAVANE Vopseaua emulsionată este destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin "respirația" pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. Este ideală pentru persoane alergice și pentru cele cu sensibilitate marită, toxice și nici alergice. hipoalergică, ecologică, putere mare de acoperire randament optim, asigură respirația pereților. Randament: până la 14 m²/litru/strat. Număr de straturi: 2. Culori disponibile: alb, de asemenea vopseaua poate fi nuanțată la orice culoare cu pasta universală. Crează pelicule rezistente la frecare prin spălări repetate. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 980kg; RRAA, com. Băcioi, - 420kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 70kg; RRAA, or. Căușeni, -840kg; BglIMO. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 210 kg.	Conform Standardelor RM
Total lot 6						

Lot nr.7 Materiale tehnico-sanitare u.m. Cahul						
Baterie de duș	SL268	CN	Sline	- Culoarea - Cromat; Debit (L/min) - minim 13,9; Finisaj - Cromat; - Instalare - pe perete; Material - Alama; Tip acționare - cartuş mecanic; - Tip control - Monocomandă.	- Culoarea - Cromat; Debit (L/min) - minim 13,9; Finisaj - Cromat; - Instalare - pe perete; - Material - Alama; - Tip acționare - cartuş mecanic; - Tip control - Monocomandă.	Conform Standardelor RM

Pară de duș (cap de duș OPS024)	BSM77; R358MO	CN/ IT	Smile/ Remer	- Culoarea - Cromat; - Diametru pară (cm) - minim 8; - Forma rotundă; - Număr tip de jet - 3; - Material - plastic; - Tip - Capete de duș;	- Culoarea - Cromat; - Diametru pară (cm) - minim 8; - Forma rotundă; - Număr tip de jet - 3; - Material - plastic; - Tip - Capete de duș;	Conform Standardelor RM
Perdea de duș	Perdea de duș	TR	Top Star	- Culoarea - Alb; - Dimensiune (mm) - 1800 x 2000; - Material - poliester.	- Culoarea - Alb; - Dimensiune (mm) - 1800 x 2000; - Material - poliester.	Conform Standardelor RM
Baterie pentru lavoar	Baterie pentru lavoar	CN	Rosinka	- Culoarea - Cromat; - Finisaj - Cromat; - Instalare - pe lavoar; - Material - Alama; - Tip acționare - ventil ceramic; - Tip control - Două robinete.	- Culoarea - Cromat; - Finisaj - Cromat; - Instalare - pe lavoar; - Material - Alama; - Tip acționare - ventil ceramic; - Tip control - Două robinete.	Conform Standardelor RM
Total lot 7						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: _SRL Soverang_ Adresa: _Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105