

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680505524984 din 13 aprilie 2023

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție si consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ” pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3 Vopsea						
Vopsea email Culoarea alba.	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 2.7 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.	
Vopsea email Culoarea verde deschis.	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal,	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal,	

				<p>compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.</p>	<p>compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de 2.7 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.</p>	
Vopsea email Culoarea roșie.	Gama Color	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.</p>	<p>Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: 2.7 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.</p>	
Vopsea email Culoarea neagră	Gama Color	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal,</p>	<p>Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal,</p>	

				<p>compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie să respecte legislația în vigoare.</p>	<p>compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 2.7 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie să respecte legislația în vigoare.</p>	
Vopsea Lavabila	Eurostil	RM	Supraten	<p>Vopsea lavabila exterior/interior, culoarea alba. Produs pe bază de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenți, materiale de umplutură și aditivi specifici pentru suprafețe interioare /exterioare, rezistența la intemperii atmosferice, minim Clasa 2 de lavabilitate conform EN 13300, și rezistență la vapori de apă conform EN 7783. Ambalaj 12-15 Kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>Vopsea lavabila exterior/interior, culoarea alba. Produs pe bază de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenți, materiale de umplutură și aditivi specifici pentru suprafețe interioare /exterioare, rezistența la intemperii atmosferice, minim Clasa 2 de lavabilitate conform EN 13300, și rezistență la vapori de apă conform EN 7783. Ambalaj 14 Kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	
Culoarea Roșie	Coler	RM	Supraten	<p>Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrată de pigmenți organici și anorganici în dispersie apoasă destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrată de pigmenți organici și anorganici în dispersie apoasă destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	
Culoare Oranj	Coler	RM	Supraten	<p>Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrată de pigmenți organici și anorganici în dispersie apoasă destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277</p>	<p>Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrată de pigmenți organici și anorganici în dispersie apoasă destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind</p>	

				Privind substanțele chimice.	substanțele chimice.
Culoare Verde	Coler	RM	Supraten	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
Culoare Negru	Coler	RM	Supraten	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
Diluant pentru vopseaua Email Sticla 0,5-1 litri	Lucire	RM	Cheton Grup	Dizolvant Vopsea – diluant alchidic universal (lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice, densitatea 750-800 g/cm ³), utilizat pentru diluarea produselor de acoperire pe bază de rășini alchidice, sau pentru obținerea viscozității necesare la aplicare. Se utilizeaza și la curățarea echipamentului de aplicare, precum și la degresarea suprafețelor. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0,700 - 5 litri	Dizolvant Vopsea – diluant alchidic universal (lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice, densitatea 750-800 g/cm ³), utilizat pentru diluarea produselor de acoperire pe bază de rășini alchidice, sau pentru obținerea viscozității necesare la aplicare. Se utilizeaza și la curățarea echipamentului de aplicare, precum și la degresarea suprafețelor. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0,9 litri
Total lot 3					

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1