

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655376442855 / 21058487 din: 18.06.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii							
3	Dispozitiv de malaxare automată	HL-AH(G10)	China	Zhongrun Medical	<p>Vibrație tip "8", -Capac de siguranță, -Suport pentru capsule, -Capsulele sunt ușor de inserat în aparat, -Cronometru ajustabil -Operare silențioasă, cu minim de vibrații -Comutator pornit / oprit -Semnalul acustic avertizează când capsula este mixată și gata de utilizare -Afișaj numeric digital -Butonul de setare permite ajustarea timpului de mixare cu câte 10s -Design compact, ergonomic și durabil -Dozare optimă -Raport de amestecare perfect -Interfață USB mini tip B5 pin, pentru actualizarea software-ului</p> <p>Caracteristici tehnice: -Conexiune electrică 230V -Siguranță de rețea T2A, 250V -Frecvența 50 hz/60 hz -Putere max 200W=200VA -Dimensiuni dispozitiv max 370x180x430mm -Greutate max 8,9kg -Temperatura ambietală min +5 și max +40 -Temperatura recomandată de funcționare min +18 și max +40 -Culoarea Albă</p>	<p>Vibrație tip "8", -Capac de siguranță, -Suport pentru capsule, -Capsulele sunt ușor de inserat în aparat, -Cronometru ajustabil -Operare silențioasă, cu minim de vibrații -Comutator pornit / oprit -Semnalul acustic avertizează când capsula este mixată și gata de utilizare -Afișaj numeric digital -Butonul de setare permite ajustarea timpului de mixare cu câte 10s -Design compact, ergonomic și durabil -Dozare optimă -Raport de amestecare perfect -Interfață USB mini tip B5 pin, pentru actualizarea software-ului</p> <p>Caracteristici tehnice: -Conexiune electrică 230V -Siguranță de rețea T2A, 250V -Frecvența 50 hz/60 hz -Putere max 200W=200VA -Dimensiuni dispozitiv max 370x180x430mm -Greutate max 8,9kg -Temperatura ambietală min +5 și max +40 -Temperatura recomandată de funcționare min +18 și max +40 -Culoarea Albă</p>	CE

4	Dispozitiv Apex Locator	E-PEX 6180002	China	Sifary Medical	<p>Caracteristică:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interfață inteligentă -Ecran color cu funcții touch screen -Pliabil -Baterie reîncărcabilă -Determinarea precisă a lungimii de lucru 1.Posibilitatea de reglare a unghiului după necesitate 2.Proiectare multi-frecvență, exactă 3.Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent 4.Funcția de autotest în localizatorul de vârf 5.Zonă îngustă a vârfului poate fi ajustată după necesitate 6.Semnal sonor <p>Date tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tensiunea adaptorului: AC110-240V, 50/60HZ, -Baterie: 7.4V/max. 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă. 	<p>Caracteristică:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interfață inteligentă -Ecran color cu funcții touch screen -Pliabil -Baterie reîncărcabilă -Determinarea precisă a lungimii de lucru 1.Posibilitatea de reglare a unghiului după necesitate 2.Proiectare multi-frecvență, exactă 3.Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent 4.Funcția de autotest în localizatorul de vârf 5.Zonă îngustă a vârfului poate fi ajustată după necesitate 6.Semnal sonor <p>Date tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tensiunea adaptorului: AC110-240V, 50/60HZ, -Baterie: 7.4V/max. 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă. 	CE/ISO
5	Piesă stomatologică	Handpieces	China	Weijian Medical	<p>Piesă turbină.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cu fibră optică Led -Cu 4 ieșiri. -Sistem buton la schimbul borului. -Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar. -Sursă de lumină LED. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotații ≥ 300000 rot/min. 	<p>Piesă turbină.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cu fibră optică Led -Cu 4 ieșiri. -Sistem buton la schimbul borului. -Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar. -Sursă de lumină LED. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotații ≥ 300000 rot/min. 	CE
6	Piesă stomatologică	Handpieces	China	Weijian Medical	<p>Contraunghi.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Adaptabilă la micromotor. -Autoclavabilă. -Schimbarea frezei prin buton. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotații ≥ 40000 rot/min 	<p>Contraunghi.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Adaptabilă la micromotor. -Autoclavabilă. -Schimbarea frezei prin buton. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotații ≥ 40000 rot/min 	CE
8	Psihrometru	VIT-2	Ucraina	Steclopribor	<p>Este utilizat pentru a măsura umiditatea relativă a aerului și a temperaturii în depozite, în încăperi cu medicamente, în încăperi de materiale, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pe baza din plastic, scară de temperatură, masă psihometrică și alimentator de sticlă. -Tipul: VIT-2. -Mărime 325*120*50mm. -Forma capilarului – rotund. -Diapazonul măsurării T- +15...+400C -Lichid termometric – toluen. 	<p>Este utilizat pentru a măsura umiditatea relativă a aerului și a temperaturii în depozite, în încăperi cu medicamente, în încăperi de materiale, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pe baza din plastic, scară de temperatură, masă psihometrică și alimentator de sticlă. -Tipul: VIT-2. -Mărime 325*120*50mm. -Forma capilarului – rotund. -Diapazonul măsurării T- +15...+400C -Lichid termometric – toluen. 	CE

10	Baie cu ultrasunet	UC-20A	China	Biobase	<p>Este destinată pentru dezinfectarea și presterilizarea concomitentă a instrumentelor stomatologice.</p> <p>-Tehnologia modernă SWEEP MODE — frecvența variabilă de curățare.</p> <p>-Rezervor inox 2.7l</p> <p>-Dimensiuni unitate (w x h x d): 270 x 240 x 195mm</p> <p>-Dimensiuni rezervor(w x h x d): 238mm x 100mm x 135 mm</p> <p>-Greutate: 3.7kg</p> <p>-Alimentare: 230V</p> <p>-Putere: 280W</p>	<p>Este destinată pentru dezinfectarea și presterilizarea concomitentă a instrumentelor stomatologice.</p> <p>-Tehnologia modernă SWEEP MODE — frecvența variabilă de curățare.</p> <p>-Rezervor inox 2.7l</p> <p>-Dimensiuni unitate (w x h x d): 270 x 240 x 195mm</p> <p>-Dimensiuni rezervor(w x h x d): 238mm x 100mm x 135 mm</p> <p>-Greutate: 3.7kg</p> <p>-Alimentare: 230V</p> <p>-Putere: 280W</p>	ISO
15	Lampă fotopolimer	X lite	China	COXO Medical	Fotopolimerizator, cu Led, fără fir, polimerizator cu baterie, ambalată în cutie.	Fotopolimerizator, cu Led, fără fir, polimerizator cu baterie, ambalată în cutie.	CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301