

### Caiet de sarcini

Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<b>Lot 1</b>				
1	Amestec uscat	Kilogram	9990	ambalaj saci de hîrtie a cîte 30 kg, echivalent knauf sau supraten, ingrediente: ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistența la compresiune, este predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și tavanelor din beton, cărămidă și calcar, termen de valabilitate: ~ 6 luni;
2	Amestec uscat – finis	Kilogram	2500	saci de hartie a cîte 25 kg, echivalent knauf, mărimea granulelor ~ 0,1-0,3 mm, consumul materialului ~ 1,2 kg/m <sup>2</sup> /1mm, grosimea stratului de aplicare: min - 0,1 mm, max - 2 mm, rezistență la compresiune - 5mpa, rezistență la întindere din încovoiere - 2 mpa, timpul inițial de priză - 90 min, termen de valabilitate: ~6 luni
3	Clei pentru teracotă	Kilogram	2500	saci a cîte 25 kg, echivalent supraten, domeniul de utilizare: exterior și interior, destinație: pentru gresie și faianța ceramică; baza: ciment, ingrediente: polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi, termen de valabilitate ~12 luni
<b>Total Lot 1</b>				
<b>Lot 2</b>				
4	Vopsea emulsionată albă, pentru lucrări interioare	Kilogram	1988	ambalaj 14 kg, albă, echivalent supraten, vopsea latex, lavabila pentru vopsirea peretilor din interior, a lemnului, tapetelor, a tencuielilor, calitatea superioară, fără miros intens consum normal 0,125-0,170kg/m <sup>2</sup> ; densitate 1,623±0,005 g/cm <sup>3</sup> ; ph 8,5-9,5; timpul de uscare până la gradul 3 la temperatura + 20±2: 30-35 min; continutul de substante nevolatile 65±2 %, termen de valabilitate ~18 luni
5	Vopsea emulsionată albă, pentru lucrări exterioare	Kilogram	392	ambalaj 14 kg, rezistență foarte bună la intemperii; rezistentă la razele uv; aderență foarte bună la suport; grad sporit de alb; lavabilitate sporită; pentru suprafete minerale; baza acrilică; culoare albă (se colorează) mată; consum normal: 0,17-0,25 kg/m <sup>2</sup> ; termen de valabilitate: ~24 luni
6	Grund pentru pereti	Kilogram	650	echivalent supraten sau knauf, pentru suprafete puternic absorbante, exterior și interior, baza acrilică, consum normal: 0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup> , greutate: 10-12 kg, temperatura de uscare: +20 °c, timpul uscării complete: 4 ore, termen de valabilitate: ~12 luni
7	Coloranți universali pentru produse pe baza de apă, bej	Litru	20	echivalent "Sniezka" 0,1-1 litru (flacoane), culoare bej, bază acril, termen de valabilitate ~18 luni
8	Coloranți universali pentru produse pe baza de apă, piersic	Litru	10	echivalent "Sniezka" 0,1-1 litru (flacoane), culoare piersic, bază acril, termen de valabilitate ~18 luni
9	Coloranți universali pentru produse pe baza de apă, galben	Litru	10	echivalent "Sniezka" 0,1-1 litru (flacoane), culoare galbenă, bază acril, termen de valabilitate ~18 luni
<b>Total Lot 2</b>				
<b>Lot 3</b>				
10	Cherestea tivită 32 mm	Metru cub	2	L-6m, B-150 mm, h-32 mm
11	Cherestea tivită 50 mm	Metru cub	2	L-6m, B-150 mm, h-50 mm
12	Cherestea tivită 70 mm	Metru cub	1	L-6m, B-150 mm, h-70 mm
13	Lambriu din lemn	Metru pătrat	20	L-2,1 m; B-100 mm; h-10 mm, Calitatea I
14	Disc strung lemn, 25cm	Bucată	4	Ø 250 mm
15	Disc strung lemn, 30cm	Bucată	4	Ø 300 mm
<b>Total Lot 3</b>				
<b>Lot 4</b>				
16	Linoleum, 3 m	Metru pătrat	200	temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 3 m, tip comercial, acoperire omogenă, desenul tip laminat/parchet culoarea - cafeniu deschis, grosimea primului (deasupra) strat 0,5 mm, grosimea totală 4 mm
17	Linoleum, 4 m	Metru pătrat	200	temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 4 m, tip comercial, acoperire omogenă, desenul tip laminat/parchet culoarea cafeniu deschis, grosimea primului (deasupra) strat 0,5 mm, grosimea totală 4 mm
18	Clei pentru linoleum	Kilogram	112	caldare 14 kg, echivalent supraten, adeziune excelentă; grad înalt de fixare; elastic; nu conține solvenți; după întărire lipsit de tasare; fără miros; pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal, baza: acrilică
19	Linocrom	Metru pătrat	200	grosimea 3,7 mm; lungimea/lățimea 10x1; tipul stratului de protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă pelicula; stabilitatea formei la caldura nu mai mica de 80 grade; continut: poliester, tesatura din fibre de sticla, pinza din fibre de sticla
<b>Total Lot 4</b>				
<b>Lot 5</b>				
20	Gips-carton antiumezeală	Bucată	40	2500 x 1200 x 12,5; rezistent la apă
21	Plăci tavan amstrong 60x60 cm	Metru pătrat	500	greutate: 3-3,6; grosime: 10-13 mm; mărimea: 600 x 600 mm
22	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Metru pătrat	1000	din fibra de sticlă; dimensiune ochi: 5x5 mm, dimensiune rulou: 1x50 m, densitate: 145-160 g/m <sup>2</sup>

### Caiet de sarcini

Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
23	Bridă reglabilă (pentru pod gipsocarton)	Bucată	100	pentru pod gipsocarton
24	Profil UD 4m 28/27 mm	Bucată	150	4m 28/27 mm
25	Profil CD 4m 60/27 mm	Bucată	250	4m 60/27 mm
26	Dibluri cu desfacere 3.9 6x40	Bucată	4000	6x40
27	Dibluri cu desfacere 3.9 6x60	Bucată	3000	6x60
28	Dibluri cu desfacere 3.9 6x80	Bucată	3000	6x80
29	Suruburi 25 mm	Bucată	10000	3,5x25 mm gips-metal
30	Suruburi 35 mm	Bucată	10000	3,5x35 mm gips-lemn
31	Suruburi 51 mm	Bucată	5000	3,5x51 mm gips-lemn
32	Suruburi 70 mm	Bucată	5000	4,2x70 mm gips-lemn
	<b>Total Lot 5</b>			
	<b>Lot 6</b>			
33	Lac incolor - iahtenii	Litru	20	ambalaj 0,5-1,5 litri, pentru interior si exterior, baza uretan-alchidica, culoare: incolor, diluant: 4% mai subtire, AMB
34	Vopsea alc. albă 2,7 kg	Bucată	125	PF-115 interior-exterior pe metal, beton, lemn, Calitatea I superioară
35	Vopsea alc. albastră 2,7 kg	Bucată	50	PF-115 interior-exterior pe metal, beton, lemn, Calitatea I superioară
36	Vopsea alc. cafenie 2,7 kg	Bucată	125	PF-115 interior-exterior pe metal, beton, lemn, Calitatea I superioară
37	Vopsea alc. sură 2,7 kg	Bucată	50	PF-115 interior-exterior pe metal, beton, lemn, Calitatea I superioară
38	Vopsea alc. verde 2,7 kg	Bucată	50	PF-115 interior-exterior pe metal, beton, lemn, Calitatea I superioară
39	Dizolvant 646	Bucată	50	0,5-1,5 l
	<b>Total Lot 6</b>			