

Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А 4,5кА С IEK

Артикул: MVA20-3-002-C

Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В, – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой С, – двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки: – контакт состояния КС47; – контакт состояния КСВ47; – расцепитель минимального напряжения РММ47; – расцепитель независимый РН47. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С. Новый эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения. Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.

Количество полюсов:	3
Номинальный ток:	3 А
Характеристика срабатывания - кривая тока:	С
Номинальное рабочее напряжение:	400 В
Отключающая способность по EN 60898:	4,5 кА
Ширина по количеству модульных расстояний:	53,4 мм
Макс сечение входящего кабеля:	25 мм ²
Номинальное напряжение постоянного тока - DC:	≤ 48 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение:	4 кВ
Класс токоограничения:	3
Частота:	50 Гц
Степень защиты - IP:	IP20
Тип монтажа:	на DIN-рейку
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Тип расцепителя:	Тепловой, электромагнитный
Сфера применения:	Промышленное и бытовое
Общее количество полюсов:	3
Тип напряжения:	Перемен./постоян. (AC/DC)
Монтажная глубина - ниши:	73,6 мм
Тип подключения:	Винтовое соединение
Количество силовых полюсов:	3
Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm:	0,1 с
Наличие взрывозащиты:	Без взрывозащиты
Тип монтажной рейки:	35x7.5
Срок службы, Лет:	не менее 15
Гарантийный срок, Лет:	5