

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului	Producătorul	Țara de origine	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită	Standar de de referință
1	Achiziționarea pompei de apă caldă la sistemul de căldură termică din cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.10, compatibilă la cazanul FBR Super AC -520 cu arzător FBA 70/McFQ-467KW, cu demontare, montare,reglare,punerea în funcțiune.				Presiune maximă la temperatura indicată: 16 bar/120oC; Tip conexiune: din; Dimensiune racord: DN 65; Evaluarea presiunii pentru racord: PN 16; Lungimea dintre porturi: 360mm; Dimensiune flanșă pentru motor: FF215; Date electrice: Tip motor: 112MC; Clasa de eficiență IE: IE3; Puterea nominală-P2: 4 kW; Fregvența rețelei electrice: 50Hz; Tensiune nominală: 3 x 380-415DV; Curent nominal: 7.9 A; Curent de pornire: 1000-1110 %; Cos phi-factor de putere: 0.87-0.87; Turație nominală: 2920-2940 rpm; Eficiență: IE3 88,1%; Randamentul motorului la o încărcare maximă: 88,1 %; Randamentul motor la $\frac{3}{4}$ sarcină. 88,6 %; randament motor la $\frac{1}{2}$ sarcină: 85,2 %; Numărul de poli: 2; Grad de	Presiune maximă la temperatura indicată: 16 bar/120oC; Tip conexiune: din; Dimensiune racord: DN 65; Evaluarea presiunii pentru racord: PN 16; Lungimea dintre porturi: 360mm; Dimensiune flanșă pentru motor: FF215; Date electrice: Tip motor: 112MC; Clasa de eficiență IE: IE3; Puterea nominală-P2: 4 kW; Fregvența rețelei electrice: 50Hz; Tensiune nominală: 3 x 380-415DV; Curent nominal: 7.9 A; Curent de pornire: 1000-1110 %; Cos phi-factor de putere: 0.87-0.87; Turație nominală: 2920-2940 rpm; Eficiență: IE3 88,1%; Randamentul motorului la o încărcare maximă: 88,1 %; Randamentul motor la $\frac{3}{4}$ sarcină. 88,6 %; randament motor la $\frac{1}{2}$ sarcină: 85,2 %; Numărul de poli: 2; Grad de	

					protecție (IEC-34-5): 55 Dust/Jetting; Clasă de izolare (IEC 85): F;	protecție (IEC-34-5): 55 Dust/Jetting; Clasă de izolare (IEC 85): F;	
--	--	--	--	--	--	--	--

Piroterm-Service SRL - _____