

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1747219289962](#)

Obiectul achiziției: Baterii de acumulate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Baterii de acumulate	12MVR65TA	Bulgaria	MONBAT AD	Baterii de acumulate: Tensiunea – 12V; Capacitate – 60-65Ah, Masa unui bloc de 12Vcc/60-65Ah – 31kg; Dimensiunile maxime: LxAxH (410x174x221)mm; Durata de funcționare va fi minim 12 ani; Domeniu temperaturii de exploatare: 0°C-5°C; Capacitatea nominală C10 la rata de descărcare de 10 ore se cere să fie o tensiune finală a celulei de 1,80V la 25°C; Bateriile se vor poziționa pe stilaj rigidizat cu orientarea bornelor bateriilor elementelor de conectare în sus; Regimurile normale de funcționare: flotant, tampon; VRLA-AGM (Valve Regulated Lead Acid-Absorbant Glass Mat) plăci tubulare-gel fără întreținere,	Baterii de acumulate: Tensiunea – 12V; Capacitate –65Ah, Masa unui bloc 65Ah – 26.7 kg; Dimensiunile maxime: LxAxH (395x105x255)mm; Durata de funcționare va fi minim 12 ani; Domeniu temperaturii de exploatare: - 20°C-+60°C; Capacitatea nominală C10 la rata de descărcare de 10 ore se cere să fie o tensiune finală a celulei de 1,80V la 25 °C; Regimurile normale de funcționare: flotant, tampon; VRLA-AGM (Valve Regulated Lead Acid-Absorbant Glass Mat),	

				Bateriile să fie acide cu plumb reîncărcabile cu valve reglatoare care utilizează plăci tubulare pozitive de mare densitate fixat în gel; Plăcile negative plane să fie aliaj plumb-calciu; Diametrul bornelor de conectare M8; Carcasă ignifură și protejată împotriva scurgerilor de acid. Anul de fabricare a bateriei să nu fie mai mic de 2024	Bateriile să fie acide cu plumb reîncărcabile cu valve reglatoare; Plăcile negative plane să fie aliaj plumb-calciu; Diametrul bornelor de conectare M8; Carcasă ignifură și protejată împotriva scurgerilor de acid. Anul de fabricare a bateriei 2025	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sigal Mihail În calitate de: Director
Ofertantul: Maximum Auto SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Sarmisegetuza 9