

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: <u>Plicuri</u>

Nr. ord.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
1	Tractor pentru tractări	Tractor FT 9130DT King	Polonia	Farmtrac Tractors Europe Sp. Z.o.o.	Conform caietului de sarcini (anexa nr. I)	Tractor de tracțiune Capacitatea cil.a mot. – 4.4 Puterea motor – 127 c.p., 500 Nm Perkins ( Anglia) Carburant – diesel Cutia de viteze – mecanica ,sincronizata ,24x24 viteze , Antonio Carraro ( Italia) Tracțiune – integrala 4x4 Masa autorizata – 4550 kg Lățimea osie standard spate – 2000 mm Capacitate rezervor – 160L Servodirecție – hidrostatică Capacitatea de ridicare, punte spate – max.4500kg Presiunea de lucru – 18Mpa Sistem de aer condiționat sau climatizare – da Stingător auto: Da, cu cantitatea de încărcătură de 6 kg. Trusă medicală auto certificată și omologată– Da Vestă reflectorizantă – Da Anul producerii- 2023(Nou)	

						<p>Termen de garanție: 1500 moto/ore sau 2 ani</p> <p>Disponibilitatea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (stație radio, sistem comenzi rampă, camere video, GPS, senzor nivel combustibil) – Da</p> <p>Prezența pe teritoriu RM a centrului de deservire tehnică, cu confirmarea prezenței acestuia – Da</p> <p>Instrucțiunea de exploatare în limba română - Da</p>	
2	Semiremorcă	Pronar T672/1	Polonia	Pronar Sp. z o.o.	Conform caietului de sarcini (anexa nr. II)	<p>Semiremorcă pentru tractor</p> <p>Capacitatea de încărcare – 10000 - 12000kg</p> <p>Tip descărcare - Sistem de răsturnare a caroseriei cu trei căi, cu articulații sferice de absorbție a șocurilor din spate la o distanță optimă</p> <p>Greutatea – 3160kg</p> <p>Volum – 11,8 m3</p> <p>Numărul de axe cu frână hidraulică – 2 buc</p> <p>Lățimea – 2390 mm</p> <p>Lungimea totală – 6455 mm</p> <p>Înălțimea obloanelor – 1200mm</p> <p>Tip anvelope - 15,0/70-18</p> <p>Perete lateral (obloane) – 2,5 mm</p> <p>Sistemul este lăcuit, cu rezistență ridicată la coroziune cu utilizarea materialelor de vopsea din plastic rece cu două componente care asigură o durabilitate mai mare a acoperirilor de vopsea și rezistență la UV</p>	

						Podea – 5mm Sistemul este lăcuit, cu rezistență ridicată la coroziune cu utilizarea materialelor de vopsea din plastic rece cu două componente care asigură o durabilitate mai mare a acoperirilor de vopsea și rezistență la UV Instrucțiunea de exploatare în limba română - Da	
<b>TOTAL</b>							

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cobîlaș Ion În calitate de: administrator

Ofertantul: SC "Eurocar Lux" SRL Adresa: or.Chișinău , bd.Mircea cel Bătrîn 16-65