

PASAPORTUL
Sigiliului autoblocant “**Sprut-7**”
mun. Chișinău

1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRODUS

1.1 Sigiliu autoblocant “Sprut-7”, realizat în conformitate cu Brevetul de Invenție Nr.4230 și este destinat pentru sigilarea obiectelor, unde este necesară utilizarea unui cablu de etanșare. Astfel de obiecte pot include: containere, recipiente, diverse spații, dispozitive de măsurare, vehicule, rezervuare de combustibile, contoare de gaz, apă, energie electrică și multe altele.

2. DISPOZITIV

2.1 Sigiliul este realizat dintr-un material care combină proprietățile de elasticitate și fragilitate ceea ce împiedică deschiderea sigiliului după ce a fost montat, fără distrugere.

2.2 Carcasa este transparentă și face posibilă controlul integrității mecanismului de închidere și a integrității cablului.

2.3 Structura constă dintr-o carcasă și o inserție care se rotește doar în sensul acelor de ceasornic. Ruperea pavilionului de pe rotor după sigilarea obiectului elimină manipulările sigiliului, după închiderea acestuia și este obligatoriu, în caz contrar producătorul nu poartă nici o obligație legată de calitatea și garanția produsului.

2.4 Sigiliul are un aspect preinstalat, ceea ce nu permite manipularea mecanismului de blocare înainte de instalare.

2.5 Sigiliul are un număr unic din șapte cifre pe carcasă, inserție și pe toate părțile componente precum și textul original sau logoul grafic al clientului, care se indentifică în mod unic. Metoda de aplicare a numărului și a logoului face imposibilă înlocuirea acestora.

2.6 Aplicarea unui cod 2D (cod de bare bi dimensional) permite identificarea suplimentară a sigiliului.

3. DATE TEHNICE

3.1 Interval de temperatură: de la -50 C pînă la + 120 C.

3.2 Diametrul găurii – 1,4 mm

3.3 Dimensiunea totală, mm 26.5/21/13.7

3.4 Sigiliul exclude posibilitatea pătrunderii neautorizate în interiorul obiectelor sigilate, fără deteriorarea mecanică vizibilă a sigiliului în sine.

3.5 În poziție închisă rămâne posibilitatea controlului vizual al integrității cablului.

3.6 Structura sigiliului prevede o singură utilizare.

3.7 Proprietățile mecanismului de fixare ale sigiliului fac posibilă controlul integrității acestuia.

3.8 Numărul de pe carcasa sigiliului este unic și este dublat pe toate părțile, inclusiv pe fanionul detașabil al sigiliului.

4. INSTALAREA SI DEMONTAREA

4.1 Instalarea unui sigiliu poate fi efectuată în conformitate cu instrucțiunile și metodele de sigilare adoptate de organizațiile care instalează sigilii, dacă aceasta nu contravine cerințelor prevăzute în pașaportul tehnic.

4.2 Sigiliul trebuie montat pe obiectele de etanșare în locurile destinate acestui lucru, în așa fel, încât să se asigure integritatea acestuia la aceste obiecte.

- 4.3 Sigiliul trebuie instalat în locuri cat mai accesibile pentru controlul lor.
- 4.4 Pentru a instala un sigiliu pe obiectul de etanșare este necesar:
- 4.4.1 De a trece cablul prin orificiul sigiliului, apoi prin ochiurile obiectului de sigilat și prin al doilea orificiu al sigiliului.
- 4.4.2 De a așeza sigiliul aproape de obiectul supus sigilării, astfel încât, din cauza tensiunii cablului să fie exclusă posibilitatea manipulării cu acesta (aproximativ 2-3 cm de obiect).
- 4.4.3 De a înșuruba rotorul pînă se oprește (nu mai mult de 3 ture). Sigiliul nu trebuie să aibă loc liber.
- 4.4.4 De a tăia părțile rămase ale cablului la o distanță cat mai aproape de găuri.
- 4.4.5 Ruperea pavilionului, fără a instala pavilionului de rupere, duce la instalarea incorectă a acestuia.
- 4.4.6 De a înregistra numărul sigiliului în jurnalul corespunzător sau, dacă exista un
- 4.5 Pentru a îndepărta sigiliul, este necesar să se taie cablul cu ajutorul unor tăietoare laterale (sau alt instrument de tăiere) și a scoate sigiliul.
- ATENȚIE!** Se recomandă fixarea prin foto a sigiliului instalat.

5. CONȚINUTUL

- 5.1. Sigilii autoblocante – 100 buc.
- 5.2. Pașaport – 1 buc.
- 5.3 Ambalaj – 1 bucată a cîte 3000 buc în cutie.
- Notă: Pașaportul este furnizat într-un singur exemplar per comandă.

6. GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

- 6.1 Producătorul garantează conformitatea sigiliului autoblocant numerotat de unică folosință “Sprut-7” conform Brevetului de Inventie Nr.4230.
- 6.2 Perioada de garanție la depozitare a sigiliului este de 15 luni, cu condiția ca consumatorul să respecte condițiile de transport și depozitare.
- 6.3 Perioada de garanție a sigiliului este de 60 luni de la data instalării pe obiectul etanșării, cu condiția ca consumatorul să respecte condițiile de transport, depozitare, instalare și exploatare, precum și absența razelor directe ale soarelui.

7.CONDIȚII DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

- 7.1 Sigiliile pot fi transportate prin orice mod de transport care asigură siguranța împotriva deteriorărilor de natură mecanică și a pătrunderii umezelii.
- 7.2 Sigiliile trebuie depozitate în depozite la o distanță de cel puțin 1 m față de dispozitivele de încălzire și trebuie ferite de lumina directă a soarelui și medii agresive.

8. CERTIFICAT DE CONFORMITATE

- 8.1 Producătorul are dreptul de a modifica culoarea, forma, mărimea și alte caracteristici ale produsului fără a anunța utilizatorul. În acest caz, produsul nu își va schimba funcționalitatea.

9. PROCEDURA DE DETERMINARE A INTEGRITĂȚII SIGILIULUI

- 9.1 Suprafața sigiliului trebuie să fie omogenă, fără perforații, rupturi, sau alte deteriorări de natură mecanică semnificative.
- 9.2 Numarul sigiliului trebuie să corespundă cu cel înscris în registrul sigiliului.