

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție \_\_\_\_\_ din **24.03.2022**

Obiectul achiziției: **Sistemul de supraveghere video**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Bunuri/ servicii</b>							
Camera supraveghere video	BMMBRL400WH	China	Longse	Camera supraveghere video 4 Megapixeli în Color 24/7 H.265+ codec. Camera IP de exterior. Ultima generație Rezoluție: 20fps@4MP (2560×1440), 25fps@2MP (1920×1080) în timp real! Inteligență: detectarea mișcării, zona de interes (control sport), sabotaj; Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120 dB WDR. BLC, HLC. Lentila 2,8 mm. unghi de vedere 96,5°. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (5W) ± 25%, PoE (6.5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. 4500. 3 ani garanție!	1/2.8" SONY Sensor; Rockchip RV1109, Color 24/7, HDR, Main Stream: 4MP@30fps(Default), 5MP@30fps, 1080P@30fps. With Internal POE, H.264/H.264+, H.265/H.265+. Audio I/O, Alarm I/O. Smart Analytics: Human/ Face / Intrusion/ Line Cross/Wandering/Gather Detection. Water Resistance: IP67. White LED: 3015U×4, up to 40M. Warm light 4000K. Board Lens 2.8 mm F1.0 Aperture. Size: 268(W) x 95(H) x 88(D)mm, 3 ani garanție!	1/2.8" SONY Sensor; Rockchip RV1126, Color 24/7, HDR, Starlight. Main Stream: 8MP@30fps/ 6MP@30fps/4MP@30fps/ 1080P@30fps/ 720P@30fps. With Internal POE, H.264/H.264+, H.265/H.265+, Build in 4G Storage. Built in Mic, Audio I/O, Alarm I/O. Smart Analytics: Human/Face/ Intrusion/ Line Cross/Wandering/Gather Detection. Water Resistance: IP67 White LED: 3015U×4, up to 40M. Warm light 4000K. Board Lens 2.8 mm F1.0 Aperture. Size: 268 (W) x 95(H) x 88(D)mm 3 ani garanție!	
Camera supraveghere video	BMMBRL800WH	China	Longse	Camera supraveghere video 8 Megapixeli 24/7 color. Imagine colorată zi și noapte. Inteligență: filtru de alarmă falsă încorporat de la: lumină, ploaie, zăpadă, frunze, păsări și alte animale atunci când este detectată mișcare (clasificarea oamnenilor și a vehiculelor), trecerea liniei, detectarea intruziunilor, intrarea/ieșirea zonei, detectarea manipularii, capturarea feței. Rezoluție: 3840×2160, 8MP - 20 fps (2688×1520, 25 fps). Obiectiv de 2,8 mm. câmp vizual de 102°. Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264. Matrix 1/1.2" Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0005 Lux, WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, flux triplu. Iluminare LED alb cald până la 40 de metri. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Protecție la praf IP67. Alimentare 12 VDC ± 25% (7W), PoE 802.3af (8.5W). Interval de temperatură - 30°C până la 60°C. 3 ani garanție!			





						64CH, Output: 1 VGA, 2 HD, Audio: Input 1 Port RCA, Output 1 Port RCA (Linear, 1ks2), Audio Bit Rate 64kbps, Alarm: Sensor Input 16, Output 4, Motion Detection 64 Channel, alarm output; OSD: Camera Title, Time, Recording, Motion Detection, Event Alarm; Recording: Video Compression H265/H264/H265+/H264+, Resolution 12MP(4000×3000), 4K(3840×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520/2560×1440), 3MP(2048×1536). Network: Interface 2 RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interfaces, Incoming Bandwidth 300MB, Network Functions TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPOE; Onvif: onvif S, onvif T, Web Browser: Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari; Storage: 8 SATA Hard Disk Interface (3.5" SATA), Capacity: Up to 64TB capacity, 1 eSATA interface; USB Interface 2 USB 2.0 Interfaces, 1 USB 3.0 Interface, RS485 2 Port, Power Supply AC 115 to230V, 3A, Working Environment -10~55°C/10~90%, Dimension 2U, 440mm×450mm×95mm, 3 ani garantie!	
NVR autonom	NVR3664L	China	Longse	<p>Noua generație de NVR autonom cu 32 de canale. Înregistrare: suportă camere de până la 8 MP(3840×2160), 800fps@1920×1080, suport Onvif. Rata de biți de intrare 256 Mbit/s. Ieșiri funcție ANR (Restaurare automată a cardului SD): VGA, HDMI (4K 3840 × 2160), Compresie video H.265+/MPEG4, flux dual. Redare sincronă. 1*USB 2.0 / 1*USB3.0, Gigabit LAN. 1 Intrare/ieșire audio. I/O alarmă: 4/1 2 HDD SATA-II până la 6 TB, Server Web încorporat. T de lucru -10°C ~ +55°C. 3 ani garanție!</p>	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal la 250m. Este posibil să se alimenteze camera de-a lungul a 4 miezuri. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. 1-2 porturi - prioritate. Protecția special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasa metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Protecția special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasa metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Protecția special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!
Comutator PoE+	DS-3E0106HP-E	China	Hikvision			Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasa metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Protecția special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasa metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Protecția special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!
Switch	DGS-1100-10/ME	Taiwan	D-Link			Switch pentru 5 porturi Gigabit 10/100/1000 Ethernet și 1 port SFP. Intrare PoE pasivă. Sistem de operare. Interval de temperatură -20°C până la 70°C. Alimentare 11-30V (5 W).	8-port 1000Base-T Easy Smart Gigabit Switch with 2 combo 100/1000Base-T/SFP ports, IPv6 suport. MetroEthernet switch





HDD	WD80PURX	Thailand	Western Digital	HDD din seria specială, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 8TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5,10 W (max.) 3 ani garanție!	HDD din seria specială, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 8TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5,10 W (max.), 3 ani garanție!
Monitor	DS-D5032QE	China	Hikvision	Monitor LED 31.5" WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD (ecran lat). Unghi de vizualizare 178°. Interfete: HDMI, VGA, DVI, Audio. Luminozitate 250cd/m2. Raport de contrast 1400:1. Suport VESA. Alimentare AC 220V. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video funcționare 24/7 3 ani garanție.	Monitor LED 31.5" WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD (ecran lat). Unghi de vizualizare 178°. Interfete: HDMI, VGA, DVI, Audio. Luminozitate 250cd/m2. Raport de contrast 1400:1. Suport VESA. Alimentare AC 220V. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video funcționare 24/7. 3 ani garanție
Blocul optic de distribuție	GP-A	China	Zhanotong	Blocul optic de distribuție cu o carcasă durabilă din plastic, cu puncte de fixare și conectori optici amplasați în interior. Grad de protecție IP54 (praf și umiditate); Dimensiune 210 × 140 × 40 mm, până la 270 g.	Blocul optic de distribuție cu o carcasă durabilă din plastic, cu puncte de fixare și conectori optici amplasați în interior. Grad de protecție IP54 (praf și umiditate). Dimensiune 265 × 150 × 55 mm.
Automat electric	A9K24116	Russia	Schneider	Automat electric 16A	A9K24116 16A 1P
Conexiuni si accesorii				Conexiuni si accesorii (set)	Conexiuni si accesorii (set)
Elemente de fixare (set)				Elemente de fixare (set)	Elemente de fixare (set)
Patch-cord				Patch-cord 3m	Patch-cord optic 3m
Cobector SFP				Cobector SFP SC (pereche)	Cobector SFP SC (pereche)
Box metalic				Box metalic 400*500*220 IP 67	Box metalic 400*500*220 IP 67
Cutie plastic				Cutie plastic ABS 300*250 IP 67	Cutie plastic ABS 300*250 IP 67
Cablu UTP				Cablu UTP CAT5 interior	Cablu UTP CAT 5E interior
Cutie plastic				Cutie plastic	Cutie plastic 100 x 100 x 70
Cablu electric				Cablu electric 2*1,5	Cablu electric PIBC 2*1,5
Cablu UTP				Cablu UTP extern cu cord	Cablu UTP CAT 5E extern cu cord
				Servicii de mentenanță deservire tehnica 12 luni	Servicii de mentenanță deservire tehnica 12 luni
				Servicii de configurare, montare, punere în funcțiune, programare, integrare a sistemului existent	Servicii de configurare, montare, punere în funcțiune, programare, integrare a sistemului existent

Semnat:

Numele, Prenumele: Zaboloinți Andrei. În calitate de: Director General

Ofertantul: SC Omnicom SRL Adresa: Chișinău, str Gh. Asachi 71/7.

