

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753356909981
Obiectul achiziției: Agenți de degivrare lichidă și solidă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Agenți de degivrare solid pe bază de sodiu pentru piste aeroportuare	Agent degivrare/antigivrare solid pe bază de sodiu ADD-F16	România	SC Romchim Protect SRL	Caracteristici principale: Agent de degivrare solid pe baza de format de sodiu concentratei 97%-99% Dimensiuni granule; Dimensiunea granulei fiind între 2-6 mm 98% </- 1mm 2 % Forma iregulată cu efect autoblocant Eficiența de lucru la temperaturi de	Caracteristici principale: Agent de degivrare solid pe baza de format de sodiu concentratei > 97% Dimensiuni granule; Dimensiunea particulelor între 2-5mm: 1. mm >2 – min. 90%	

				până la- 22°C Proprietati fizice Aspect : granule albe. Temperatura efectiva : -01°C -18°C. Ph 8.00 – 11.5 Densitate 0.82 1.00 g/cm3 Compozitie Granule albe ,forma iregulara pe baza de formiat de sodiu, inhibitori de coroziune. Nu contine uree,etilen sau propilenglucol , cloruri , nitrati, nutriti,saruri de materiale grele. Termen de valabilitate si conditii de pastrare Minim 24 luni de la data fabricatiei Grad de biodegradabilitate mai mare de 90% pe o perioada de 30 zile Nu reactioneaza cu vopseaua folosita pentru marcaj Nu are reactii negative la contactul cu diverse suprafete ale aeronavelor Modalitate de livrare ; saci 25-500 kg, sacii trebuie sa fie rezistenti la intemperii , transport ,manevrare si depozitare Aplicat pe suprafetele de miscare a aerodromului , asigura o îmbunătățire a coeficientului de frinare . Produsul nu este limitat în necesitate conditiilor de depozitare . Compatibilitati Produsul livrat nu influenteaza rezistenta , stabilitatea si calitatea suprafetelor aeroportuare unde va fi aplicat	2. mm <5 – min. 90% 3. mm <0,5 – max. 3% Forma iregulata cu efect autoblocant. Dacă temperatura este sub -18 °C se va aplica ADD-F16 respectând cantitatea de la punctul anterior în amestec cu ADD-Protect (în proporție fiind de 1:1 degivrat solid-degivrat lichid) Proprietati fizice Aspect : granule albe. Temperatura efectiva : -01°C -18°C. Ph 10.5 – 11.5 Densitate cca 900 kg/m3 Compozitie Granule albe, forma iregulara pe baza de formiat de sodiu, inhibitori de coroziune. Nu contine uree, etilen sau propilenglucol, cloruri, nitrati, nutriti, saruri de materiale grele. Termen de valabilitate si conditii de pastrare Minim 24 luni de la data fabricatiei Grad de biodegradabilitate mai mare de 90% pe o perioada de 30 zile Nu reactioneaza cu vopseaua folosita pentru marcaj Nu are reactii negative la contactul cu diverse suprafete ale aeronavelor Modalitate de livrare; saci 25kg/500 kg/1000kg, care nu alterează proprietățile produsului. Sacii sunt rezistenti la intemperii, transport, manevrare si depozitare.	
--	--	--	--	---	---	--

				Produsul este incompatibil cu agentii oxidanti Nu este toxic sau explosibil Nu genereaza coroziunea aparatelor de zbor, autoturizme ,echipamante de deservire aeronave la sol. Corspundere la standarde: Standard AMS 1431 emis de SMI,Inc,Miami Florida Pericole; Regulamentul No.1907/2006/EC și amendament 453/2010/EU	Aplicat pe suprafetele de miscare a aerodromului, asigura o îmbunătățire a coeficientului de frinare. Produsul nu este limitat în necesitate conditiilor de depozitare . Compatibilitati Produsul livrat nu influenteaza rezistenta, stabilitatea si calitatea suprafetelor aeroportuare unde va fi aplicat Produsul este incompatibil cu agentii oxidanti Nu este toxic sau explosibil Nu genereaza coroziunea aparatelor de zbor, autoturizme ,echipamante de deservire aeronave la sol. Corspundere la standarde: Standard AMS 1431 emis de SMI,Inc,Miami Florida Pericole; Regulamentul No.1907/2006/EC și amendament 453/2010/EU	
Agenți de degivrare lichizi pentru piste aeroportuare	Agent de degivrare lichid pentru piste aeroportuare, ADD-PROTECT	România	SC Romchim Protect SRL	Caracteristici principale: Agent de degivrare lichid pe bază de acetat de potasiu, destinat degivrării pistelor de aterizare decolare a aeronavelor , cai de rulaj aeronave , platforme de deservire a aeronavelor Proprietăți fizice Aspect : lichid , culoare transparent, sau incolor. Temperatura efectiva : +0 -22 °C. Temperatura de îngheț -58 °C (trecerea din stare lichidă în stare	Caracteristici principale: Agent de degivrare lichid pe bază de acetat de potasiu, destinat degivrării pistelor de aterizare decolare a aeronavelor , cai de rulaj aeronave , platforme de deservire a aeronavelor Proprietăți fizice Aspect : lichid , culoare transparent, sau incolor. Temperatura efectiva : +0 -30 °C. Temperatura de îngheț -57 °C (trecerea din stare lichidă în stare	

			solidă/cristalizare) Ph la temperatură (+20 °C) 9.0 – 11.5 Densitate 1.250-1.380 g/cm³ Compoziție Lichid incolor. Nu conține uree, etilen sau propilenglicol , cloruri , nitrați , săruri de materiale grele. Termen de valabilitate si condiții de păstrare Minim 24 luni de la data fabricației Grad de biodegradabilitate de 90% timp de 30 de zile. Nu reacționează cu vopseaua folosită pentru marcat Nu are reacții negative la contactul cu diverse suprafețe ale aeronavelor sau componente. Modalitate de livrare ; recipiente din plastic volum 1000-1200 litri, recipientele trebuie să fie rezistente la intemperii , transport ,manevrare și depozitare. Recipientele trebuie să fie sigilate de producător reagenți pentru evitarea scurgerilor . Aplicat pe suprafețele de mișcare a aerodromului, asigură o îmbunătățire a coeficientului de frânare . Produsul nu este limitat în necesitate condițiilor de depozitare . Compatibilități Produsul livrat nu influențează rezistența , stabilitatea și calitatea	solidă/cristalizare) Ph la temperatură (+20 °C) 9.5 – 11.5 Densitate 1.290-1.310 g/cm³ Compoziție Lichid incolor. Nu conține uree, etilen sau propilenglicol , cloruri , nitrați , săruri de materiale grele. Termen de valabilitate si condiții de păstrare Minim 36 luni de la data fabricației. Grad de biodegradabilitate de peste 95% timp de 30 de zile. Nu reacționează cu vopseaua folosită pentru marcat Nu are reacții negative la contactul cu diverse suprafețe ale aeronavelor sau componente. Modalitate de livrare ; recipiente din plastic volum 1000 litri, recipientele trebuie să fie rezistente la intemperii, transport , manevrare și depozitare. Recipientele sunt sigilate de producător reagenți pentru evitarea scurgerilor. Aplicat pe suprafețele de mișcare a aerodromului, asigură o îmbunătățire a coeficientului de frânare. Produsul nu este limitat în necesitate condițiilor de depozitare . Compatibilități Produsul livrat nu influențează rezistența, stabilitatea și calitatea	
--	--	--	---	--	--

				suprafețelor aeroportuare unde va fi aplicat Produsul este incompatibil cu agenții oxidanți Nu este toxic sau explozibil Nu generează coroziunea aparatelor de zbor , autoturisme ,echipamente de deservire aeronave la sol. Corespondere la standarde: Standard AMS 1435 emis de SMI, Inc, Miami Florida Pericole; Regulamentul (EC) No.1907/2006, amendament 453/2010 /EU	suprafețelor aeroportuare unde va fi aplicat Produsul este incompatibil cu agenții oxidanți Nu este toxic sau explozibil Nu generează coroziunea aparatelor de zbor , autoturisme ,echipamente de deservire aeronave la sol. Corespondere la standarde: Standard AMS 1435 emis de SMI, Inc, Miami Florida Pericole; Regulamentul (EC) No.1907/2006, amendament 453/2010 /EU	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Botnari Victoria

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ”Tincomerț Invest” SRL

Adresa: or. Ocnița, str. Ion Creangă, 33, ap. (of.) 42