

Anexa 17 Centrifugă de laborator (8-16 tuburi)

NF 200, Nuve, Turcia

Parametri solicitati	Parametri oferiti
Anul de productie: 2021-2022 Capacitate: rotor inclus pentru 8-16 eprubete de 10-15 ml Tip Rotor: Basculant(Swing-out) RPM: setabil, 1000-6000 rpm, RCF: setabil Abaterea maximă de la viteza setată: 5% Sistem de blocare a capacului in timpul functionarii. Protecție la debalansare. Protecție la pornire cu capacul deschis. Durata ciclu: 0-60 min, Pasul de incrementare timp de lucru: 10 s Afișare: Viteza actuală, timp rămas. Tip interfață: Display LCD Alimentare: 210-230 V 50 HZ Tip motor: fără perii. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turatiilor, conform normelor și standardelor în vigoare. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalarea, darea in exploatare, de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.	Anul de productie: 2021-2022 Capacitate: rotor inclus pentru 12 eprubete de 10-15 ml Tip Rotor: unghiular RPM: setabil, 1000-6000 rpm, RCF: setabil Abaterea maximă de la viteza setată: 5% Sistem de blocare a capacului in timpul functionarii. Protecție la debalansare. Protecție la pornire cu capacul deschis. Durata ciclu: 0-99 min, Pasul de incrementare timp de lucru: 1 min Afișare: Viteza actuală, timp rămas. Tip interfață: Display LCD Alimentare: 210-230 V 50 HZ Tip motor: cu inductie. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turatiilor, conform normelor și standardelor în vigoare. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalarea, darea in exploatare, de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.



NF200

Bench Top Centrifuge



- Compact design for separation of blood samples, urine particle sedimentation and other routine applications in emergency and small laboratories
- N-Prime™ programmable microprocessor control system for accurate and reliable operations
- Easy programming with one button, just turn and push
- Two large LED displays for speed/RCF and time
- Possibility of programming RCF
- Pulse key for short centrifugation requirements
- Reduced temperature increase in the chamber by means of continuous air cooling through air channel in the lid
- Quiet brushless induction drive
- Safety ensured by steel body, lid and chamber, lid locking system and motor over temperature protection
- Delivered with 12x15 ml. angle rotor

N-prime

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum Speed	6.000 rpm
Maximum RCF	4.065xg.
Tube Capacity	12x15 ml.
Control System	N-Prime™ Programmable Microprocessor Control
Speed Set Range	1.000-5.000 rpm
Speed Set Step	10 rpm
Timer Set Range	1-99 Minutes and Hold Position
Timer Set Step	1 minute
Motor	Induction Motor
Body, Lid and Chamber	Epoxy-Polyester Powder Coated Steel
Power Supply	230 V / 50-60 Hz (115 V / 60 Hz)
Power Consumption	150 W
External Dimensions (WxDxH) mm.	280x360x260
Packing Dimensions (WxDxH) mm.	350x420x480
Net / Packed Weight, kg.	12 / 16

ROTOR

Rotor Type	Capacity	Max. Tube Dia. (mm)	Radius (mm)	Max. Speed	Max. RCF
Angle	12x15 ml.	17	101	6.000 rpm	4.065xg.

ADAPTORS

Code	Tube Type	Max. Tube Dia. (mm)
G 03 057	1.5/2 ml tubes	11
G 03 014	7 ml vacuumed/ non vacuumed tubes	13
G 03 015	5 ml vacuumed/ non vacuumed tubes	13



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TURKEY t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97
nuve.com.tr sales@nuve.com.tr

ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003



EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, NÜVE Sanayi Malzemeleri İmalat ve Ticaret A.Ş.
Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2
Akyurt 06750 Ankara / TURKEY

Herewith declare that the following described product meets the provisions of the following directives. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer.

PRODUCT:

CENTRIFUGE

MODEL:

NF 200

APPLICABLE EC DIRECTIVES

LVD : 93/68/EEC & 2006/95/EC

EMC :92/31/EEC & 2004/108/EC

**APPLICABLE HARMONISED
STANDARDS:**

EN 61010-1
EN 61010-2-020
EN 61000-6-2
EN 55011

DATE OF ISSUE:

March 01, 2014

SIGNATURE:



Beril İZGİN
General Manager

CE