

**FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI**

Технические характеристики заказа

<b>Producător</b> Производитель	ПАО "Завод Южкабель"		
<b>- Centrul de Producere/Adresa:</b> Центр производства/Адрес:	ул. Автогенная 7, г. Харьков, 61099, Украина		
<b>- Denumirea articolului</b> (conform catalogului producătorului) Наименование изделия (согласно каталога производителя)	АВВГнг LS 3х6 (ож)		
<b>- Denumirea:</b> Наименование:	CABLU АВВГнг LS 3Х6		
<b>- Codul:</b> Код:			
<b>Caracteristici generale</b> Общие характеристики	<b>u.m.</b> и. е. u.m.	<b>Solicitare</b> Заказанные Especificado	<b>Ofertate</b> Представленные Ofertado
<b>- Standard</b> Стандарт	-	IEC502-12 HD 603S1:2015	IEC502-12 HD 603S1:2015
<b>- Numărul firelor conductoare</b> Число токопроводящих жил		3	3
<b>- Secțiunea nominală</b> Номинальное сечение	mm <sup>2</sup> мм <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>	6	6
<b>- Materialu firelor conductoare</b> Материал токопроводящая жила		Aluminiu Алюминий	Алюминий
<b>- Izolația conductorului</b> Изоляция кабеля		PVC/XLPE	PVC
<b>- Manta exterioară</b> Наружная оболочка		PVC	PVC
<b>- Masa</b> Масса	kg/km кг/км kg/km	De indicat Указать Mencionar	Расчетная масса кабеля, кг/км 180
<b>- Temperatura mediului ambiant, min/max</b> Температура окружающей среды, мин/макс	°C	-40 / +45	-50 / +50
<b>- Umiditatea aerului la temperatura medie de 35°C</b> Влажность воздуха при 35° C	%	98	98
<b>- Temperatura max. de încălzire a firelor</b> Максимальная температура нагревание проводов	°C	70	70
<b>Caracteristici electrice</b> Электрические характеристики	<b>u.m.</b> и. е. u.m.	<b>Solicitare</b> Заказанные Especificado	<b>Ofertate</b> Представленные Ofertado
<b>- Tensiunea nominală</b> Номинальное напряжение	kV кВ kV	0,6/1	0,6/1
<b>- Tensiune de testare</b> Испытательное напряжение	kV кВ kV	≥ 3	≥ 3
<b>Caracteristici mecanice</b> Механические характеристики	<b>u.m.</b> и. е. u.m.	<b>Solicitare</b> Заказанные Especificado	<b>Ofertate</b> Представленные Ofertado
<b>- Rezistența izolației la tracțiune</b> Прочность изоляции при растяжении	N/mm <sup>2</sup> Н/мм <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup>	≥ 12,5	≥ 12,5
<b>- Raza min. de corbură, la montare</b> Минимальный радиус изгиба при монтаже	mm мм mm	7,5 x D*	7,5 x D*

\*D- Diametrul exterior al cablului, mm (наружный диаметр кабеля) 15

<b>Certificări</b> Сертификаты		<b>Solicitate</b> Заказанные Especificado	<b>Ofertate</b> Представленные Ofertado
- A sistemului de calitate Система качества	-	ISO 9001	ISO 9001
- A produsului Изделия			
- Medio-ambientale Окружающая среда	-	ISO 14001	ISO 14001
<b>Garanție</b> Гарантия			
- Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioadă de: Изготовитель гарантирует качество материала на срок:	luni месяцы meses	≥36	≥36
			