

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocde-b3wdp1-MD-1669390812086, ID:21068236 din 12.12.2022									
Obiectul achiziției: achiziționarea de consumabile, implanturi neurochirurgicale și instrumentar medical pentru serviciul Neurochirurgie conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023									

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumire Poziție	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	10.1	Dril manual cu accesorii	Dril manual cu accesorii	FF056R	Germania	Aesculap AG	1 buc. - Dril manual din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	1 buc. - Dril manual din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	10.2	Dril manual cu accesorii	Dril manual cu accesorii	FF057R	Germania	Aesculap AG	1 buc - Accesoriu de extenzie al drilului manual, compatibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	1 buc - Accesoriu de extenzie al drilului manual, compatibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	10.3	Dril manual cu accesorii	Dril manual cu accesorii	FF038R	Germania	Aesculap AG	1 buc. - Cutter Hudson 13mm compatibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	1 buc. - Cutter Hudson 13mm compatibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	10.4	Dril manual cu accesorii	Dril manual cu accesorii	FF039R	Germania	Aesculap AG	1 buc. - Cutter Hudson 16mm compatibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	1 buc. - Cutter Hudson 16mm compatibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	10.5	Dril manual cu accesorii	Dril manual cu accesorii	FF067R	Germania	Aesculap AG	1 buc. - Burghiu Cushing plat 14mm compatibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	1 buc. - Burghiu Cushing plat 14mm compatibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485

33100000-1	11	Sârmă tip Olivecrona	Sârmă tip Olivecrona	FH405	Germania	Aesculap AG	Sarma tip Olivecrona 1,2mm cu lungimea 500mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Sarma tip Olivecrona 1,2mm cu lungimea 500mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	12	Conductor maleabil	Conductor maleabil	FF130R	Germania	Aesculap AG	Conductor maleabil lungime 350mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril.	Conductor maleabil lungime 350mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	13	Raspator cu lama curbata	Raspator cu lama curbata	FK336R	Germania	Aesculap AG	Raspator cu lama curbata 17mm, lungime 210mm, cu suport pentru degete; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Raspator cu lama curbata 17mm, lungime 210mm, cu suport pentru degete; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	14	Raspator cu lama dreapta	Raspator cu lama dreapta	FK360R	Germania	Aesculap AG	Raspator cu lama dreapta, trapezoidala 16mm, lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Raspator cu lama dreapta, trapezoidala 16mm, lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	15	Disector #1 bifunctional	Disector #1 bifunctional	FF291R	Germania	Aesculap AG	Disector #1 bifunctional, usor curbat, cu capete cupa/lingurita; ascutit/bont, lungime 175mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Disector #1 bifunctional, usor curbat, cu capete cupa/lingurita; ascutit/bont, lungime 175mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	16	Disector adulti	Disector adulti	FF327R	Germania	Aesculap AG	Disector adulti, cu partea de lucru flexibila, varf 7mm; lungime 195 mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Disector adulti, cu partea de lucru flexibila, varf 7mm; lungime 195 mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.1	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF722R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor de os KERRISON, drept, mușcătura sus 130°, vîrf 5,00 mm, lățimea deschiderii 12,00 mm, nedetașabil, fără ejector, lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil, material inox	Ciupitor de os KERRISON, drept, mușcătura sus 130°, vîrf 5,00 mm, lățimea deschiderii 12,00 mm, nedetașabil, fără ejector, lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil, material inox	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485

							medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.	medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.	
33100000-1	17.2	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF466R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor de os KERRISON curbat la virf, mușcătura sus - 2,00 mm, nedetașabil, fără ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC.	Ciupitor de os KERRISON curbat la virf, mușcătura sus - 2,00 mm, nedetașabil, fără ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.3	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF467R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor de os KERRISON curbat la virf, mușcătura sus - 3,00 mm, nedetașabil, fără ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator..	Ciupitor de os KERRISON curbat la virf, mușcătura sus - 3,00 mm, nedetașabil, fără ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator..	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.4	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF856R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, virf 3,00 mm, lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.	Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, virf 3,00 mm, lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.5	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF857R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, virf 4,00 mm, lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.	Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, virf 4,00 mm, lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.6	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF833R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, virf 3,00 mm, lung. 155 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.	Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, virf 3,00 mm, lung. 155 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485

33100000-1	17.7	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF834R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, vîrf 4,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, vîrf 4,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.8	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF843R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 3,00 mm, lung. 155 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 3,00 mm, lung. 155 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.9	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF844R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 4,00 x 14,00 mm, lung. 155 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 4,00 x 14,00 mm, lung. 155 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.10	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF722R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor KERRISON detasabil, 130 grade, mușcătura sus - 5,00 mm, fără ejector, deschiderea 12,00 mm; lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător..	Ciupitor KERRISON detasabil, 130 grade, mușcătura sus - 5,00 mm, fără ejector, deschiderea 12,00 mm; lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător..	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.11	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FK962B	Germania	Aesculap AG	Ciupitor KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus - 2,00 mm, deschiderea 9,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus - 2,00 mm, deschiderea 9,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485

33100000-1	17.12	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FK963B	Germania	Aesculap AG	Ciupitor KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 3,00 mm, deschiderea 10,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 3,00 mm, deschiderea 10,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.13	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FK964B	Germania	Aesculap AG	Ciupitor KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 4,00 mm, deschiderea 9,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 4,00 mm, deschiderea 9,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.14	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF750R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor KERRISON, muscatura 90 grade sus, nedetasabil, fălci 3,0mm cu deschidere 10mm, lungime 180mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor KERRISON, muscatura 90 grade sus, nedetasabil, fălci 3,0mm cu deschidere 10mm, lungime 180mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.15	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF720R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasabil, fălci 3,0mm cu deschidere 10mm, lungime 180mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasabil, fălci 3,0mm cu deschidere 10mm, lungime 180mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.16	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF682R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasabil, fălci 2,0mm cu deschidere 9,0mm, lungime 230mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată	Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasabil, fălci 2,0mm cu deschidere 9,0mm, lungime 230mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485

							prin certificat de la producător.	prin certificat de la producător.	
33100000-1	17.17	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF683R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasabil, fălci 3,0mm cu deschidere 10mm, lungime 230mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător..	Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasabil, fălci 3,0mm cu deschidere 10mm, lungime 230mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător..	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.18	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF684R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasabil, fălci 4,0mm cu deschidere 12mm, lungime 230mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasabil, fălci 4,0mm cu deschidere 12mm, lungime 230mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.19	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF573R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor de os Caspar, muscatura sus, 150 grade, fălci 3,0 x 12mm, lungime de lucru 185mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor de os Caspar, muscatura sus, 150 grade, fălci 3,0 x 12mm, lungime de lucru 185mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.20	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	FF563R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor de os Caspar, drept, fălci 3,0 x 12mm, lungime de lucru 185mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor de os Caspar, drept, fălci 3,0 x 12mm, lungime de lucru 185mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	17.21	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	JF120R	Germania	Aesculap AG	Suport-cadru pentru stocarea ciupitoarelor în containere, mărimi 240 x 225 x 160mm (±10 mm), compatibil cu containerele aflate în dotare de dimensiunea 592 x 274 x 187 mm, nesteril, reutilizabil, din oțel inoxidabil.	Suport-cadru pentru stocarea ciupitoarelor în containere, mărimi 240 x 225 x 160mm (±10 mm), compatibil cu containerele aflate în dotare de dimensiunea 592 x 274 x 187 mm, nesteril, reutilizabil, din oțel inoxidabil.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485

33100000-1	18	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor	JK444 JK485 JF224R JG785B JK090 - 1 pachet JG744- 1pachet	Germania	Aesculap AG	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor, dimensiuni totale: 590x 270 x 185mm (+/- 4mm). Container-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, înălțime minim 100mm, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5.000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aluminu incluse pentru înscrisirea denumirii secției specializate. Sigilii împotriva deschiderii neautorizate, inclusiv indicator de sterilizare - 1000 bucăți.	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor, dimensiuni totale: 590x 270 x 185mm (+/- 4mm). Container-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, înălțime minim 100mm, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5.000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aluminu incluse pentru înscrisirea denumirii secției specializate. Sigilii împotriva deschiderii neautorizate, inclusiv indicator de sterilizare - 1000 bucăți.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
------------	----	--	--	--	----------	-------------	---	---	---

33100000-1	19	Sistem Caspar, pentru re trac ția țe suturilor moi, în cadrul interven țiilor chirurgicale în regiunea cervicală a coloanei vertebrale prin acces anterior.	Sistem Caspar, pentru re trac ția țe suturilor moi, în cadrul interven țiilor chirurgicale în regiunea cervicală a coloanei vertebrale prin acces anterior.	BW119	Germania	Aesculap AG	Sistem de retractor spinal cu mână re modulare, cu șurub rotativ tip fluture, în set cu lame codificate color, semi-radiolucente, constând din: 1.suport cu capac- 1 2.retractor de bază pentru re trac ție transversala, balama dubla tip fluture- 1 3.retractor de bază pentru re trac ție cranian-caudala, balama dubla -1 4.retractor pentru retragere pe mai multe niveluri - 1 5.mână re retractor 2 6.rigla pentru adancime - 1 7.Lame fenestrate, dintate, din titan, latime 19 mm, adancime de la 25 pana la 60 mm, pasul 5 mm, 8 perechi de lame. 8.Lame fenestrate, bonte, din titan, latime 19 mm, adancime de la 25 pana la 60 mm, pasul 5 mm, 8 bucati.	Sistem de retractor spinal cu mână re modulare, cu șurub rotativ tip fluture, în set cu lame codificate color, semi-radiolucente, constând din: 1.suport cu capac- 1 2.retractor de bază pentru re trac ție transversala, balama dubla tip fluture- 1 3.retractor de bază pentru re trac ție cranian-caudala, balama dubla -1 4.retractor pentru retragere pe mai multe niveluri - 1 5.mână re retractor 2 6.rigla pentru adancime - 1 7.Lame fenestrate, dintate, din titan, latime 19 mm, adancime de la 25 pana la 60 mm, pasul 5 mm, 8 perechi de lame. 8.Lame fenestrate, bonte, din titan, latime 19 mm, adancime de la 25 pana la 60 mm, pasul 5 mm, 8 bucati.	Certificat de conformitate CE, Declara ție de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	20	Set spatule cerebrale, câ te o unitate	Set spatule cerebrale, câ te o unitate	BT751R	Germania	Aesculap AG	Spatula plata, maleabila, latime x lungime 12mmx200mm; din o ște l inoxidabil, reutilizabil.	Spatula plata, maleabila, latime x lungime 12mmx200mm; din o ște l inoxidabil, reutilizabil.	Certificat de conformitate CE, Declara ție de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1			Set spatule cerebrale, câ te o unitate	FF202R	Germania	Aesculap AG	Spatula cerebrala plata, maleabila, latime x lungime 12mmx200mm, capăt dublu, serată încrucișat; din o ște l inoxidabil, reutilizabil.	Spatula cerebrala plata, maleabila, latime x lungime 12mmx200mm, capăt dublu, serată încrucișat; din o ște l inoxidabil, reutilizabil.	
33100000-1			Set spatule cerebrale, câ te o unitate	BT752R	Germania	Aesculap AG	Spatula plata, maleabila, latime x lungime 17mmx200mm; din o ște l inoxidabil, reutilizabil.	Spatula plata, maleabila, latime x lungime 17mmx200mm; din o ște l inoxidabil, reutilizabil.	
33100000-1	21	Retractor autoexpandabil	Retractor autoexpandabil	BV066R	Germania	Aesculap AG	Retractor autoexpandabil, cu lacat; 2x3 dinti semi ascuțiti, lungime 110mm; din o ște l inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Retractor autoexpandabil, cu lacat; 2x3 dinti semi ascuțiti, lungime 110mm; din o ște l inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declara ție de conformitate CE, ISO 13485

33100000-1	22	Retractor autoexpandabil	Retractor autoexpandabil	BV070R	Germania	Aesculap AG	Retractor autoexpandabil, cu lacat; 2x3 dinti ascutiti, lungime 110mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Retractor autoexpandabil, cu lacat; 2x3 dinti ascutiti, lungime 110mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	23	Retractor autoexpandabil	Retractor autoexpandabil	BV077R	Germania	Aesculap AG	Retractor autoexpandabil, cu lacat, angular; 3x3 dinti bonti, lungime 130mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Retractor autoexpandabil, cu lacat, angular; 3x3 dinti bonti, lungime 130mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	24	Canula de aspiratie	Canula de aspiratie	GF397R	Germania	Aesculap AG	Canula de aspiratie de precizie inalta, curbata, maleabila, design conic, cu stilet; 9Fr; lungimea de lucru 115mm; diam 3,0mm, lungime totala 180mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Canula de aspiratie de precizie inalta, curbata, maleabila, design conic, cu stilet; 9Fr; lungimea de lucru 115mm; diam 3,0mm, lungime totala 180mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	25	Mainer bisturiu #4	Mainer bisturiu #4	BB084R	Germania	Aesculap AG	Mainer bisturiu #4, mainer cu amprente, lungime 135m; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Mainer bisturiu #4, mainer cu amprente, lungime 135m; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	26	Mainer bisturiu #7	Mainer bisturiu #7	BB077R	Germania	Aesculap AG	Mainer bisturiu #7, mainer plat, lungime 160mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Mainer bisturiu #7, mainer plat, lungime 160mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	27	Foarfece de disecție	Foarfece de disecție	BC265B	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, strat anti-reflecție de culoare neagră, bont/bont, lungimea 200 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la	Foarfece de disecție din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, strat anti-reflecție de culoare neagră, bont/bont, lungimea 200 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485

							producator.	confirmată prin certificat de la producator.	
33100000-1	28	Foarfece supercut curbate	Foarfece supercut curbate	BC937R	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție supercut curbate, lungime 180mm, lame microtom edge, mânere negre, wave-cut, bont/bont; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece de disecție supercut curbate, lungime 180mm, lame microtom edge, mânere negre, wave-cut, bont/bont; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	29	Foarfece supercut drepte	Foarfece supercut drepte	BC934R	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție supercut drepte, fine, lungime 145mm, lame microtom edge, mânere negre, wave-cut, bont/bont; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece de disecție supercut drepte, fine, lungime 145mm, lame microtom edge, mânere negre, wave-cut, bont/bont; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	30	Foarfece cu lame tesite drepte	Foarfece cu lame tesite drepte	BC562R	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție cu lame tesite, drepte, bont/bont; lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece de disecție cu lame tesite, drepte, bont/bont; lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	31	Foarfece cu lame tesite ușor curbate	Foarfece cu lame tesite ușor curbate	BC563R	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție cu lame tesite, ușor curbate, bont/bont; lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece de disecție cu lame tesite, ușor curbate, bont/bont; lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	32	Forceps de disecție	Forceps de disecție	BD052R	Germania	Aesculap AG	Forceps de disecție standard, drept, serat, lungime 250mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps de disecție standard, drept, serat, lungime 250mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	33	Forceps de disecție	Forceps de disecție	BD032R	Germania	Aesculap AG	Forceps de disecție, fin, drept, serat, lungime 250mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps de disecție, fin, drept, serat, lungime 250mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485

33100000-1	34	Ciupitor de os cu arc (very strong)	Ciupitor de os cu arc (very strong)	FO534NR	Germania	Aesculap AG	Ciupitor de os cu arc, curbat, cu dubla actiune, lungime 240mm, fălci 8,0mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor de os cu arc, curbat, cu dubla actiune, lungime 240mm, fălci 8,0mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	35	Ciupitor de os cu arc (very strong)	Ciupitor de os cu arc (very strong)	FO530NR	Germania	Aesculap AG	Ciupitor de os cu arc, lateral angular, cu dubla actiune, lungime 240mm; fălci 6,8mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor de os cu arc, lateral angular, cu dubla actiune, lungime 240mm; fălci 6,8mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	36	Ciupitor de os usor curbat	Ciupitor de os usor curbat	FG052R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor de os usor curbat, cu dubla actiune, triplu articulat, falci drepte 8,0mm; lungime 360mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor de os usor curbat, cu dubla actiune, triplu articulat, falci drepte 8,0mm; lungime 360mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	37	Ciupitor de os drept	Ciupitor de os drept	FO520R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor de os drept, cu dubla actiune, triplu articulat, falci curbate; lungime 200mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor de os drept, cu dubla actiune, triplu articulat, falci curbate; lungime 200mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	38	Ciupitor Lempert drept	Ciupitor Lempert drept	MD617	Germania	Aesculap AG	Ciupitor Lempert drept, falci drepte 2,0mm; lungime 165mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor Lempert drept, falci drepte 2,0mm; lungime 165mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
33100000-1	39	Ciupitor MEAD curbate	Ciupitor MEAD curbate	FO455R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor MEAD curbate, falci 2,0mm; lungime 165mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor MEAD curbate, falci 2,0mm; lungime 165mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485