



**BITAHON**  
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md  
www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,  
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6

tel.: +373 22 880 671  
fax: +373 22 602 901  
mob.: +373 78 444 446  
mob.: +373 79 444 446

fb.com/bitahonmd

#### Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21129213 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1702302997298

Denumirea procedurii de achizitie: Echipament de supraveghere. LOT 1: Sistem video de supraveghere

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Camere video IP exterioare 4MPx	DS-4450	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	4 Megapixeli (2560 × 1440) H.265 CMOS, Cameră IP de exterior. Compatibil cu HikConnect. Rezoluție: (20fps@1440P) 2560×1440. Full HD in timp real! Inteligentă: detectarea mișcării, sabotaj (închiderea lentilei). Alarmer declanșate: Detectarea acțiunilor neautorizate, întreruperea rețelei, conflict de adrese IP. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265+/H.264/MJPEG, flux dual. WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI. Lentila 2,8 mm, unghi de vizualizare 100°. Filtru IR mecanic cu comutare automată, iluminare EXIR până la 30 de metri, Smart IR. Alimentare DC12V±25%, PoE (consum 7 W). TVS 2000B pentru protecție împotriva trăsnetului. IP67. Interval de temperatură de la -40°C până la +60°C. 2 ani garanție!	-
	Camere video IP interioare 4MPx	DS-4453M	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	4 Megapixeli (2560 × 1440) H.265 CMOS, Cameră IP de exterior cu microfon. Compatibil cu HikConnect. Rezoluție: (20fps@1440P) 2304×1296 25 fps. Inteligentă: detectarea mișcării, sabotaj (închiderea lentilei). Alarmer declanșate: Detectarea acțiunilor neautorizate, întreruperea rețelei, conflict de adrese IP. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265+/H.264/MJPEG, flux dublu. WDR 120dB, 3D DNR, HLC, BLC, ROI. Lentila 2,8 mm, unghi de vizualizare 100°. Microfon încorporat și slot pentru card microSD de până la 256 GB. Filtru IR mecanic cu comutare automată, iluminare EXIR până la 30 de metri, Smart IR. Alimentare DC12V±25%, PoE (consum 6,5 W). Protecție fulger TVS 2000 V. Protecție împotriva prafului și umezelii IP67. Interval de temperatură de la -40°C până la +60°C. 2 ani garanție!	-
	Camere video IP interioare 4MPx	DS-2CD2443G0E-I	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	4 Megapixeli H.265/H.264 CMOS. 2688×1520@30fps. Microfon îmbunătățit! Compatibil cu HikConnect. Rezoluție: (2688×1520@30fps) Inteligentă: sabotaj (schimbarea camerei, capacul obiectivului, defocalizarea), trecerea liniilor, detectarea intruziunilor. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 98°). Microfon și difuzor încorporate pentru comunicare în două sensuri. Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 metri. Suportă carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V±25%, PoE (consum 7W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. *Afișat în software ca DS-2CD2443G0-I. 3 ani garanție!	-
	Registrator video IP (NVR)	DS-7616N-I2	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Seria profesională NVR video recorder de rețea cu 16 canale. Compatibil cu HikConnect. 16 video + 1 audio (1 intrare, 1 ieșire). Înregistrare camera cu rezoluție de până la 12Mpx. 32 MP și 24 MP sunt disponibile numai pentru canalul 1 în modul de rezoluție Ultra HD (în acest mod numărul disponibil de canale va fi redus la 4). Sistemul de analiză VCA încorporat poate detecta automat diverse tipuri de evenimente în fluxurile video (intrare/ieșire din regiune, detectarea mișcării, trecere de linie etc.). Informațiile POS sunt afișate la vizualizarea și redarea videoclipurilor. Bitrate de intrare - 160 Mbps, de ieșire - 256 Mbps. Codecuri de compresie H.265+/H.264/H.264+/H.264/MPEG4, înregistrare în 2 fluxuri. Ieșiri: HDMI - 4K (3840x2160, 60Hz), VGA (1920x1080). Ieșire HDMI/VGA independentă. Redare sincronă. 2 HDD SATA-II de până la 10 TB (suporta limitarea HDD, diferite canale pot fi alocate capacități diferite). Interfețe: 1×USB 2.0, 1×USB 3.0, 1×Gigabit LAN, intrare/ieșire alarmă - 4/1, intrare/ieșire audio - 1/1. Server web încorporat. Telecomanda, mouse inclus. Dimensiuni: 385×315×52 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la +55°C. 3 ani garanție!	-
	Blocuri de alimentare pentru camere de supraveghere	Power supply 12V 10A (no box)	China		Conform anexei la anuntul de participare	Sursă de alimentare în comutație neabalată 12V 10A	-
	Cutie de distribuție	KASAN 1303891 100 x 100 x 70 mm	Ucraina		Conform anexei la anuntul de participare	Cutie de distribuție KASAN 100 x 100 x 70 mm plastic	-

Produsele indicate în oferta nu sunt EOL, sunt în producere și în ziua de astăzi cu suport tehnic oferit de producător și vânzător.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** în calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**