

la Documentația standard nr. [ocds-b3wdp1-MD-1741855628262](#)

din "17" martie_2025_

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1741855628262 din 17.03.2025__
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea consumabilelor medicale</u> __

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						CE, ISO
Lotul 1						
Emplastru - 2.5cmx500cm				"1. Adeziv 2.Material țesut 3. Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±0, 5cm)		
Total lot 1						

Lotul 2						
Emplastru - 5cmx500cm cinum				"I. Adeziv 2.Material țesut 3. non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±0, 5cm)		
Total lot 2						
Lotul 3						
Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2	Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2	Uzbekistan	OOO "Elastikum"	Tifon medical, nesteril, 90- 100cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) - Bumbac 100%, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, - fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 90-100cm - densitate minimă 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-	Tifon medical, nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 - Bumbac 100%, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, - fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico- mecanice: - lățime 90cm - densitate minimă 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico- chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non- alergic, non-inflamabil - fabricat conform	SM SR EN 14079:2003 DM000676950 ISO 13485:2016 Nr. 9980040 CE 01184105

				inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40	standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40	
Total lot 3						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Slobodeanu Victor _____

În calitate de: Director _____

Ofertantul: SRL „Barmed” _____ Adresa: mun. Chișinău, str. Cuza-Vodă ½ oficiu 109 ____