

Anexa nr.3  
la contractul nr.14/\_\_\_\_\_  
din „\_\_\_\_” septembrie 2023

### Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21114686 din\_13.11.2023

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție și sticlă pentru geamuri termopane

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>lot nr.1</b>						
Zgon complet Ø 50.	Zgon complet Ø 50.	MD	Uniplast	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm	Conform Standardelor RM
Zgon complet Ø 40	Zgon complet Ø 40	MD	Uniplast	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm	Conform Standardelor RM
Zgon complet Ø 32	Zgon complet Ø 32	MD	Uniplast	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/4 inch x 130 mm	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/4 inch x 130 mm	Conform Standardelor RM
Cot oțel 90° Ø 50	Cot oțel 90° Ø 50	MD	Uniplast	Cot oțel 90° Ø 50	Cot oțel 90° Ø 50	Conform Standardelor RM
Cot oțel 90° Ø 40	Cot oțel 90° Ø 40	MD	Uniplast	Cot oțel 90° Ø 40	Cot oțel 90° Ø 40	Conform Standardelor RM
Cot oțel 90° Ø 32	Cot oțel 90° Ø 32	MD	Uniplast	Cot oțel 90° Ø 32	Cot oțel 90° Ø 32	Conform Standardelor RM
Termometru cu imersie	Termometru	MD	Hidros	Termometru cu bimetal utilizat in instalații de încălzire are teacă de alamă cu un diametru de 9mm si cu o imersie 45mm, temperatura până 100oC	Termometru cu bimetal utilizat in instalații de încălzire are teacă de alamă cu un diametru de 9mm si cu o imersie 45mm, temperatura până 100oC	Conform Standardelor RM

Furtun flexibil pentru apă 50cm MM	Furtun MM 50cm	TR	Neptun	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 RACORD (INCH) 1/2 – 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 RACORD (INCH) 1/2 – 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°	Conform Standardelor RM
Dibluri	Dibluri 6/40mm	PL	WretMet	Dibluri 6/40mm	Dibluri 6/40mm	Conform Standardelor RM
Canal cablu PVC	cablu PVC 12*12mm	MD	Cablu	Canal cablu PVC dimensiunile 12x12mm	Canal cablu PVC dimensiunile 12x12mm	Conform Standardelor RM
Priză exterior	Priză exterior	TR	Nilson	Priză exterior 220V	Priză exterior 220V	Conform Standardelor RM
Lopată cu coadă din lemn	Lopată cu coadă	TR	Smaet Fix	Lopată cu coadă din lemn de dimensiunile 275x235mm	Lopată cu coadă din lemn de dimensiunile 275x235mm	Conform Standardelor RM
Pasta de etansare pentru canepa	Pasta de etansare	MD	Unigum	Pasta de etansare pentru canepa	Pasta de etansare pentru canepa	Conform Standardelor RM
Banda teflon	Banda teflon	MD	Uniplast	Banda teflon 12mm x 8m x 0,075	Banda teflon 12mm x 8m x 0,075	Conform Standardelor RM
Perie pentru var 170x70mm	Perie pentru var 170x70mm	TR	Primaflex	Perie pentru var 170x70mm	Perie pentru var 170x70mm	Conform Standardelor RM
Perie 40x15mm	Perie 40x15mm	TR	Primaflex	Perie 40x15mm	Perie 40x15mm	Conform Standardelor RM
Silicon Sanitar Transparent 280ml	Silicon Sanitar	TR	ABS	Mastic sili conic pentru etanșarea, umplerea și lipirea îmbinărilor a fantelor și a golurilor la băi și bucătării. Impermeabil , anti mucegai, rezistent la raze UV, elasticitate permanentă. Aderă pe ceramică și faianță, obiecte sanitare , sticlă netedă, emal, metale.	Mastic sili conic pentru etanșarea, umplerea și lipirea îmbinărilor a fantelor și a golurilor la băi și bucătării. Impermeabil , anti mucegai, rezistent la raze UV, elasticitate permanentă. Aderă pe ceramică și faianță, obiecte sanitare , sticlă netedă, emal, metale.	Conform Standardelor RM

Spuma poliuretani ca. aplicare cu pistol. 750 ml	Spuma poliuretani	TR	ABS	Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile	Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile	Conform Standardelor RM
Robinet lavoar apă rece	Robinet lavoar apă rece	CN	Cron	Robinet lavoar în complet furtun	Robinet lavoar în complet furtun	Conform Standardelor RM
Sifon pentru lavoar	Sifon pentru lavoar	TR	Greem Plast	Sifon flexibil cu ventil pentru lavoar 11/4x32	Sifon flexibil cu ventil pentru lavoar 11/4x33	Conform Standardelor RM
Vopsea lavabilă antibacteriană	Vopsea lavabilă	MD	Supraten	Vopsea lavabilă antibacteriană. Rezistentă la un număr de până la 200 de spălări, rezistă bine la murdării cauzate de diferiți factori.	Vopsea lavabilă antibacteriană. Rezistentă la un număr de până la 200 de spălări, rezistă bine la murdării cauzate de diferiți factori.	Conform Standardelor RM
Lacăt de agățat	Lacăt de agățat 60mm	TR	Hosi	Lacăt de agățat 60mm	Lacăt de agățat 60mm	Conform Standardelor RM
Cilindru pentru ușa	Cilindru 35*30mm cu 4 chei	RU	Avers	Cilindru 35*30mm cu 4 chei	Cilindru 35*30mm cu 4 chei	Conform Standardelor RM
Cilindru pentru ușa	Cilindru 35*45mm cu 4 chei	RU	Avers	Cilindru 35*45mm cu 4 chei	Cilindru 35*45mm cu 4 chei	Conform Standardelor RM
Rulou pentru vopsit	Rulou 100mm	CN	Multicolor	Rulou pentru vopsit 100mm	Rulou pentru vopsit 100mm	Conform Standardelor RM
Rulou pentru vopsit	Rulou 250mm	CN	Multicolor	Rulou pentru vopsit 250mm	Rulou pentru vopsit 250mm	Conform Standardelor RM
Mănuși pentru sudură	Mănuși pentru sudură	CN	Trek	Mănuși sudură integral din piele spalt bovină, captuseală bumbac cusută cu ață kelvar, lungime 35cm, culoare roșie, mărime 10.5.protecție împotriva obiectelor fierbinți și scînteilor	Mănuși sudură integral din piele spalt bovină, captuseală bumbac cusută cu ață kelvar, lungime 35cm, culoare roșie, mărime 10.5.protecție împotriva obiectelor fierbinți și scînteilor	Conform Standardelor RM
Mănuși din nitril	Mănuși din nitril	CN	Lider	Mănuși din nitril mărimea universală	Mănuși din nitril mărimea universală	Conform Standardelor RM

Sticlă pentru geam termopan	Sticlă pentru geam termopan	MD	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1340x650	dimensiunile sticlei 1340x651	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geam termopan	Sticlă pentru geam termopan	MD	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1350x650	dimensiunile sticlei 1350x651	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geam termopan	Sticlă pentru geam termopan	MD	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1240x550	dimensiunile sticlei 1240x550	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geam termopan	Sticlă pentru geam termopan	MD	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1240x650	dimensiunile sticlei 1240x650	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geamuri termopan	Sticlă pentru geam termopan	MD	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1320x510	dimensiunile sticlei 1320x511	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geamuri termopan	Sticlă pentru geam termopan	MD	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1560x720	dimensiunile sticlei 1560x721	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geamuri termopan	Sticlă pentru geam termopan	MD	Eurofasad	dimensiunile sticlei 980x500	dimensiunile sticlei 980x501	Conform Standardelor RM

Cumpărător \_\_\_\_\_