

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21041422				
Denumirea licitației: Utilaj de bucătărie				
Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
LOT 1				
39314000-6	Masina de tocat carne	Productivitatea 250 kg/h Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm Corpul totalment din inox Cuva de incarcare din inox Motor ventilat Kw/V: 1,1/220 Dimensiuni: 450x290x520 Certificat CE	Productivitatea 250 kg/h Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm Corpul totalment din inox Cuva de incarcare din inox Motor ventilat Kw/V: 1,1/220 Dimensiuni: 450x290x520 Certificat CE	
39314000-6	Masina de curățat rădăcinoase cu suport din inox	Productivitatea 60kg/h Corp total din inox Volumul buncherului: 5 kg Taimer de curățire 0-4 min Alimentare cu apă prin jet, automată Kw/V: 0,37/400 Dimensiuni: 380x570x1010 Certificat CE	Productivitatea 60kg/h Corp total din inox Volumul buncherului: 5 kg Taimer de curățire 0-4 min Alimentare cu apă prin jet, automată Kw/V: 0,37/400 Dimensiuni: 380x570x1010 Certificat CE	
39314000-6	Masina de tăiat si radere legume	Productivitatea 350kg/h Corp din inox Viteza rotatiilor 255 rot/min În комплект intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10 mm Dotat cu mîner de presare Kw/V: Nu mai mult 220/0,37 Dimensiuni: 280x630x550 Certificat CE	Productivitatea 350kg/h Corp din inox Viteza rotatiilor 255 rot/min În комплект intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10 mm Dotat cu mîner de presare Kw/V: Nu mai mult 220/0,37 Dimensiuni: 280x630x550 Certificat CE	
39314000-6	Dulap frigorific cu temperatura medie-joasa	Diapazonul de temperatura, °C -5...+5 Volum 700 l Usa oarba Tip de racire dinamic	Diapazonul de temperatura, °C -5...+5 Volum 700 l Usa oarba Tip de racire dinamic	

		Corpul din metal zincat vopsit Interior metal zincat vopsit Nr de polițe: 4 Iluminare interioara Kw/V: 220/0,55 Dimensiuni: 697x854x202H	Corpul din metal zincat vopsit Interior metal zincat vopsit Nr de polițe: 4 Iluminare interioara Kw/V: 220/0,55 Dimensiuni: 697x854x202H	
39314000-6	Dulap frigorific cu temperatura medie	Diapazonul de temperatura, °C 0...+6 Volum 1400 l Usa oarba Tip de racire dinamic Corpul din metal zincat vopsit Nr de polițe: 8 Interior metal zincat vopsit Iluminare interioara Kw/V: 220/0,55 Dimensiuni: 1402x854x202H	Diapazonul de temperatura, °C 0...+6 Volum 1400 l Usa oarba Tip de racire dinamic Corpul din metal zincat vopsit Nr de polițe: 8 Interior metal zincat vopsit Iluminare interioara Kw/V: 220/0,55 Dimensiuni: 1402x854x202H	
39314000-6	Dulap frigorific cu temperatura medie-joasa	Diapazonul de temperatura, °C 0...+6 Volum 700 l Usa oarba Tip de racire dinamic Corpul din metal zincat vopsit Interior metal zincat vopsit Nr de polițe 4 Iluminare interioara Kw/V: 220/0,23 Dimensiuni: 697x854x202H	Diapazonul de temperatura, °C 0...+6 Volum 700 l Usa oarba Tip de racire dinamic Corpul din metal zincat vopsit Interior metal zincat vopsit Nr de polițe 4 Iluminare interioara Kw/V: 220/0,23 Dimensiuni: 697x854x202H	
39314000-6	Malaxor pentru aluat	Ciclu de malaxare a 18 kg de aluat, Forma organului de malaxare: spirala Cantitatea de aluat in ciclu: 18 kg Volumul: 22 Lt. (ø 360x210h mm) 2 viteze Numarul de rotatii viteza 1: 90 rpm Numarul de rotatiila viteza 2: 180 rpm Productivitatea 54 kg/h Organul de malaxare și cupa din inox Kw/V: 0,75/400 Dimensiuni: 670x390x600H Certificat CE	Ciclu de malaxare a 18 kg de aluat, Forma organului de malaxare: spirala Cantitatea de aluat in ciclu: 18 kg Volumul: 22 Lt. (ø 360x210h mm) 2 viteze Numarul de rotatii viteza 1: 90 rpm Numarul de rotatiila viteza 2: 180 rpm Productivitatea 54 kg/h Organul de malaxare și cupa din inox Kw/V: 0,75/400 Dimensiuni: 670x390x600H Certificat CE	

39314000-6	Feliator	Semiautomat Diametrul cuțitului 250 mm Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm Corp din aluminiu laminat Cuțit din oțel Autoasculțitor fixat Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm Dimensiunea bazei: 415x263mm Kw/V: 0,14/230 Dimensiuni: 480 x 360 x 365	Semiautomat Diametrul cuțitului 250 mm Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm Corp din aluminiu laminat Cuțit din oțel Autoasculțitor fixat Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm Dimensiunea bazei: 415x263mm Kw/V: 0,14/230 Dimensiuni: 480 x 360 x 365	
42900000-5	Cazan de fierbere	Volum 100 lit. Diametru cazanului 652 mm Regimul de temperatură 100 °C Numărul tenurilor 6 buc Corpul total din inox Kw/V: 17,1/400 Dimensiuni: 840x 1015 x 860	Volum 100 lit. Diametru cazanului 652 mm Regimul de temperatură 100 °C Numărul tenurilor 6 buc Corpul total din inox Kw/V: 17,1/400 Dimensiuni: 840x 1015 x 860	
39314000-6	Plita electrica	Montarea: pe podea Numar de ochiuri: 6 Putere ochiuri: 3 x 2,5 kBT, 3x3kBT Marimi ochiuri: 285x415 mm Material ochiuri: fonta Regim de temperatura: 420 °C Kw/V: 16,5/400 Dimensiuni: 1475 x 850 x 860	Montarea: pe podea Numar de ochiuri: 6 Putere ochiuri: 3 x 2,5 kBT, 3x3kBT Marimi ochiuri: 285x415 mm Material ochiuri: fonta Regim de temperatura: 420 °C Kw/V: 16,5/400 Dimensiuni: 1475 x 850 x 860	
39314000-6	Cuptor electric 10 GN1/1 cu convecție și abur	Sistem control electronic (Ecran tactil) Posibilitate de programare (minim 99 programe) Producerea aburului începînd cu 35° C Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate Numărul de nivele: 10 Distanța între nivele, maxim 67 mm Tipul tăvilor GN 1/1 Iluminare LED Steclopachet duplex Suprafata interioara din inox Regim de temperatură: 30 — 260 ° C	Sistem control electronic (Ecran tactil) Posibilitate de programare (minim 99 programe) Producerea aburului începînd cu 35° C Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate Numărul de nivele: 10 Distanța între nivele, maxim 67 mm Tipul tăvilor GN 1/1 Iluminare LED Steclopachet duplex Suprafata interioara din inox	

		2 ventilatoare cu mișcare reversibilă Dotat cu container în partea inferioară a cuptorului pentru dozarea soluției de autospalare Autospalare Sonda termică pentru măsurarea temperaturii produsului din cuptor Suport din inox pentru cuptor, Tave 3 buc GN 1/1-20, 3 buc GN 1/1-40, 3 buc GN1/1-65, 3 buc GN 1/1 65 perforate, 4 buc GN 1/1, aluminiu Kw/V: Minim 11,7/400 Dimensiuni: 750x773x1010 Certificat CE	Regim de temperatură: 30 — 260 ° C 2 ventilatoare cu mișcare reversibilă Dotat cu container în partea inferioară a cuptorului pentru dozarea soluției de autospalare Autospalare Sonda termică pentru măsurarea temperaturii produsului din cuptor Suport din inox pentru cuptor, Tave 3 buc GN 1/1-20, 3 buc GN 1/1-40, 3 buc GN1/1-65, 3 buc GN 1/1 65 perforate, 4 buc GN 1/1, aluminiu Kw/V: Minim 11,7/400 Dimensiuni: 750x773x1010 Certificat CE	
39314000-6	Masa de lucru din inox cu 1 chiveta ștanțată	Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotunjite a chiuvetei Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50 mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1800x700x850	Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotunjite a chiuvetei Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50 mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1800x700x850	
39314000-6	Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată	Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotunjite a chiuvetei Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50 mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000 x 700 x 850	Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotunjite a chiuvetei Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50 mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000 x 700 x 850	
39314000-6	Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată	Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotunjite a chiuvetei Inox ASI 304 de tip alimentar	Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotunjite a chiuvetei Inox ASI 304 de tip alimentar	

		Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25 x 25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1800 x 700 x 850 !Fara bara frontala din partea stanga pentru instalarea malaxorului	Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25 x 25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1800 x 700 x 850 !Fara bara frontala din partea stanga pentru instalarea malaxorului	
39314000-6	Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată	Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotungite a chiuvetei Inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1300x700x850	Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotungite a chiuvetei Inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1300x700x850	
39314000-6	Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete ștanțate	Dimensiunea ciuvetei: 500 x 500 x 300 Colturi rotungite a chiuvetei Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1200 x 700 x 850	Dimensiunea ciuvetei: 500 x 500 x 300 Colturi rotungite a chiuvetei Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1200 x 700 x 850	
39314000-6	Masa de lucru din inox	Poliță Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1400x700x850	Poliță Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1400x700x850	

39314000-6	Masă de lucru din inox	Poliță; Produs din inox ASI 304 de tip alimentar; Înălțimea bordurei din spate 50mm; Grosimea inox-ului 1,2 mm; Intarire din inox special pentru rigiditate; Picior 25x25 reglabil după înălțime; Finisaj scotch brite; Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1375x700x850	Poliță; Produs din inox ASI 304 de tip alimentar; Înălțimea bordurei din spate 50mm; Grosimea inox-ului 1,2 mm; Intarire din inox special pentru rigiditate; Picior 25x25 reglabil după înălțime; Finisaj scotch brite; Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1375x700x850	
39314000-6	Masă de lucru din inox	Poliță Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50 mm Înălțimea bordurei din dreapta 50 mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000x700x850	Poliță Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50 mm Înălțimea bordurei din dreapta 50 mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000x700x850	
39314000-6	Masă de lucru din inox	Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 800x700x850	Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 800x700x850	
39314000-6	Masă de lucru din inox	Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 500x900x850	Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 500x900x850	
39314000-6	Masă de lucru din inox	Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm	Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm	

		Intarire din inox special pentru rigiditate Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000x700x850	Intarire din inox special pentru rigiditate Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000x700x850	
39314000-6	Masă de lucru din inox	Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1500x700x850	Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1500x700x850	
39314000-6	Raft modular	Tip industrial Material cadru aluminiu anodizat Material raft polietilenă LDPE Numarul de polite 4 Greutate pe polita — 40 kg Dimensiuni: 1460x500x180H	Tip industrial Material cadru aluminiu anodizat Material raft polietilenă LDPE Numarul de polite 4 Greutate pe polita — 40 kg Dimensiuni: 1460x500x180H	
39314000-6	Raft modular	Tip industrial Material cadru aluminiu anodizat Material raft polietilenă LDPE Numarul de polite: 4 Greutate pe polita: 40 kg Dimensiuni: 1860x500x180H	Tip industrial Material cadru aluminiu anodizat Material raft polietilenă LDPE Numarul de polite: 4 Greutate pe polita: 40 kg Dimensiuni: 1860x500x180H	
39314000-6	Tavă basculantă 37 l	Răsturnarea manuală Volumul total 0,25 cm ³ Cuva — inox Regimul de temperatură: 50-250 ° C Dimensiuni cuva: 565x425x150 Grosimea fundului: 6 mm Kw/V: 6,5/400 Dimensiuni: 700x600x850H Certificat CE	Răsturnarea manuală Volumul total 0,25 cm ³ Cuva — inox Regimul de temperatură: 50-250 ° C Dimensiuni cuva: 565x425x150 Grosimea fundului: 6 mm Kw/V: 6,5/400 Dimensiuni: 700x600x850H Certificat CE	
39314000-6	Carucior pentru tave GN 1/1	Pentru 16 tave Pe roti: 2 cu frina 2 fara Din inox	Pentru 16 tave Pe roti: 2 cu frina 2 fara Din inox	
39314000-6	Filtru-edurizator	Cartușe și indicator al nivelului de uzura și	Cartușe și indicator al nivelului de uzura și	

		durității apei pentru cuptor cu abur Semnalizator automat al nivelului de uzura Volum 5,4L Dotat cu indicator a duritatii apei Certificat CE	durității apei pentru cuptor cu abur Semnalizator automat al nivelului de uzura Volum 5,4L Dotat cu indicator a duritatii apei Certificat CE	
39314000-6	Hota din tabla zincata	Filtru de grasimi pentru cuptor cu abur Dimensiuni: 1000x1000x450	Filtru de grasimi pentru cuptor cu abur Dimensiuni: 1000x1000x450	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pidghirni Catalin În calitate de: Manager vinzari

Ofertantul: Dina Cociug SRL Adresa (sediul): **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**

E-mail: catalin.p@dina.md Telefon (fix și mobil): 079403886