

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia str. Decebal, din s. Domulgeni, r-l Floresti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare		
		1.1. Taieri de corectie a crengilor la arbori pina la 7 m inaltime		
1	TsH28A	Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime	buc	15,00
		2. Capitolul III. Lucrari de consolidare		
		2.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta		
2	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30, fr.16-32, H=10 cm	m2	358,00
		2.2. Consolidarea zonei verde cu strat vegetal H=0.15m cu insemantare manuala (strat vegetal, incarcarea si transportarea la 3km)		
3	TsC03E1	Incarcarea cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I, K=0,8	100 m3	0,55
4	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	66,00
5	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	55,00
6	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	3,69
7	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,69
		3. Capitolul V. Drumuri laterale, accese		
		3.1. Amenajarea drumurilor laterale		
8	TsC03F1	Excavarea pamintului pentru caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., Y = 1,9 t/mc.	100 m3	2,73

1	2	3	4	5
9	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	518,70
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,73
11	DI96	Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)	100 m3	0,91
12	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast fr.0-32, Ga75, H=10cm	m3	91,00
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de baza de piatra sparta LA30, fr.32-63, fr.8-16, H=20cm)	m3	182,00
14	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2, t	t	0,546
15	DB16H	Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu adittivi pentru adezivitate, H=6 cm, K=1,5	m2	910,00
		3.2. Amenajarea intrarilor in curti		
16	TsC03F1	Excavarea pamintului pentru caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., Y = 1,9 t/mc.	100 m3	0,93
17	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	176,70
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,93
19	DI96	Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)	100 m3	1,22
20	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II	100m2	4,06
21	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast fr.0-32, Ga75, H=10cm	m3	40,60

1	2	3	4	5
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Strat de baza de piatra sparta LA30, fr.32-63, fr.8-16, H=15cm)	m3	60,90
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2, t	t	0,244
24	DB16H	Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu adittivi pentru adezivitate, H=4 cm.	m2	406,00
25	DE11A	Instalarea bordurilor 100.20.8	m	179,00
		3.3. Amenajarea trotuarului		
26	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	96,00
27	TsE02A	Finisarea platformei manuala	100m2	7,38
28	TsC54B	Amenajarea fundatiei din piatra sparta LA30, fr.16-32, H=10cm,	m3	73,80
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat H=6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	738,00
30	DE11A	Instalarea bordurilor 100.20.8	m	677,00