

CAIET DE SARCINI

1. **Denumirea beneficiarului de stat:** SPPS
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** SPPS
3. **Obiectul achizițiilor:** Poartă batantă automată

Denumirea	Specificațiile produsului	u.m., cantitate
Poartă batantă automată 2300x4200 mm, cu ușă pietonală integrată, inclusiv instalarea	Poartă batantă automată 2300x4200 mm, cu ușă pietonală integrată, RAL 7016 - Dimensiuni: - Lățime: 4200 mm. - Înălțime: 2300 mm. - Dimensiuni ușă pietonală integrată: - Lățime: 800-900 mm. - Înălțime: 2000-2300 mm. - Caracteristici tehnice: 1. Poarta va fi realizată din profile orizontale de la 80 mm cu o distanță maximă de 1-2 mm între ele; 2. Zincată termic și vopsită electrostatic; 3. Sudură invizibilă, iar rama și umplutura fiind de aceeași culoare; 4. Sistem de balamale ajustabile; 5. Zăvor ascuns; 6. Deschiderea porții în drum; 7. Garnituri de etanșare. - Sistem de automatizare: 1. Sistem automat și manual de deschidere/închidere cu forță de tracțiune de minim 3000N; 2. Suportă lungimi de până la 4,5m și greutatea de până la 450kg; 3. Detectarea obstacolelor încorporată; 4. Rezistent la temperaturi dure (-20 °C până la +50 °C); 5. Minim 2 telecomenzi; 6. Include mod pietonal (deschidere parțială) și eliberare manuală a cheii în caz de întreruperi de curent. - Ușă pietonală integrată: 1. Sistem de amortizare/închidere controlată (amortizor); 2. Garnituri de etanșare; 3. Lacăt de încuiat. - Stâlp p/u porți (2 buc.) 100-120x100-120mm, h2300 mm + 1000 mm în pământ (3300mm): 1. Zincat termic și vopsită electrostatic; 2. Dop de plastic inclus. - Materialele p/u automatizare porți incluse în preț. - Materialele p/u montaj și feronerie incluse în preț. - În preț va fi inclusă montarea porții. - Garanția pentru poartă va fi de minimum 5 ani. - Garanția pentru sistemul de automatizare (motoare și mecanisme) va fi de minimum 2 ani. - Pentru a depune oferta, operatorul se va deplasa la fața locului pentru a vizita obiectul unde va fi instalată poarta.	1 buc.