

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21499067/ ocds-b3wdp1-MD-1761031538203 din 21.10.2025
Obiectul achiziției: <u>Echipament tehnic și de sonorizare în cadrul proiectului „Tradiții strămoșești RO-MD”</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2 Echipament de sonorizare						
Sistem ecran LED interior	Sistem ECRAN LED 5MX3M P3.9 interior/Procesor video/Stativ cu scripete/Teava/Adaptor schela/Mecanism de blocare	RPC	NOVA STAR	Ecran LED Interior – P3.91 SMD RGB (5m × 3m) Dimensiune totală ecran: 5m (lățime) × 3m (înălțime) Tip LED: P3.91 – RGB Distanța dintre pixeli: 3.91 mm Densitate pixeli: ≥ 65.536 dots/m ² Tip capsulare LED: SMD1921 Configurație pixeli: 1R1G1B Dimensiune modul LED: 250 mm × 250 mm Rezoluție modul: 64(W) × 64(H) Frecvență reîmprospătare: ≥ 1920 Hz Mod de scanare: 1/13 Unitate de control: ICN 2038s sau echivalent Luminozitate: ≥ 6500 cd/m ² Sistem de control: Nova System sau compatibil Cabinet LED Dimensiune cabinet: 500 mm × 1000 mm Grosime cabinet: ≤ 80 mm	Ecran LED Interior – P3.91 SMD RGB (5m × 3m) Dimensiune totală ecran: 5m (lățime) × 3m (înălțime) Tip LED: P3.91 – RGB Distanța dintre pixeli: 3.91 mm Densitate pixeli: ≥ 65.536 dots/m ² Tip capsulare LED: SMD1921 Configurație pixeli: 1R1G1B Dimensiune modul LED: 250 mm × 250 mm Rezoluție modul: 64(W) × 64(H) Frecvență reîmprospătare: ≥ 1920 Hz Mod de scanare: 1/13 Unitate de control: ICN 2038s sau echivalent Luminozitate: ≥ 6500 cd/m ² Sistem de control: Nova System sau compatibil Cabinet LED Dimensiune cabinet: 500 mm × 1000 mm Grosime cabinet: ≤ 80 mm	

				Pixeli per cabinet: 128(W) × 256(H) Grad de protecție: IP65 Umiditate de operare: 10% – 95% Temperatură de operare: -20°C ~ +50°C Alimentare cabinet: 5V/60A, 300W, 220V Procesor video / Controler LED Compatibil cu NovaStar VX400 sau echivalent Intrări multiple: HDMI, DVI, USB, LAN Suport software de control pentru prezentări și redare multimedia Stativ cu scripete: 300 kg - 2 buc Țeava de 50mm 4 puncte 2 metri lungime 3 buc. Adaptor schela pentru stative cu scripete din seriile echivalent cu Megara și ELV: 2 buc Mecanism de Blocare (șufă) 1 m : 10 buc. 	Pixeli per cabinet: 128(W) × 256(H) Grad de protecție: IP65 Umiditate de operare: 10% – 95% Temperatură de operare: -20°C ~ +50°C Alimentare cabinet: 5V/60A, 300W, 220V Procesor video / Controler LED Compatibil cu NovaStar VX400 sau echivalent Intrări multiple: HDMI, DVI, USB, LAN Suport software de control pentru prezentări și redare multimedia Stativ cu scripete: 300 kg - 2 buc Țeava de 50mm 4 puncte 2 metri lungime 3 buc. Adaptor schela pentru stative cu scripete din seriile echivalent cu Megara și ELV: 2 buc Mecanism de Blocare (șufă) 1 m : 10 buc. 	
Mixer CSM 2200	Dynacord CMS2200-3 - MIXER	Germania	Dynacord	Sistem de amestecare compact cu 22 de canale Mixer intuitiv cu 22 de canale de intrare (18 Mic/Line + 4 Mic/Stereo-Line) 2 efecte editabile de înaltă calitate, 100 de presetări din fabrică și 20 de utilizator Interfață USB profesională 4x4 24 biți / 96 kHz cu MIDI Egalizator grafic stereo cu 11 benzi Secțiunea de mixare începe cu 22 de preamplificatoare de microfon discrete cu cel mai mic zgomot. 6 magistrale auxiliare, două dintre ele comutabile pre/post fader, permit o	Sistem de amestecare compact cu 22 de canale Mixer intuitiv cu 22 de canale de intrare (18 Mic/Line + 4 Mic/Stereo-Line) 2 efecte editabile de înaltă calitate, 100 de presetări din fabrică și 20 de utilizator Interfață USB profesională 4x4 24 biți / 96 kHz cu MIDI Egalizator grafic stereo cu 11 benzi Secțiunea de mixare începe cu 22 de preamplificatoare de microfon discrete cu cel mai mic zgomot. 6 magistrale auxiliare, două dintre ele comutabile pre/post fader, permit o	

				f 	f 	
Boxă activă de bandă largă	RCF ART 915-A - BOXA ACTIVA	Italia	RCF	Boxă activă SPL maxim: până la 131 dB Bi-amplificare clasa D de 2100 W Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz Difuzor de joase de 15” Driver de compresie de 1.75” Tehnologie FiRPHASE Acoperire (V x O): 60° x 100° Intrări: XLR, Jack Ieșiri: XLR Frecvență crossover: 1800 Hz Protecții: Termic, RMS Limitator soft Controale: Linear, Boost, Stage, Volume Putere totală (Vârf): 2100 W Frecvențe înalte (Vârf): 700 W Frecvențe joase (Vârf): 1400 W Material cabinet: compozit pp Grilaj metalic Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral Monturi M10 Dimensiuni: 717 x 415 x 410 mm Greutate: 22 kg 	Boxă activă SPL maxim: până la 131 dB Bi-amplificare clasa D de 2100 W Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz Difuzor de joase de 15” Driver de compresie de 1.75” Tehnologie FiRPHASE Acoperire (V x O): 60° x 100° Intrări: XLR, Jack Ieșiri: XLR Frecvență crossover: 1800 Hz Protecții: Termic, RMS Limitator soft Controale: Linear, Boost, Stage, Volume Putere totală (Vârf): 2100 W Frecvențe înalte (Vârf): 700 W Frecvențe joase (Vârf): 1400 W Material cabinet: compozit pp Grilaj metalic Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral Monturi M10 Dimensiuni: 717 x 415 x 410 mm Greutate: 22 kg 	
Difuzor activ	RCF Art 712-A MK 5 - DIFUZOR ACTIV	Italia	RCF	Difuzor activ Poate fi folosit și ca monitor de podea FiRPHASE Technology Echipat cu un woofer de 12 de mare putere cu 2.5" VC și un driver de compresie RCF de 1 "cu diafragmă de titan și 1.75" VC Digitibil bi-amped cu DSP Putere: 1400 W / Vârf, 700 W / RMS	Difuzor activ Poate fi folosit și ca monitor de podea FiRPHASE Technology Echipat cu un woofer de 12 de mare putere cu 2.5" VC și un driver de compresie RCF de 1 "cu diafragmă de titan și 1.75" VC Digitibil bi-amped cu DSP Putere: 1400 W / Vârf, 700 W / RMS	

				Max. SPL: 129 dB Răspunsul de frecvență: 50 Hz - 20 kHz Modelul de acoperire: 90 ° x 60 ° Intrări / ieșiri: Jack, XLR feminin / XLR mascul Învelișul din plastic rezistent la zgârieturi Dimensiuni: 637 x 387 x 363 mm Greutate: 18 kg Culoare: Negru 	Max. SPL: 129 dB Răspunsul de frecvență: 50 Hz - 20 kHz Modelul de acoperire: 90 ° x 60 ° Intrări / ieșiri: Jack, XLR feminin / XLR mascul Învelișul din plastic rezistent la zgârieturi Dimensiuni: 637 x 387 x 363 mm Greutate: 18 kg Culoare: Negru 	
Microfon pentru instrumente	Shure SM57 LC – Microfon pentru instrument	Origine - USA Produs - RPC	SHURE	Microfon dinamic Inlatura zgomotul de fond nedorit Sunet clar Răspuns ferm Frecvența 40 Hz -15 kHz Impedanta: 310 Ohm Dimensiuni (L x Ø): 157 x 32 mm Greutate: 284 g (+/- 5%) 	Microfon dinamic Inlatura zgomotul de fond nedorit Sunet clar Răspuns ferm Frecvența 40 Hz -15 kHz Impedanta: 310 Ohm Dimensiuni (L x Ø): 157 x 32 mm Greutate: 284 g 	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Leahu** În calitate de: **Administrator**



Ofertantul: **Casa Muzicii SRL** Adresa: **or.Calarasi str.Pan Halippa nr. 27**

Data completării: **“10” noiembrie 2025**