

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21481009 / ocds-b3wdp1-MD-1758873042488, din 19/10/2025	Data: 19/10/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.25)	Lot:1;	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140751	EKT 725	Turcia	EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S.®	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri Număr de rafturi ≥ 10 Ușa Număr ≥ 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil - Corespunde . Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri - Corespunde, cap. max. 637 L . Număr de rafturi ≥ 10 - Corespunde, 6 rafturi standard și 4 rafturi additional sunt incluse în configurația oferată . Ușa Număr ≥ 1 - Corespunde Transparentă obligatoriu - Corespunde, Usa termica din sticla Mecanism blocare cu cheie - Corespunde Roți ≥ 4 - Corespunde, dotat cu 2 roti blocabile si 2 roti pivotante . Frîne ≥ 2 - Corespunde Lumină interior obligatoriu - Corespunde Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare - Corespunde Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă - Corespunde Afișaj temperatură digital - Corespunde Alarme acustică - Corespunde vizuală - Corespunde Răcire ventilată - Corespunde Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C - Corespunde, +0°C ... +15°C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C - Corespunde, ±0.1 °C Alimentare 220 V, 50 Hz - Corespunde Refrigerent fără CFC / HCFC - Corespunde Zgomot < 55 dB - Corespunde	DM000430801

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova