

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către autoritatea contractantă – în
coloanele 1, 5,]]

Numărul procedurii de achiziție ; ocds-b3wdp1-MD-1771225434133 din **16 feb 2026**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea de materiale de construcție și articole conexepentru anul 2026, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producecătorul	Specificarea tehnică deplină de solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat superior	HYDROBASE STANDARD EKP	UCRAINA	SWEETONDALE	Greutate specifică 1m ² ,kg. – 4.0 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m ² nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierderea finisajului gr./ eşantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală - partea inferioară –peliculă fără logou	Greutate specifică 1m ² ,kg. – 4.0 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m ² nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierderea finisajului gr./ eşantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă fără logou	

Total lot 1				
Lotul 2. Material bituminos pentru acoperisuri pentru strat inferior	HYDROBASE ULTRA EPP	UCRAINA	SWEETONDALE	<p>Grosime,mm (+0,1mm) -2.7 Greutate specifică 1m² kg.(±0.25kg)-3.85 Forța de rupere la tracțiune directe longitudinală/transversală, N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m² nu mai mică de -1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea, nu mai mare - 1% temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de - minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h - absolută Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: -partea superioară - peliculă fără logou -partea inferioară -peliculă fără logou</p>
TOTAL				<p>Grosime,mm (+0,1mm) -2.7 Greutate specifică 1m² kg.(±0.25kg)-3.00 Forța de rupere la tracțiune directe longitudinală/transversală, N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m² nu mai mică de -1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea, nu mai mare - 1% temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de - minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h - absolută Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: -partea superioară - peliculă fără logou -partea inferioară -peliculă fără logou</p>

Semnat: 

Numele, Prenumele: **Cebotari Veaceslav.**

În calitate de: **Director fil.Balti**

Ofertantul: **IDS Tehnoizol, SRL**

Adresa: **mih. Balti str.Stefan cel Mare 133**

