

POLYMER COMERT GRUP SRL,
mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14 / 3/ 307.
c/f 1013600000672, TVA 0307603, CUII0 40882926.
c/d 225104980140483MDL, BC "COMERTBANK" S.A., CMTBMD2X
tel./fax (+373 22) 025-725

по заказу «SANINTRADE» SRL
la comanda «SANINTRADE» SRL

Ответственный за качество

CERTIFICAT DE CALITATE din din 24.02.2026
Сертификат качества от

nr. comenzii


№ Заказа от

Însoțit de Aviz Sanitar nr. P-20888/2024 din 29.11.2024
сопровождается Санитарным заключением № от

Denumirea produsului conform GOST 25951-83 / Наименование продукции по ГОСТ 25951-83	Pelicula termocontractabila din polietilena cu UV-stabilizator pentru ambalarea producției din sticlă		
Solicitant / Заказчик	Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chișinău		
Tip materia prima / Тип сырья	LDPE	Dimensiuni / Размеры	2385*130 мкм
Termen de garanție / Гарантийный срок	36 luni	Mărimea lotului / Объем партии	

Nr. d/o	Denumirea indicelui/ Наименование показателя	Valoarea normativă conform GOST 25951-83 / Норма по ГОСТ 25951-83		Valoarea efectivă / Фактическое значение
1.	Aspect foliei / Внешний вид плёнки	Fără crăpături, încrețituri presate, rupturi, găuri Без трещин, запрессованных складок, разрывов, отверстий.		
2.	Culoare / Цвет	Natur, colorat / Натуральный, не окрашенный		
3.	Lățime, mm / Ширина, мм	± 1% ± 2% ± 4%		
4.	Grosime, mm / Толщина, мм	± 10% ± 20%		
5.	Rezistența la tracțiune, MPa, min: / Прочность при растяжении, МПа, не менее: - longitudinal / в продольном направлении - transversal / в поперечном направлении	14,7 13,7		
6.	Alungire la rupere, %, min: / Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: - longitudinal / в продольном направлении cu grosimea / толщиной: 0,03 mm; 0,04 mm; >0,04 mm - transversal / в поперечном направлении	mărci U, O / марки У, О	mărci T, P / марки Т, П	
		200 250	250	
		300	350	
7.	Contractie la cald, %, min: / Усадка, %, не менее: - longitudinal / в продольном направлении - transversal / в поперечном направлении	40 30		
8.	Coeficientul static de frecare:/ Статический коэффициент трения:	0-0,5		

Responsabil calitate



POLYMER COMERT GRUP SRL,
mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14 / 3/ 307.
c/f 1013600000672, TVA 0307603, CUIIO 40882926.
c/d 225104980140483MDL, BC "COMERTBANK" S.A., CMTBMD2X
tel./fax (+373 22) 025-725

по заказу «SANINTRADE» SRL
la comanda «SANINTRADE» SRL

CERTIFICAT DE CALITATE din 24.02.26


Сертификат качества от

nr. comenzii _____
№ Заказа

însoțit de Aviz Sanitar nr. P-20888/2024 din 29.11.2024
сопровождается Санитарным заключением № от

Denumirea produsului conform GOST 25951-83 / Наименование продукции по ГОСТ 25951-83	Pelicula termocontractabila cu UV stabilizator pentru șervețele de pelicula cu dimensiunea 1000*1200 mm		
Solicitant / Заказчик	Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chișinău		
Tip materia prima / Тип сырья	LDPE	Dimensiuni / Размеры	1500*1300*100 mkm(perforare 1300mm)
Termen de garanție / Гарантийный срок	24 luni	Mărima lotului / Объем партии	

Nr. d/o	Denumirea indicelui/ Наименование показателя	Valoarea normativă conform GOST 25951-83 / Норма по ГОСТ 25951-83	Valoarea efectivă / Фактическое значение
1.	Aspect foliei / Внешний вид плёнки	Fără crăpături, încrețituri presate, rupturi, găuri, cu excepția perforații artificiale, deteriorări mecanice, dungi colorate de supraîncălzire a materiei prima / Без трещин, запрессованных складок, разрывов, отверстий, кроме искусственной перфорации, механических повреждений, цветных полос от перегрева сырья	
2.	Culoare / Цвет	Natur, colorat / Натуральный, не окрашенный	
3.	Lățime, mm / Ширина, мм	± 1% ± 2% ± 4%	
4.	Grosime, mm / Толщина, мм	0,100± 15%	
5.	Rezistența la tracțiune, MPa, min: / Прочность при растяжении, МПа, не менее: - longitudinal / в продольном направлении - transversal / в поперечном направлении	14,7 13,7	
6.	Alungire la rupere, %, min: / Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: - longitudinal / в продольном направлении cu grosimea / толщиной: 0,03 mm; 0,04 mm; >0,04 mm - transversal / в поперечном направлении	mărci U, O / марки У, О	mărci T, P / марки Т, П
		200 250	250
		300	350
7.	Contractie la cald, %, min: / Усадка, %, не менее: - longitudinal / в продольном направлении - transversal / в поперечном направлении	40 30	
8.	Coeeficientul static de frecare:/ Статический коэффициент трения:	0-0,5	



Responsabil calitate