

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1772545701248 din 03.03.2026
Obiectul achiziției: <u>Climatizoare</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Climatizor inverter	Aparate de aer conditionat Auratsu Osaka inverter 9000 BTU	China	TCL	1.Climatizor inverter 9000BTU- Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-9000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 2600W; Capacitatea de încălzire min.- 2600W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB; Tipul de agent frigorific - freon	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 9000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 2,6Kw; Capacitatea la încălzire: 2,7Kw; SEER/SCOP: 6,1/4.0. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la - 20°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 42/36/22 Db(A); Debit de aer: 420/400/370/270 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32;;Inclusiv instalarea si accesoriile inclus.Garantia 24 luni	

				ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare precum și instalarea inclusă în prețul fiecărui climatizor.		
Climatizor inverter	Aparate de aer conditionat Auratsu Osaka inverter 12000 BTU	China	TCL	2.Climatizor inverter 12000BTU- Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-12000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 3100W; Capacitatea de încălzire min.- 3100W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda-Da; On/Off Timer - Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12	Condiționar de tip Inventor, capacitate la răcire 12000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 3,4 KwCapacitatea la încălzire: 3,4 Kw; SEER/SCOP: 6.1/4.0; Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 43/33/36/38/22 Db(A); Debit de aer: 570/500/430/360 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32;Inclusiv instalarea si accesoriile inclus.Garantia 24 luni	

				luni Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.		
Climatizor inverter	Aparate de aer conditionat Auratsu Osaka inverter 18000 BTU	China	TCL	3.Climatizor inverter 18000BTU- Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-18000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 4700W; Capacitatea de încălzire min.- 4700W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț -10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.	Condiționar de tip Inverter, capacitate la răcire 18000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 5.1 Kw; Capacitatea la încălzire: 5.2 Kw; SEER/SCOP: 6,3/4. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă; Nivel de zgomot: 37/34/38/53 Db(A); Debit de aer: 800 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 55 Db(A); Agent frigorific R32.Inclusiv instalarea si accesoriile inclus.Garantia 24 luni	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Turuta Alexei În calitate de: Director

Ofertantul: S.R.L Termolux-Service Adresa (sediul): mun Balti str T.Vladimirescu 42/2

E-mail: maxim.turuta@mail.ru Telefon (fix și mobil): 078713335