

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1.Denumirea beneficiarului de stat: Primăria com. Mingir r-n Hîncești**
2.Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria com. Mingir r-n Hîncești
3.Obiectul achizițiilor: „ Lucrări de amenajare a bordurii și trotuarului spre Gimnaziul din s. Mingir r-n Hîncești”

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. s. Mingir Capitolul 1.1. Primaria s. Mingir Capitolul 1.1.1. Demolare bordura		
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	219,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	219,00
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	9,64
4	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,096
5	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	23,13
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,096
		Capitolul 1.1.2. Montarea bordurei		
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	406,00



		Capitolul 1.1.3. Constructia trotuarului		
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (excavarea pamintului sub trotuar)	m3	52,15
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 m.c, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,522
10	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	93,90
11	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,522
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,75
13	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 la trotuare	m2	275,00
14	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111($\kappa=3$)	m2	275,00
15	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata tip "Caramida" h=4cm)	m2	275,00
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15	m	183,00

