



ОПИСАНИЕ

Спрей для удаления этикеток — это эффективное средство, предназначенное для быстрого и безопасного удаления наклеек, ценников, этикеток и остатков клея с различных поверхностей. Специальная формула спрея помогает растворить клеевые остатки, облегчая их удаление без повреждения поверхности. Продукт подходит для использования на стекле, пластике, металле и других гладких поверхностях, оставляя их чистыми и без липких следов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед распылением не переворачивайте баллон и равномерно взболтайте жидкость в нем. Слегка оторвите клейкую этикетку и равномерно распылите средство с расстояния 20-25 сантиметров. После попадания жидкости на поверхность, удалите остатки клея. Если этикетка долгое время была в сухом состоянии, цвет покрытия в месте отрыва будет отличаться от цвета в других местах. Это происходит потому, что на данный участок покрытия, долгое время не попадали солнечные лучи, что не связано с воздействием данного продукта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Этот продукт легко воспламеняется. Хранить при температуре ниже 50°C вдали от тепла и открытого источника огня. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.

ОПАСНОСТЬ

Не вдыхать, не проглатывать, не направлять распылитель в глаза, избегать попадания на кожу. Это может представлять опасность для здоровья. В случае контакта с кожей, снять загрязненную одежду, тщательно промыть кожу водой с мылом. В случае попадания в глаза, хорошо промыть водой или физиологическим раствором. Если необходимо - обратиться к врачу. В случае вдыхания, выйдите на свежий воздух, глубоко дышите. Если дыхание сильно затруднено обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании, выпейте большое количество теплой воды, вызовите рвоту, обратитесь к врачу! Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Токсично для водных организмов. Баллон находится под давлением - не прокалывать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость распыления	1,5 г/с
Толщина слоя	15мкм
Коэффициент распыления	98%
Гибкость	2мм
Сила сцепления	2
Твердость	HB

DESCRIERE

Spray-ul pentru îndepărtarea etichetelor - este un produs eficient conceput pentru îndepărtarea rapidă și sigură a autocolantelor, etichetelor de preț și reziduurilor de adeziv de pe diverse suprafețe. Formula specială a spray-ului ajută la dizolvarea reziduurilor de adeziv, facilitând îndepărtarea fără a deteriora suprafața. Produsul este potrivit pentru utilizare pe sticlă, plastic, metal și alte suprafețe netede, lăsându-le curate și fără urme lipicioase.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Înainte de pulverizare, nu răsturnați butelia și agitați uniform lichidul din ea. Rupeți ușor eticheta adezivă și pulverizați uniform de la o distanță de 20-25 centimetri. Odată ce lichidul a ajuns pe suprafață, îndepărtați orice reziduu de adeziv. Dacă eticheta a fost uscată pentru o perioadă lungă de timp, culoarea straturilor de acoperire din punctul de rupere va fi diferită de cea din alte locuri. Acest lucru se datorează faptului că această zonă nu a fost expusă la lumina soarelui pentru o perioadă lungă de timp, ceea ce nu se datorează impactului de la produsul dat.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

ATENȚIE! Acest produs este ușor inflamabil. Depozitați la temperaturi sub 50°C, departe de căldură și de surse de flacără deschisă. Evitați lumina directă a soarelui. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

PERICOL

Nu inhalați, nu înghițiți, nu pulverizați în ochi, evitați contactul cu pielea. Acest lucru poate reprezenta un pericol pentru sănătate. În cazul contactului cu pielea, îndepărtați îmbrăcămintea contaminată, spălați pielea bine cu apă rece și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă rece sau soluție salină. Dacă este necesar, consultați un medic. În caz de inhalare, respirați profund aer curat. Dacă respirația este foarte dificilă, solicitați asistență medicală. Dacă ați înghițit substanța, beți multă apă caldă, provocați vărsăturile, solicitați asistență medicală! Nu pulverizați lângă flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Toxic pentru organismele acvatice. Recipientul este sub presiune - nu perforați.

CARACTERISTICI TEHNICE

Rata de atomizare	1,5 g/sec
Grosimea straturilor	15mkm
Coeficientul de atomizare	98%
Flexibilitatea	2mm
Rezistența la aderență	2
Duritatea	HB

